

2019 *CATÁLOGO
GERAL*

Energias renováveis: A nova aposta!

2019 CATÁLOGO
GERAL

Hoje, a Chamilar, a par da sua actividade inicial, encontra-se vocacionada para a comercialização de soluções de energias renováveis, ar condicionado, bombas de calor e painéis solares térmicos. Uma nova vertente que surge não só da inovação dos produtos desenvolvidos, mas também da necessidade de acompanhar as novas tendências do mercado e consequente redução da pegada ecológica através da comercialização de produtos com elevado rendimento em toda a Europa.

As soluções com base em energias renováveis têm registado uma forte adesão pela ecologia, conforto, baixo custo, qualidade e facilidade de auto controlo que oferecem.

Hoje a Biomassa é considerada a energia mais ecológica, pois a quantidade de dióxido de carbono resultante da queima é inferior ao da madeira.

As caldeiras, os recuperadores e as Salamandras a pellets são produtos mais rentáveis, mais económicos, conseguindo rendimentos superiores a 95%, com um consumo de pellets mais reduzido, sendo assim uma das formas mais económicas e autónomas, de fácil transporte e manuseamento.

A Chamilar neste momento tem implementado um Sistema de Gestão da Qualidade segundo a NP EN ISO 9001:2015.

A Chamilar entendeu como fundamental obter a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade em conformidade com a NP EN ISO 9001:2015 tendo em conta a nossa crescente preocupação com a qualidade e consequente satisfação dos nossos clientes, associada às exigências do mercado que está em constante evolução.





Índice

MCZ	05
CADEL	21
RED	29
CARBEL	35
GODIN	43
SKANTHERM	57
CH DESIGN	63
AQUALIUS	65
BURNIT	69
AR CONDICIONADO	71
BOMBAS DE CALOR	77
VENTILOCONVECTORES	83
ENERGIA SOLAR	85
TERMOACUMULADORES	91
RADIADORES E TOALHEIROS	95
ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO	99
CONSUMÍVEIS	117
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO	123
CONDIÇÕES GERAIS	145



EXPOSIÇÃO \ VENDAS - Área 440m²

Rua São João, Lote 2, Loja 3
Repeses, 3500-727 Viseu - Portugal
(Rotunda entre o palácio do Gelo e o Politécnico)

T +351 232 460 058 | F +351 232 461 108
TM +351 961 363 864

info@chamilar.pt | loja@chamilar.pt

Coordenadas GPS (40.641035 / -7.917087)



SEDE \ LOGÍSTICA \ ARMAZÉM - Área 3000m²

Rua da Castelhana, 73, Vila Chã de Sá
3510-920 Viseu - Portugal

T +351 232 952 252 | F +351 232 952 253
TM +351 964 769 900

geral@chamilar.pt / dep.tecnico@chamilar.pt

Serviço Após Venda - sav@chamilar.pt

Coordenadas GPS (40.616840 / -7.945063)



excelência '09
excelência '10
excelência '11



desde 2008





MCZ



Potência Útil



Rendimento



Emissão CO



Autonomia
/Consumo



Capacidade
de Pellets



Saída de
Fumos



Peso



Dimensões
(Larg.xProf.xAlt.)

MODELO		PREÇO (S/IVA)
	Branco 002.05155W	3.885,00€
	Bordeaux 002.05155B	
	Cinza 002.05155S	
	Preto 002.05155P	
Modem GSM	016.0501	665,00€
Kit WI-FI	016.0504	330,00€
SALAMANDRA A PELLETS		
CLIO HYDRO 23		
	POWER 22,8 kW POWER ÁGUA 18,7kW % 91,3- 96,5 % 40lts 5 - 26 h	
SALAMANDRA A PELLETS		
FLUX HYDRO 16		
	POWER 16 kW POWER ÁGUA 13,7kW % 95,6- 97,1 % 33lts 7 - 21 h	
SALAMANDRA A PELLETS		
JAZZ HYDRO 30		
	POWER 28,5 kW POWER ÁGUA 24,5kW % 93,4- 94,4 % 72lts 7 - 28 h	
HYDROMATIC		
QUEIMADOR COM AUTO-LIMPEZA PIVOTANTE		
NOVIDADE		
	POWER 28,5 kW POWER ÁGUA 24,5kW % 93,4- 94,4 % 72lts 7 - 28 h	
HYDROMATIC		
QUEIMADOR COM AUTO-LIMPEZA PIVOTANTE		
NOVIDADE		

JAZZ HYDRO 30

Salamandra a pellets concebida em frontal cerâmico nas cores Branco, Bordeaux ou Preto, topo em ferro fundido e laterais em preto metálico. Produto dotado de queimador com auto-limpeza, em ferro fundido com esvaziamento de cinzas semanalmente, sistema de recolha automática das cinzas (do compartimento principal e do sistema de circulação de fumos), equipado com resistência elétrica em cerâmica que garante tempos de ignição até 40% mais rápido.

NOVIDADE

MCZ

HYDROMATIC

Este novo sistema contém um queimador com auto-limpeza de cinzas diário, que torna a manutenção extremamente simples. O acendimento é feito através de uma resistência em cerâmica. Desempenho em conformidade com a norma ECO-DESIGN 2022.



		MODELO	PREÇO (S/IVA)
 1 VENTILADOR FRONTAL A++ MCZ OFERTA ARRANQUE HYDROMATIC QUEIMADOR COM AUTO-LIMPEZA PIVOTANTE	SALAMANDRA A PELLETS MUSA HYDRO 16 POWER 16,1 kW POWER ÁGUA 12,7kW % 93,6- 95,6 % 40lts 8 - 26 h 80 mm 177kg 570x550 x1110mm CE EN 14785 active oyster automatic no air quickstart GPRS READY! EF ready		3.980,00€
	☐	Branco 002.05134W	
	☒	Bordeaux 002.05134B	
	☐	Cinza 002.05134	
	☐	Preto 002.05134P	
	Modem GSM	016.0502	335,00€
	Kit WI-FI	016.0505	380,00€
 1 VENTILADOR FRONTAL A+ MCZ OFERTA ARRANQUE HYDROMATIC QUEIMADOR COM AUTO-LIMPEZA PIVOTANTE	SALAMANDRA A PELLETS MUSA HYDRO 24 POWER 23,9 kW POWER ÁGUA 18,5kW % 91,9- 95,6 % 40lts 5 - 26 h 80 mm 177kg 570x550 x1110mm CE EN 14785 active oyster automatic no air quickstart GPRS READY! EF ready		4.415,00€
	☐	Branco 002.05149	
	☒	Bordeaux 002.05144	
	☐	Cinza 002.05133	
	☐	Preto 002.05152	
	Modem GSM	016.0502	335,00€
	Kit WI-FI	016.0505	380,00€
 1 VENTILADOR FRONTAL A++ MCZ OFERTA ARRANQUE HYDROMATIC QUEIMADOR COM AUTO-LIMPEZA PIVOTANTE	SALAMANDRA A PELLETS CLUB HYDRO 16 POWER 16,1 kW POWER ÁGUA 12,7kW % 95,6- 97,1 % 40lts 8 - 26 h 80 mm 190kg 590x540 x1160mm CE EN 14785 active oyster automatic no air quickstart GPRS READY! EF ready		4.249,00€
	☐	Branco 002.05138	
	☒	Bordeaux 002.05138B	
	☐	Areia 002.05138A	
	☐	Preto 002.05138P	
	Modem GSM	016.0502	335,00€
	Kit WI-FI	016.0505	380,00€
 1 VENTILADOR FRONTAL A+ MCZ OFERTA ARRANQUE HYDROMATIC QUEIMADOR COM AUTO-LIMPEZA PIVOTANTE	SALAMANDRA A PELLETS CLUB HYDRO 24 POWER 23,9 kW POWER ÁGUA 18,5kW % 91,9- 95,6 % 40lts 5 - 26 h 80 mm 190kg 590x540 x1160mm CE EN 14785 active oyster automatic no air quickstart GPRS READY! EF ready		4.749,00€
	☐	Branco 002.05132	
	☒	Bordeaux 002.05154	
	☐	Areia 002.05153	
	☐	Preto 002.05140	
	Modem GSM	016.0502	335,00€
	Kit WI-FI	016.0505	380,00€



	MODELO	PREÇO (S/IVA)
O carregamento do pellet é feito pela extremidade superior do tubo. A++ 1 VENTILADOR FRONTAL MCZ OFERTA ARRANQUE	RECUPERADOR DE CALOR A PELLETS VIVO 85 POWER 22,3 kW POWER ÁGUA 18kW 92,5 - 95 % 44 lts 5 - 28 h 80 mm 190 kg 560x974 x659,5mm EN 14785 Inclui: Grelha de Ventilação (60x6.7cm)	VIVO 85 HYDRO 001.54068 4.437,00€
	Porta de Visita (Branca) 015.25045	74,00€
O carregamento do pellet é feito pela extremidade superior do tubo. A+ MCZ OFERTA ARRANQUE	RECUPERADOR DE CALOR A PELLETS VIVO 80 POWER 16,9 kW POWER ÁGUA 14,2kW 90,1 - 95,2 % 20+15 lts 7 - 23 h 80 mm 160 kg 785x600 x649mm EN 14785	VIVO 80 HYDRO 002.050685 3.625,00€
	Suporte (Opcional) 020.050685	211,00€
	Porta de Visita (Branca) 015.25045	74,00€



maestro

MCZ

CRIAÇÃO DO PRIMEIRO SISTEMA OPERATIVO PARA UMA ESTUFA

Trata-se de um **software patenteado** projetado e desenvolvido internamente para a otimização do funcionamento dos nossos produtos.

Graças a um microprocessador de maior performance e uma interface completa e intuitiva para o utilizador, a utilização da estufa torna-se muito simples e rápida

Opção de seleção entre um controlo remoto ou a utilização do seu smartphone

SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE REMOTO (WI-FI) graças à possibilidade de ser posicionado livremente no ambiente, o novo micro sensor remoto Wi-Fi deteta a temperatura exatamente onde estiver posicionado, garantindo assim um maior nível de conforto (incluído).

DUPLO MÓDULO WI-FI INTEGRADO



Com MAESTRO tudo está incluído, não incorre com outras despesas para o kit Wi-Fi. Com a capacidade de ser conectado e de comunicar, trocar dados e informações, a estufa torna-se parte de um sistema inteligente (Internet of Things), oferecendo uma perspetiva de serviço que certamente vai melhorar a sua qualidade de vida. Para garantir a máxima flexibilidade de utilização estão previstos 2 módulos Wi-Fi que permitem uma ligação prioritária com o seu smartphone e/ou controlo remoto e uma segunda conexão para rede doméstica Internet (via router).

DIAGNÓSTICO À DISTÂNCIA

Mesmo que o utilizador esteja longe de casa, é possível controlar à distância o estado de funcionamento da estufa, a temperatura ambiente, os parâmetros de funcionamento (de ventilação, de potência, etc.) e qualquer anomalia.



		MODELO	PREÇO (S/IVA)
 PAINEL EM AÇO A+ MCZ OFERTA ARRANQUE 2 VENTILADORES DE DISTRIBUIÇÃO 1 VENTILADOR FRONTAL	SALAMANDRA A PELLETS DOC	COMFORT AIR 002.05158	3.290,00€
		Sistema Maestro + Telecomando	125,00€
		   	
 FRENTE EM VIDRO A+ MCZ OFERTA ARRANQUE LATERAIS CERÂMICA 2 VENTILADORES DE DISTRIBUIÇÃO 1 VENTILADOR FRONTAL	SALAMANDRA A PELLETS LINEA	COMFORT AIR BRANCO - 002.05161B BORDEAUX - 002.05161BX PRETO - 002.05161P	4.230,00€
		   	
		   	
 PORTA EM VIDRO A+ MCZ OFERTA ARRANQUE 1 VENTILADOR FRONTAL	SALAMANDRA A PELLETS HALO / HALO UP!	HALO - AIR ALUMÍNIO - 002.05150	3.090,00€
		HALO UP! - AIR SOB ENCOMENDA	3.357,00€
		Telecomando c/maestro	157,00€
		   	
		   	
		   	

		MODELO	PREÇO (S/IVA)
 A+ MCZ OFERTA ARRANQUE 1 VENTILADOR FRONTAL 1 VENTILADOR DE DISTRIBUIÇÃO	SALAMANDRA A PELLETS CURVE POWER 8,1 kW 90,9-92,6 % 32lts 11 - 40 h 80 mm 170 kg 560x560 x1200mm EN 14785 VERSÕES DISPONÍVEIS (CERÂMICA): Branco Bordeaux Pérola Preto	COMFORT AIR BRANCO - 002.05135 BORDEAUX PRETO	4.120,00€
		 maestro	
 A+ MCZ OFERTA ARRANQUE 1 VENTILADOR FRONTAL	SALAMANDRA A PELLETS DECÔ Natural POWER 7,6 kW 86,8-87,6 % 20lts 7 - 15 h 80/100 mm 185 kg 750x560 x800mm EN 14785 VERSÕES DISPONÍVEIS: Preto Branco	AIR Ferro Fundido Preto 002.05142	3.420,00€
		AIR Esmaltado Branco	4.045,00€
 FRENTE EM VIDRO A+ MCZ OFERTA ARRANQUE 1 VENTILADOR DE DISTRIBUIÇÃO 1 VENTILADOR FRONTAL	SALAMANDRA A PELLETS TILDA SONDA TEMPERATURA WI-FI INCLUIDA POWER 10 kW 90,4 - 92,6 % 39lts 11 - 50 h 80 mm 185 kg 500x550 x1079mm EN 14785 VERSÕES DISPONÍVEIS: Preto INCLUI 2 VENTILADORES C/REGULAÇÃO INDEPENDENTE (TERMOSTATO)	COMFORT AIR 002.05121	3.100,00€
		 maestro GPRS READY! Sistema Maestro + Telecomando 157,00€ Modem 290,00€ Interface Web - WIFI 370,00€ Cabos para ligação 90,00€	
NOVIDADE  A+ MCZ OFERTA ARRANQUE 1 VENTILADOR DE DISTRIBUIÇÃO 1 VENTILADOR FRONTAL	SALAMANDRA A PELLETS AIKE POWER 8,1 kW 90,9 - 92,6 % 39lts 14 - 50 h 80 mm 170 kg 500x550 x1008mm EN 14785 VERSÕES DISPONÍVEIS: Preto INCLUI 1 VENTILADOR C/REGULAÇÃO INDEPENDENTE (TERMOSTATO)	COMFORT AIR AÇO PRETO - 002.05162	3.335,00€
		 maestro GPRS READY! Sistema Maestro + Telecomando 157,00€ Modem 290,00€ Interface Web - WIFI 370,00€ Cabos para ligação 90,00€	



1 VENTILADOR DE DISTRIBUIÇÃO

1 VENTILADOR FRONTAL

MCZ OFERTA ARRANQUE

SALAMANDRA A PELLETS

STREAM

POWER 12,1 kW	 86,1 - 90 %	 50lts	 12 - 41 h
 80 mm	 175 kg	 900x406 x1101mm	 EN 14785

VERSÕES DISPONÍVEIS:



INCLUI 2 VENTILADORES C/REGULAÇÃO INDEPENDENTE (TERMOSTATO)



1 VENTILADOR DE DISTRIBUIÇÃO

1 VENTILADOR FRONTAL

MCZ OFERTA ARRANQUE

SALAMANDRA A PELLETS

MAGGIE

TELECOMANDO INCLUIDO

POWER 10 kW	 90,4 - 92,6%	 42lts	 12 - 45 h
 80 mm	 125 kg	 556x486 x1083mm	 EN 14785

VERSÕES DISPONÍVEIS:



NOVIDADE



1 VENTILADOR FRONTAL

MCZ OFERTA ARRANQUE

SALAMANDRA A PELLETS

STAR 8kW

maestro

POWER 8,1 kW	 90,9 - 92,6%	 33lts	 12 - 43 h
 80 mm	 130 kg	 535x530 x1045mm	 EN 14785

VERSÕES DISPONÍVEIS:



NOVIDADE



1 VENTILADOR FRONTAL

MCZ OFERTA ARRANQUE

SALAMANDRA A PELLETS

STAR 10kW

maestro

POWER 10 kW	 90,4 - 92,6%	 33lts	 9 - 43 h
 80 mm	 130 kg	 535x530 x1045mm	 EN 14785

VERSÕES DISPONÍVEIS:



MODELO	PREÇO (S/IVA)
COMFORT AIR PRETO - 002.05139P BRANCO - 002.05139B	3.490,00€
COMFORT AIR PEDRA - SERPENTINO 002.05139	3.840,00€
 Modem	
Modem	290,00€
Interface Web - WIFI	370,00€
Cabos para ligação	90,00€
COMFORT AIR BRANCO - 002.05123 BORDEAUX - 002.05124 PRETO - 002.05123P	2.290,00€
 Modem	
Modem	622,00€
Cronotermistato S/Fios	115,00€
CHAMA NATURAL BRANCO PRETO BORDEAUX	2.545,00€
 Kit Air	
Kit Air	190,00€
CHAMA NATURAL BRANCO PRETO BORDEAUX	2.936,00€
 Kit Air	
Kit Air	190,00€
Kit Comfort Air	370,00€

		MODELO	PREÇO (S/IVA)
NOVIDADE  A+ MCZ OFERTA ARRANQUE 1 VENTILADOR DE DISTRIBUIÇÃO 1 VENTILADOR FRONTAL <td rowspan="2"> SALAMANDRA A PELLETS PHILO POWER 9 kW % 87,8 - 93,6 % 27lts 9 - 26 h 80 mm Kg 135 kg 999x396 x1190mm CE EN 14785 VERSÕES DISPONÍVEIS: Preto Branco Bordeaux Bronze Alumínio <td>COMFORT AIR</td><td>3.885,00€</td></td>	SALAMANDRA A PELLETS PHILO POWER 9 kW % 87,8 - 93,6 % 27lts 9 - 26 h 80 mm Kg 135 kg 999x396 x1190mm CE EN 14785 VERSÕES DISPONÍVEIS: Preto Branco Bordeaux Bronze Alumínio <td>COMFORT AIR</td> <td>3.885,00€</td>	COMFORT AIR	3.885,00€
		active xl still GPRS READY!	Kit Comfort Air
NOVIDADE  A+ MCZ OFERTA ARRANQUE 1 VENTILADOR DE DISTRIBUIÇÃO 1 VENTILADOR FRONTAL <td rowspan="2"> SALAMANDRA A PELLETS RAAM POWER 7,8 kW % 90,2 - 91 % 28lts 11 - 36 h 80 mm Kg 148 kg 882x286 x1130mm CE EN 14785 VERSÕES DISPONÍVEIS: Branco Preto Bordeaux <td>COMFORT AIR</td><td>2.963,00€</td></td>	SALAMANDRA A PELLETS RAAM POWER 7,8 kW % 90,2 - 91 % 28lts 11 - 36 h 80 mm Kg 148 kg 882x286 x1130mm CE EN 14785 VERSÕES DISPONÍVEIS: Branco Preto Bordeaux <td>COMFORT AIR</td> <td>2.963,00€</td>	COMFORT AIR	2.963,00€
		xl still GPRS READY!	Kit Wi-Fi
NOVIDADE  A+ MCZ OFERTA ARRANQUE 1 VENTILADOR FRONTAL <td rowspan="2"> SALAMANDRA A PELLETS LOOP maestro POWER 8,1 kW % 90,9 - 92,6 % 32lts 11-40h 80 mm Kg 132 kg 540x550 x1070mm CE EN 14785 VERSÕES DISPONÍVEIS: Preto Prata <td>AIR</td><td>2.841,00€</td></td>	SALAMANDRA A PELLETS LOOP maestro POWER 8,1 kW % 90,9 - 92,6 % 32lts 11-40h 80 mm Kg 132 kg 540x550 x1070mm CE EN 14785 VERSÕES DISPONÍVEIS: Preto Prata <td>AIR</td> <td>2.841,00€</td>	AIR	2.841,00€
		xl no air oyster	Telecomando Maestro
 A+ MCZ OFERTA ARRANQUE 1 VENTILADOR DE DISTRIBUIÇÃO 1 VENTILADOR FRONTAL <td rowspan="2"> SALAMANDRA A PELLETS MOOD maestro POWER 8,1 kW % 90,9 - 92,6 % 27lts 11 - 40 h 80 mm Kg 170 kg 520x520 x1200mm CE EN 14785 VERSÕES DISPONÍVEIS: Preto Bronze <td>COMFORT AIR PRETO - 002.05164 BRONZE</td><td>3.682,00€</td></td>	SALAMANDRA A PELLETS MOOD maestro POWER 8,1 kW % 90,9 - 92,6 % 27lts 11 - 40 h 80 mm Kg 170 kg 520x520 x1200mm CE EN 14785 VERSÕES DISPONÍVEIS: Preto Bronze <td>COMFORT AIR PRETO - 002.05164 BRONZE</td> <td>3.682,00€</td>	COMFORT AIR PRETO - 002.05164 BRONZE	3.682,00€
		xl no air GPRS READY!	Telecomando Maestro



A+

MCZ
OFERTA
ARRANQUE

SALAMANDRA A PELLETS

MUSA

maestro

POWER 10 - 14 kW	% 85-90 %	46lts	8 - 39 h	no air
80 mm	138-145 kg	570x550 x1106mm	CE EN 14785	active

VERSÕES DISPONÍVEIS:



INCLUI 2 VENTILADORES
VERSÃO COMFORT AIR
(TERMOSTATO)



A+

MCZ
OFERTA
ARRANQUE


SALAMANDRA A PELLETS

CLUB

maestro

POWER 10-14 kW	% 90,5 %	46lts	11-39h	no air
80 mm	165kg	590x550 x1150mm	CE EN 14785	active

VERSÕES DISPONÍVEIS (CERÂMICA):



A+



MCZ
OFERTA
ARRANQUE

SALAMANDRA A PELLETS

CUTE

POWER 7,6 kW	% 86,8 - 87,6 %	20lts	7 - 15 h	
80 mm	130 kg	600x556 x800mm	CE EN 14785	

VERSÕES DISPONÍVEIS:



A+



MCZ
OFERTA
ARRANQUE

SALAMANDRA A PELLETS

THEMA

POWER 7,6 kW	% 86,8 - 87,6 %	20lts	7 - 15 h	
80 mm	130 kg	600x557 x800mm	CE EN 14785	

VERSÕES DISPONÍVEIS:



MODELO	PREÇO (€/IVA)
AIR (10kW)	2.758,00€
COMFORT AIR (12kW)	3.180,00€
COMFORT AIR (14kW)	3.387,00€
Modem	335,00€
Interface Web - WIFI	380,00€
Cabos para ligação	90,00€
AIR (10kW)	3.060,00€
COMFORT AIR (12kW)	3.459,00€
COMFORT AIR (14kW)	3.667,00€
Modem	335,00€
Interface Web - WIFI	380,00€
Telecomando Maestro	157,00€
AIR PRETO - 002.05087	2.831,00€
Modem	335,00€
Interface Web - WIFI	380,00€
Cabos para ligação	90,00€
Opção - Kit Evacuação Fumos Saída Traseira	93,00€
AIR BRANCO - 002.05089 PRETO - 002.05141	2.990,00€
Modem	335,00€
Interface Web - WIFI	380,00€
Cabos para ligação	90,00€
Opção - Kit Evacuação Fumos Saída Traseira	93,00€



	MODELO	PREÇO (S/IVA)
 MCZ OFERTA ARRANQUE *2 VENTILADORES DE DISTRIBUIÇÃO	RECUPERADOR DE CALOR A PELLETS VIVO 90	Vivo 90 S/ VENTILAÇÃO 002.05101 3.549,00€
	POWER 10,5 kW % 93,1-94,4% 58lts 17 - 48 h	Vivo 90 - Basic kit Comfort Air* 002.05101CB 3.900,00€
	80 mm Kg 180 kg 900x560 x600mm CE EN 14785	Vivo 90 - Slim kit Comfort Air* 001.54059CS 4.100,00€
	> Inclui 2 Grelhas de Ventilação (99x6,1mm) > Inclui Aro de 4 Lados > Queimador com 20cm de Largura > Estrutura em Aço e interior em Ferro Fundido	Suporte 020.05303 236,00€
 MCZ OFERTA ARRANQUE *2 VENTILADORES DE DISTRIBUIÇÃO	RECUPERADOR DE CALOR A PELLETS VIVO 80	Vivo 80 S/ VENTILAÇÃO 001.054059 2.990,00€
	POWER 10,5 kW % 92,2-95,8% 20+15kg 11 - 39 h	Vivo 80 - Basic kit Comfort Air* 001.54059CB 3.310,00€
	80 mm Kg 170 kg 785x550 x680mm CE EN 14785	Vivo 80 - Slim kit Comfort Air* 001.54059CS 3.531,00€
	> Inclui 2 Grelhas de Ventilação (99x6,1mm) > Inclui Aro de 4 Lados > Estrutura em Aço e interior em Ferro Fundido	Suporte 020.05303 236,00€

		MODELO	PREÇO (S/IVA)
NOVIDADE > Inserível a pellets na versão Basic com carregamento frontal por gaveta > Possibilidade de instalação emlareiras existentes, novas ou em construção > kit Link opcional que permite o carregar o pellet por uma porta no saco da chaminé > Inclui 1 Grelha de Ventilação (99x6,7mm) > Inclui Aro de 3 Lados	RECUPERADOR DE CALOR A PELLETS BOXTHERM 70 Basic POWER 8,8 kW 92,7-95,9% 27lts 9 - 26 h 80 mm 135 kg 701x550 x490mm EN 14785 Carregamento de pellets por gaveta	BOXTHERM 70 002.05081M	2.830,00€
		Suporte 002.05068S	236,00€
		Opção Aro 4 Lados 008.05014B	90,00€
		Telecomando Opcional	157,00€
		Painel de Comando Opcional	157,00€
NOVIDADE > Inserível a pellets na versão Basic com carregamento frontal por gaveta > Possibilidade de instalação emlareiras existentes, novas ou em construção > kit Link opcional que permite o carregar o pellet por uma porta no saco da chaminé > Inclui 1 Grelha de Ventilação (99x6,7mm) > Inclui Aro de 3 Lados	RECUPERADOR DE CALOR A PELLETS BOXTHERM 60 Basic POWER 6,1 kW 91,7-93% 13lts 7 - 14 h 80 mm 80 kg 590x490 x450mm EN 14785 Carregamento de pellets por gaveta	BOXTHERM 60 001.54067M	2.690,00€
		Suporte 002.05068S	236,00€
		Opção Aro 4 Lados 008.05014B	90,00€
		Telecomando Opcional	157,00€
		Painel de Comando Opcional	157,00€
		Sonda de Temperatura Wi-fi Opcional	45,00€





MCZ



A+

RECUPERADOR DE CALOR A LENHA

PLASMA 115 Wood



14,4kW



80,1%



1280x540
x1406mm



200mm



384kg



EN 13229

MODELO

PREÇO (S/IVA)

PLASMA 115

001.54069

3.840,00€

Aro de Acabamento
(P/placas de Pladur) 008.54069

110,00€

Aro Passe-Partout
(5mm Esp.) 008.05005

295,00€

Kit de Ventilação
(Confort Air Slim)
020.050346

760,00€

Kit de Ventilação
(Confort Air Basic)
020.050155

530,00€

Kit de Manutenção
Chaminé 016.54069

380,00€

MCZ



A

RECUPERADOR DE CALOR A LENHA

PLASMA 115B Wood



12,6kW



77,6%



1280x594
x1406mm



200mm



334kg



EN 13229

**DUPLA
FACE**

PLASMA 115B

001.54070

4.469,00€

Aro de Acabamento
(P/placas de Pladur) 008.54069

110,00€

Aro Passe-Partout
(5mm Esp.) 008.05005

295,00€

Kit de Ventilação
(Confort Air Slim)
020.050346

760,00€

Kit de Ventilação
(Confort Air Basic)
020.050155

530,00€

Kit de Manutenção
Chaminé 016.54069

380,00€

MCZ



A+

RECUPERADOR DE CALOR A LENHA

PLASMA 95 Wood



13,3kW



80,1%



1056x540
x1406mm



200mm



344kg



EN 13229

PLASMA 95

001.54071

3.380,00€

Aro de Acabamento
(P/placas de Pladur) 008.54071

99,00€

Aro Passe-Partout
(5mm Esp.) 008.05006

285,00€

Kit de Ventilação
(Confort Air Slim)
020.050346

760,00€

Kit de Ventilação
(Confort Air Basic)
020.050155

530,00€

Kit de Manutenção
Chaminé 016.54069

380,00€



A

RECUPERADOR DE CALOR A LENHA **PLASMA 95B wood**

POWER		
12,9kW	76,6%	1056x540 x1406mm
200mm	297kg	EN 13229

DUPLA FACE

PLASMA 95B
001.54072

3.885,00€

Aro de Acabamento (P/placas de Pladur) 008.05006	99,00€
Aro Passe-Partout (5mm Esp.) 008.54071	285,00€
Kit de Ventilação (Confort Air Slim) 020.050346	760,00€
Kit de Ventilação (Confort Air Basic) 020.050155	530,00€
Kit de Manutenção Chaminé 016.54069	380,00€



A+

RECUPERADOR DE CALOR A LENHA **PLASMA 85 wood**

POWER		
13,3kW	80%	956x540 x1566mm
200mm	328kg	EN 13229

PLASMA 85
001.54073

3.380,00€

Aro de Acabamento (P/placas de Pladur) 008.54073	99,00€
Aro Passe-Partout (5mm Esp.)	275,00€
Kit de Ventilação (Confort Air Slim) 020.050346	760,00€
Kit de Ventilação (Confort Air Basic) 020.050155	530,00€
Kit de Manutenção Chaminé 016.54069	380,00€



A+

RECUPERADOR DE CALOR A LENHA **PLASMA 75 wood**

POWER		
12,5kW	80,3%	846x540 x1566mm
200mm	312kg	EN 13229

PLASMA 75
001.54074

3.200,00€

Aro de Acabamento (P/placas de Pladur) 008.54074	96,00€
Aro Passe-Partout (5mm Esp.)	265,00€
Kit de Ventilação (Confort Air Slim) 020.050346	760,00€
Kit de Ventilação (Confort Air Basic) 020.050155	530,00€
Kit de Manutenção Chaminé 016.54069	380,00€

NOVOS PLASMA



novo sistema de abertura mais ergonómico com possibilidade para limpeza a 90° (sem pega) e 45° com pega



oferece a opção de se usar a mão ou a pega, priorizando a ergonomia ou uma estética limpa



com um grande foco no utilizador, oferece 5 opções de acordo com a utilização:

- start - para uma rápida ignição da chama
- clean - limpeza de vidro com recurso ao ar
- comfort - para uma chama visualmente mais viva
- performance - para uma otimização de calor
- sleep - pouco oxigénio significa mais tempo de calor



nova combustão mais eficiente respeitando as normas mais recentes das emissões. sistema de calibração automática de ar primário, pós-combustão e limpeza de vidro.



com esta câmara de combustão e uma entrada de ar (150mm) inteiramente canalizável pelo interior, é a adequada para casas energeticamente eficientes.

		MODELO	PREÇO (S/IVA)
 A+ NOVIDADE	RECUPERADOR DE CALOR A LENHA PLASMA 50T wood	PLASMA T50 001.54065	4.660,00€
		Aro de Acabamento (P/placas de Pladur) 008.05011	96,00€
		Passe-Partout (5mm Espessura) 008.05012	285,00€
		Confort Air Slim (Kit de Ventilação) 020.050346	760,00€
		Confort Air Basic (Kit de Ventilação) 020.050155	530,00€
 A+ NOVIDADE	RECUPERADOR DE CALOR A LENHA PLASMA 75 wood DX - SX	PLASMA 75 - DX	3.930,00€
		PLASMA 75 - SX	
		Aro de Acabamento (P/placas de Pladur)	96,00€
		Passe-Partout (5mm Espessura)	285,00€
		Confort Air Slim (Kit de Ventilação) 020.050346	760,00€
 A+ NOVIDADE	RECUPERADOR DE CALOR A LENHA PLASMA 95 wood DX - SX	PLASMA 95 - DX	4.267,00€
		PLASMA 95 - SX	
		Aro de Acabamento (P/placas de Pladur)	96,00€
		Passe-Partout (5mm Espessura)	285,00€
		Confort Air Slim (Kit de Ventilação) 020.050346	760,00€
 A+ NOVIDADE	RECUPERADOR DE CALOR A LENHA PLASMA 95T	PLASMA 95T	4.379,00€
		Aro de Acabamento (P/placas de Pladur)	96,00€
		Passe-Partout (5mm Espessura)	285,00€
		Confort Air Slim (Kit de Ventilação) 020.050346	760,00€
		Confort Air Basic (Kit de Ventilação) 020.050155	530,00€

RECUPERADOR DE CALOR A LENHA

PLASMA 50T wood


12kW



77%


 560x784
x1683mm


200mm



360kg



EN 13229

RECUPERADOR DE CALOR A LENHA

PLASMA 75 wood
DX - SX


15,5kW



80,1%


 845x590
x1681mm


200mm



312kg



EN 13229

RECUPERADOR DE CALOR A LENHA

PLASMA 95 wood
DX - SX


14,8kW



80,9%


 1030x590
x1681mm


200mm



344kg



EN 13229

RECUPERADOR DE CALOR A LENHA

PLASMA 95T


12kW



80,2%


 1060x618
x1573mm


200mm




298kg



EN 13229

KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA
COMFORT AIR SLIM



PREÇO
(S/IVA)
760€

020.050346

COMFORT AIR SLIM

- 1 Difusor multi 12
- 2 Canalização Ø60mm
- 3 Motor entre a chaminé e o difusor
- 4 Grelhas de ventilação

Composto por:

- Grupo ventilador (x2);
- Telecommando (x1);
- Tubo flexível (L=1,5Mts);
- União metálica (x2);
- Grampo Ø60-170mm (x4);
- Suporte de fixação (x2);
- 2 Portas de Controlo;
- 2 Difusores Multi 12.



DIFUSOR - FLIP
(300x240mm) Ø60

Disponível em Branco;
Iluminação com
lâmpada halogénica
(2x70W).

016.05007



PREÇO
(S/IVA)
240€

DIFUSOR - FLOAT

(326x240mm) Ø60
Disponível em Branco
ou Preto;
Iluminação com
lâmpada halogénica
(2x70W).

B - 016.05009 | P - 016.05008



PREÇO
(S/IVA)
259€

DIFUSOR - GHOST

(258x240mm) Ø60
Disponível em Branco
ou Preto;
Sistema Automático de
Abertura e Fecho;
Iluminação com lâmpada
halogénica (2x70W)

B - 016.05010 | P - 016.05011



PREÇO
(S/IVA)
259€

DIFUSOR MULTI 12

(120x120mm) Ø60

Saída de ar
multidirecional

020.050312




PREÇO
(S/IVA)
45€

OUTROS ACESSÓRIOS (CONFORT AIR SLIM):

	Grelha de Ventilação (Lâminas) - 99cm	55,00€
	Grelha de Ventilação (Lâminas) - 60cm	35,00€
	Grelha de Ventilação (Linha)	90,00€
	Grelha de Ventilação (Grande)	60,00€

KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA
COMFORT AIR BASIC



PREÇO
(S/IVA)
590€

020.050155

COMFORT AIR BASIC

- 1 Difusor multi 20
- 2 Canalização Ø100mm
- 3 Motor por trás do difusor
- 4 Grelhas de ventilação

Composto por:

- Grupo ventilador (x2);
- Centralina (x1);
- Tubo flexível (L=1,5Mts);
- União metálica (x2);
- Grampo Ø60-170mm (x4);
- Suporte de fixação (x2);
- 2 Difusores Multi 20.



DIFUSOR MONO 20
(200x200mm) Ø100

Saída de ar
monodirecional
Com humidificador



SEM
ILUMINAÇÃO

PREÇO
(S/IVA)
105€

016.05004

COM
ILUMINAÇÃO

PREÇO
(S/IVA)
240€

0016.05005

DIFUSOR BI 20
(200x200mm) Ø100

Saída de
ar bidirecional



PREÇO
(S/IVA)
90€

016.05003

DIFUSOR MULTI 20
(200x200mm) Ø100

Saída de ar
multidirecional




PREÇO
(S/IVA)
45€

016.05006

OUTROS ACESSÓRIOS (CONFORT AIR BASIC):

	Grelha de Ventilação (Basic)	36,00€
	Filtro Difusor de Ar (Basic)	110,00€
	Caixa para encastrar (Slim)	66,00€





CADEL



Potência Útil



Rendimento



Emissão CO



Autonomia
/Consumo



Capacidade
de Pellets



Saída de
Fumos



Peso



Dimensões
(Larg.xProf.xAltu.)



 A+ PORTA EM FUNDIÇÃO CÂMARA ESTANQUE 1 VENTILADOR FRONTAL	SALAMANDRA A PELLETS IDRO PRINCE³ 16 POWER 16,2 kW POWER ÁGUA 12,9kW % 93,3-96,5% 22kg 6,3 - 22 h 80 mm Kg 175 kg 527x520 x1089mm CE EN 14785 ErP ready  Kit WI-FI 291,00€	 ANTRACITE 002.320079HA  BRANCO 002.32079HB  PRATA 002.32079HS  VERMELHO 002.320079HR  BRONZE 002.320079HBZ	3.260,00€
 A+ PORTA EM FUNDIÇÃO CÂMARA ESTANQUE 1 VENTILADOR FRONTAL	SALAMANDRA A PELLETS IDRO PRINCE³ 23 POWER 22,8 kW POWER ÁGUA 18,7kW % 91,3-96,5% 22kg 4,4 - 22 h 80 mm Kg 175 kg 527x520 x1089mm CE EN 14785 ErP ready  Kit WI-FI 291,00€	 ANTRACITE 002.320078HA  BRANCO 002.320078HB  PRATA 002.320078HS  VERMELHO 002.320078HR  BRONZE 002.320078HBZ	3.299,00€
NOVIDADE  A+ PORTA EM FUNDIÇÃO CÂMARA ESTANQUE 1 VENTILADOR FRONTAL	SALAMANDRA A PELLETS IDRO PRINCE³ 30 POWER 31 kW POWER ÁGUA 26,8kW % 91 - 92% 55kg 11 - 50 h 100 mm Kg 265 kg 527x520 x1089mm CE EN 14785 ErP ready  Kit WI-FI 291,00€	 BRANCO  VERMELHO	3.560,00€
			4.700,00€

 A+ 3 CÂMARA ESTANQUE  1 VENTILADOR FRONTAL	SALAMANDRA A PELLETS SWEET³ POWER 6,5kW % 92-95%  16kg  10,7-32h  80mm Kg 74kg  470x485 x940mm CE EN 14785	 ANTRACITE 002.320072C  BRANCO 002.320065C  VERMELHO 002.320066C	1.150,00€
 A+ 3 CÂMARA ESTANQUE  1 VENTILADOR FRONTAL	SALAMANDRA A PELLETS CLOE³ POWER 6,5kW % 89,5-93%  8kg  5,3-16h  80mm Kg 102kg  820x285 x915mm CE EN 14785	 VERMELHO 002.320005C  VERMELHO VIDRO 002.320004C  BRANCO 002.320004C  BRANCO VIDRO 002.320004V  ANTRACITE 002.320054C  PRATA 002.320006C  BRONZE 002.320063	1.900,00€ 2.284,00€ 1.900,00€ 2.284,00€ 1.900,00€ 1.900,00€
 A+ 3 CÂMARA ESTANQUE  2 VENTILADORES FRONTAIS	SALAMANDRA A PELLETS KRISS³ 7kW POWER 7kW % 90-92,2  18kg  11-34,6h  80mm Kg 98kg  528x528 x941mm CE EN 14785	 VERMELHO 002.320049R37  BRANCO 002.320049B37  ANTRACITE 002.320049A37  BRONZE 002.320049BZ37	1.448,00€ 1.479,00€
 A+ 3 CÂMARA ESTANQUE  2 VENTILADORES FRONTAIS	SALAMANDRA A PELLETS KRISS³ 8,5kW POWER 8,5kW % 88,9-92,2%  18kg  9-34,6h  80mm Kg 98kg  528x528 x941mm CE EN 14785	 VERMELHO 002.320049R38  BRANCO 002.320049B38  ANTRACITE 002.320049A38  BRONZE 002.320049BZ38	1.520,00€ 1.550,00€

		MODELO	PREÇO (S/IVA)
 2 VENTILADORES FRONTAIS 3 CÂMARA ESTANQUE A+	SALAMANDRA A PELLETS SHELL³		2.131,00€
	POWER 8,5 kW % 88,9-92,2% 15kg 7,6 - 28,8 h 80 mm Kg 80 kg 559x559 x1008mm CE EN 14785		
	> Acabamento em Aço		
	 ANTRACITE 002.320080A		
	 BRANCO 002.320080B		
 VERMELHO 002.320080V			
 CINZA 002.320080S			
 1 VENTILADOR FRONTAL 3 CÂMARA ESTANQUE A+ NOVIDADE	SALAMANDRA A PELLETS CRISTAL³		1.310,00€
	POWER 8,6kW % 88-90% 18kg 9,5-36h 80mm Kg 90kg 515x465 x945mm CE EN 14785		
	 VERMELHO 002.320031		
	 BRANCO 002.320032		
	 ANTRACITE 002.320048		
 1 VENTILADOR FRONTAL 3 CÂMARA ESTANQUE A+ NOVIDADE	SALAMANDRA A PELLETS FRAME³ 9kW		2.200,00€
	POWER 9kW % 88-91% 15kg 7-21h 80mm Kg 105kg 703x780 x530mm CE EN 14785		
	 PRETO		
	 ANTRACITE		
	 BRONZE 002.320083B		
Kit de Canalização		sob consulta	
Kit Saída de Fumos		sob consulta	
Kit Carga Pellets		sob consulta	



Salamandra Estanque a solução do Futuro.



Uma salamandra "estanque" é uma fonte de calor que não consome oxigénio do interior da habitação quando canalizada a admissão de ar.

Todo o oxigénio necessário é admitido do exterior e o produto de combustão é expelido pela conduta de fumos.



MODELO

PREÇO (S/IVA)



A+



SALAMANDRA A PELLETS

PRINCE³



10,5kW



86,5-93%



22kg



8,8-36,7h



80mm



114kg



540x540
x1050mm



EN 14785



VERMELHO
002.320056CR



BRANCO
002.320056CB



ANTRACITE
002.320056CA



PRATA
002.320056CS



BRONZE
002.320056CLB

1.852,00€



1 VENTILADOR
DE DISTRIBUIÇÃO

A+



SALAMANDRA A PELLETS

WALL³ PLUS

CANALIZADA



10kW



91-94,5 %



15kg



6,7-22,7h



80mm



103kg



960x260
x1030mm



EN 14785



BRANCO
002.320015E3B



BRANCO VIDRO
002.320015E3BV



VERMELHO
002.320015E3



NEW YORK
002.320015E3R



PARIS



NEW YORK (DIA)
002.320015E3NYD

2.286,00€

2.400,00€

2.286,00€

2.852,00€

NOVIDADE



A+



1 VENTILADOR
DE DISTRIBUIÇÃO

SALAMANDRA A PELLETS

TILE³ PLUS

CANALIZADA



10kW



91-94,5%



18kg



8-27h



80mm



135kg



948x288
x1108mm



EN 14785



VERMELHO
002.320082R



BRANCO
002.320082W



ANTRACITE



PRATA
002.320082S




BRONZE
002.320082BZ


2.400,00€

1 VENTILADOR DE DISTRIBUIÇÃO  A+ 1 VENTILADOR FRONTAL 3 CÁMARA ESTANQUE	SALAMANDRA A PELLETS PRINCE³ PLUS CANALIZADA POWER 10,5kW % 87,1-93 % 22kg 9,2-36,7h 80mm 115kg 540x540 x1050mm EN 14785	VERMELHO 002.320071	1.962,00€
BRANCO 002.320068			
ANTRACITE 002.320069			
PRATA 002.320070			
BRONZE 002.320067		2.013,00€	

NOVIDADE  A+ 1 VENTILADOR DE DISTRIBUIÇÃO 1 VENTILADOR FRONTAL 3 CÁMARA ESTANQUE	SALAMANDRA A PELLETS SIRE³ PLUS CANALIZADA POWER 10,5kW % 87,1-93 % 22kg 9,2-36,7h 80mm 125kg 554x540 x1056mm EN 14785	VERMELHO 002.320061	2.437,00€
BRANCO 002.320064			
MARFIM 002.320075			

2 VENTILADORES DE DISTRIBUIÇÃO  A+ 1 VENTILADOR FRONTAL 3 CÁMARA ESTANQUE	SALAMANDRA A PELLETS VENUS³ PLUS CANALIZADA POWER 12,5kW % 87,5-91% 26,5kg 8,8-37,9h 80mm 134kg 636x554 x1112mm EN 14785	VERMELHO 002.320017M3	2.797,00€
MARFIM 002.320016M3			
ANTRACITE 002.320051M3			
PRATA 002.320018M3			
BRONZE 002.320019M3		2.828,00€	





NOVIDADE



1 VENTILADOR
CONFIGURÁVEL
(frontal/distribuição*)

RECUPERADOR DE CALOR A PELLETS

ZEFIRO³



9 kW



88-91 %



15 kg



7 - 21 h



80 mm



105 kg



697x555
x490mm



Carregamento de pellets por gaveta

MODELO

PREÇO (S/IVA)

ZEFIRO³

GAVETA PARA PELLETS
001.320022C1

2.495,00€

ZEFIRO³

KIT CARREGAMENTO
PELLETS SUPERIOR
001.320022C2

2.570,00€

Kit Wifi (opcional)

291,00€

Acessório Alimen. Porta
Vidro 016.320022A2

250,00€

Kit Suporte
016.320022A3

150,00€

*Kit Canalização
016.320022A4

50,00€

Aro 4 lados (gaveta)
016.320022A5

125,00€

Aro 4 lados (porta visita)
016.320022A6

100,00€



Display rotativo 180°



Versão com gaveta para
carregamento de pellets



Recuperador deslizante
para o exterior



Versão com conduta para
carregamento de pellets



FOGÃO DE COZINHA

KOOK 80


7,5kW



82,5%



800x600x860mm



140mm



136kg



EN 12815

 INTERIOR EM REFRATÁRIO COM DUPLA COMBUSTÃO
 SAÍDA DE FUMOS SUPERIOR/POSTERIOR


FOGÃO DE COZINHA

KOOK 90


7,5kW



82,5%



900x600x860mm



140mm



138kg



EN 12815

 INTERIOR EM REFRATÁRIO COM DUPLA COMBUSTÃO
 SAÍDA DE FUMOS SUPERIOR/POSTERIOR


FOGÃO DE COZINHA

KOOK 87


7,5kW



82,5%



900x600x860mm



140mm



140kg



EN 12815

 INTERIOR EM REFRATÁRIO COM DUPLA COMBUSTÃO
 SAÍDA DE FUMOS SUPERIOR/POSTERIOR

MODELO	PREÇO (S/IVA)
 BRANCO Placa Ferro Fundido	1.750,00€
 BRANCO Placa Vitrocerâmica	1.830,00€
 PRETO Placa Ferro Fundido	1.750,00€
 PRETO Placa Vitrocerâmica	1.830,00€
 ANTRACITE Placa Ferro Fundido	1.750,00€
 ANTRACITE Placa Vitrocerâmica	1.830,00€
 INOX Placa Ferro Fundido	1.760,00€
 INOX Placa Vitrocerâmica	1.900,00€
 BRANCO Placa Ferro Fundido	1.760,00€
 BRANCO Placa Vitrocerâmica	1.860,00€
 PRETO Placa Ferro Fundido	1.760,00€
 PRETO Placa Vitrocerâmica 003.320012V	1.860,00€
 ANTRACITE Placa Ferro Fundido	1.760,00€
 ANTRACITE Placa Vitrocerâmica	1.860,00€
 INOX Placa Ferro Fundido	1.765,00€
 INOX Placa Vitrocerâmica	1.890,00€
 MARFIM Placa Ferro Fundido	1.790,00€
 MARFIM Placa Vitrocerâmica	1.925,00€
 BRANCO Placa Ferro Fundido	1.790,00€
 BRANCO Placa Vitrocerâmica	1.925,00€
 VERMELHO Placa Ferro Fundido 003.320008	1.790,00€
 VERMELHO Placa Vitrocerâmica	1.925,00€



Potência Útil



Rendimento



Emissão CO



Autonomia
/Consumo



Capacidade
de Pellets



Saída de
Fumos



Peso



Dimensões
(Larg.xProf.xAlt.)

NOVIDADE**A+****OFERTA
ARRANQUE****CLASSE 5**
EN 303-5:2012**ErP**
ready


CALDEIRA BIOMASSA

SELECTA**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:**

- Desempenho em conformidade **ECO-DESIGN 2022**
- Porta de maiores dimensões de fácil acesso à zona das cinzas;
- Câmara de combustão e silo de pellet estanques;
- Opção de ligação a kit WI-FI/SMS (opcionais);
- Resistência elétrica cerâmica;
- Melhor desempenho e possibilidade de admissão de ar de combustão exterior;
- Maior superfície de permuta térmica, graças ao maior número de unidades de passagens de fumos c/turbuladores em aço inoxidável;
- Kit Circulador com válvula anti- condensação disponível para os modelos Selecta 30 e Selecta 35.

MODELO	PREÇO (S/IVA)
SELECTA 15 COM KIT HIDRÁULICO 004.05026C	3.950,00€
SELECTA 20 COM KIT HIDRÁULICO	4.060,00€
SELECTA 25 COM KIT HIDRÁULICO 004.05027C	4.100,00€
SELECTA 30 COM KIT HIDRÁULICO	5.100,00€
SELECTA 35 COM KIT HIDRÁULICO	5.300,00€
OPCIONAL KIT CIRCULADOR COM VÁLVULA ANTI- CONDENSAÇÃO (SELECTA 30 E 35)	510,00€

CARACTERÍSTICAS:	SELECTA 15	SELECTA 20	SELECTA 25	SELECTA 30	SELECTA 35
Potência Térmica (kW)	15	19,9	25	30,2	35
Potência Útil Nominal (kW)	13,5	18	22,6	27,7	32
Rendimento (%)	88,8-90,6	88,8-90,5	88,8-90,7	92,4-93,2	92,4-93,6
Volume do Silo (Lts)	72	72	72	100	100
Autonomia (hrs)	15 - 47	12 - 47	9 - 47	10 - 41	9 - 41
Saída de Fumos (mm)	100	100	100	100	100
Peso (kg)	256	256	256	290	290
Dimensões LxPxA (mm)	604x649x1227	604x649x1227	604x649x1227	681x739x1320	681x739x1320





CALDEIRA BIOMASSA

PERFORMA EasyClean

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Desempenho em conformidade **ECO-DESIGN 2022**
- Porta de maiores dimensões de fácil acesso à zona das cinzas;
- Câmara de combustão e silo de pellet estanques;
- Opção de ligação a kit WI-FI/SMS (opcionais);
- Resistência elétrica cerâmica;
- Melhor desempenho e possibilidade de admissão de ar de combustão exterior;
- Kit circulador com válvula Anti Condensação Incluída;
- Maior superfície de permuta térmica, graças ao maior número de unidades de passagens de fumos c/turbuladores em aço inoxidável;
- Motor redutor com funcionamento contínuo para carregamento de combustível mais fiável e de modo mais silencioso.

CLASSE 5
 EN 303-5:2012

ErP
 ready

CARACTERÍSTICAS:	PERFORMA 25	PERFORMA 30
Potência Térmica (kW)	24,8	30
Potência Útil Nominal (kW)	22,5	27,1
Rendimento (%)	90,5-90,8	90,3-90,5
Volume do Silo (lts)	100	100
Autonomia (hrs)	13-50	11-50
Saída de Fumos (mm)	100	100
Peso (kg)	265	265
Dimensões LxPxX (mm)	605x743x1321	605x743x1321

PERFORMA 25
 EasyClean
 COM KIT HIDRÁULICO
 004.05024C

5.650,00€

PERFORMA 30
 EasyClean
 COM KIT HIDRÁULICO
 004.05025C

6.060,00€

Performa em Detalhe EasyClean


Elétronica Beta, para uma combustão otimizada e com a máxima eficiência.

Maior superfície de permuta térmica, graças a um maior número de unidades de passagens de fumos com turbuladores em aço inoxidável.

Isolamento da câmara de combustão de elevada espessura, que garante uma maior permuta com o fluido.

Compartimento de cinzas de maiores dimensões, assegurando o esvaziamento de cinzas semanal.

Porta de maiores dimensões de fácil acesso ao compartimento de cinzas.



F Reservatório de pellets de grande autonomia de funcionamento mesmo sem um reservatório auxiliar.

G Motor redutor com funcionamento contínuo para carregamento de combustível mais fiável e de modo mais silencioso.

H Resistência elétrica cerâmica.

I Kit circulador com válvula anti condensação incluída.



CALDEIRA BIOMASSA

PERFORMA EasyClean+ PLUS**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:**

- Desempenho em conformidade **ECO-DESIGN 2022**
- Queimador com sistema de autolimpeza;
- Limpeza automática das passagens de fumos;
- Porta de maiores dimensões de fácil acesso à zona das cinzas;
- Câmara de combustão e silo de pellet estanques;
- Opção de ligação a kit WI-FI/SMS (opcionais);
- Resistência elétrica cerâmica;
- Melhor desempenho e possibilidade de admissão de ar de combustão exterior;
- Kit circulador com válvula Anti Condensação Incluída;
- Maior superfície de permuta térmica, graças ao maior número de unidades de passagens de fumos c/turbuladores em aço inoxidável;
- Motor redutor com funcionamento contínuo para carregamento de combustível mais fiável e de modo mais silencioso.

CARACTERÍSTICAS:	PERFORMA Easy Clean 25	PERFORMA Easy Clean 30
Potência Térmica (kW)	24,8	30
Potência Útil Nominal (kW)	22,5	27,0
Rendimento (%)	90,5-90,8	90,3-90,5
Volume do Silo (lts)	100	100
Autonomia (hrs)	13-50	11-50
Saída de Fumos (mm)	100	100
Peso (kg)	265	265
Dimensões LxPxA (mm)	605x743x1321	605x743x1321

MODELO	PREÇO (S/IVA)
PERFORMA 25 EasyClean PLUS COM KIT HIDRÁULICO 004.05022C C/CARRO PARA RECOLHA DE CINZAS	6.560,00€
PERFORMA 30 EasyClean PLUS COM KIT HIDRÁULICO 004.05023C C/CARRO PARA RECOLHA DE CINZAS	6.890,00€
ACESSÓRIOS OPCIONAIS:	
Kit Wi-Fi	475,00€

Performa em Detalhe
EasyClean PLUS

A Sistema da parte automática da região superior do permutador de calor de limpeza para evitar que a cinza se acumule.



E Sistema de limpeza e raspagem do permutador de calor por meio de turbuladores em aço inoxidável. O seu movimento automático assegura a limpeza periódica das passagens de fumos e a máxima eficiência da permuta de calor



Queimador com sistema de autolimpeza através de sistema Pivotante, graças a uma abertura resistente e sistema de inclinação para esvaziamento de material não queimado. O sistema é ativado automaticamente durante cada desligamento e sempre que o sistema beta deteta uma potencial obstrução de combustível devido à acumulação de cinzas

Parafuso de extracção de cinza produzida pela combustão dentro da câmara e com o auto-esvaziamento da mesma.

Parafuso de extracção de cinzas contidas e recuperadas depois de passar através do permutador de calor e a extracção de gases de escape do compartimento.



F Carro para recolha das cinzas de ambos os compartimentos internos da caldeira, facilmente removível para o esvaziamento. Pode ser montado no lado direito ou esquerdo da caldeira.


Acessório Opcional:
726,00€



CALDEIRA BIOMASSA

Acessórios

	MODELO	PREÇO (S/IVA)
	Reservatório Suplementar - 28Lts Para Selecta 15 - 20 - 25 Altura total caldeira + reservatório: 1483mm (reservatório fechado) 1813mm (reservatório aberto)	246,00€
	Interface Internet - Wi-Fi Para Smartphone ou Tablet.	415,00€
	Sonda de Temperatura Coeficiente negativo, resistência a 25°C; R25=10K nominal; valor Beta B25/85 = 3,695 K 1%. Saída por cabo em PVC de 2 m, com 2 condutores. Diâmetro=4 mm; Comprimento=50 mm	020.050119 8,50€
	Bainha Aço Inox (Funcionamento de Imersão) Para sonda com diâmetro = 4 mm e comprimento = 50 mm; racord 1/2" para ligação ao processo (o tubo onde quer fazer a medição) e parafuso de aperto	011.130334 20,20€
	Válvula de Zona 3 Vias - 3/4"	011.130166 96,50€
	Válvula de Zona 3 Vias - 1"	011.130143 97,50€



A+

2 VENTILADORES
DE DISTRIBUIÇÃO

SALAMANDRA A PELLETS

ALTHEA MultiAir

8,8kW



89,9-90,9%



28lts



10-30h



80mm



139kg

895x278
x1146mm

EN 14785

Wi-Fi
OPCIONAL

no air

MODELO	PREÇO (S/IVA)
 BORDEAUX 002.050100B	2.730,00€
 SILVER 002.050100S	
 PRETO 002.050100P	
 Kit Wi-Fi (Opcional)	310,00€



A+



SALAMANDRA A PELLETS

TULIP

8kW



90,4-92%



32lts



12-35h



80mm



120kg

530x470
x1140mm

EN 14785

Wi-Fi
OPCIONAL

 BORDEAUX 002.05075B	2.480,00€
 SILVER 002.05075	
 MARFIM 002.05075M	
 Kit Wi-Fi (Opcional)	310,00€



A+



SALAMANDRA A PELLETS

CAMELIA

8kW



90,4-92%



26lts



9-28h



80mm



130kg

504x480
x985mm

EN 14785

Wi-Fi
OPCIONAL

no air

 BORDEAUX 002.05145	1.800,00€
 SILVER 002.05146	
 BRANCO 002.05147	
 PRETO 002.05148	
 Kit Wi-Fi (Opcional)	310,00€



CARBEL 1957



Potência Útil



Rendimento



Emissão CO



Autonomia
/Consumo



Capacidade
de Pellets



Saída de
Fumos




Peso



Dimensões
(Larg.xProf.xAltu.)




RECUPERADOR DE CALOR A LENHA

KRONOS 100


*Ventilação composta por 4 turbinas de 93m³/h
Total 372m³/h (2 Direitas e 2 Esquerdas)





RECUPERADOR DE CALOR A LENHA

KRONOS 80


*Ventilação composta por 3 turbinas de 93m³/h
Total 279m³/h (2 Direitas e 1 Esquerda)



RECUPERADOR DE CALOR A LENHA

KRONOS 70


*Ventilação composta por 2 turbinas de 93m³/h
Total 186m³/h (1 Direita e 1 Esquerda)

MODELO	PREÇO (S/IVA)
KRONOS 100 INTERIOR VERMICULITE 001.31060	1.693,00€
KRONOS 100 INTERIOR THERMIC 001.31065	1.856,00€
Aro 4 lados 9cm (Vidro) 008.03027	347,00€
Aro 3 lados 4,5 cm 008.03005	39,00€
Aro Especial 9 cm 008.03015	133,00€
Aro 4,5 cm 4 lados (Antracite) 008.03010	66,00€
KRONOS 80 INTERIOR VERMICULITE 001.31061	1.296,00€
KRONOS 80 INTERIOR THERMIC 001.31066	1.422,00€
Aro 4 lados 9cm (Vidro) 008.03028	305,00€
Aro 3 lados 4,5 cm 008.03004	37,00€
Aro Especial 9 cm 008.03014	112,00€
Aro 4,5 cm 4 lados (Antracite) 008.03008	49,00€
KRONOS 70 INTERIOR VERMICULITE 001.31062	1.178,00€
KRONOS 70 INTERIOR THERMIC 001.31067	1.262,00€
Aro 4 lados 9cm (Vidro) 008.03029	288,00€
Aro 3 lados 4,5 cm 008.03003	37,00€
Aro Especial 9 cm 008.03013	107,00€
Aro 4,5 cm 4 lados (Antracite) 008.03007	49,00€

Como funciona a nova geração de recuperadores Kronos?


A entrada de ar primário regulável pelo cliente, pode permitir a entrada de ar em 50% pela frente do aparelho e os restantes 50% pela base (grelha) do recuperador;

Uma boa novidade, tendo em conta que parte dos problemas nas bases dos recuperadores e danos dos deflectores, eram causados pelo excesso de entrada de ar primário contínuo pela base do recuperador. O cliente, por norma não sabe gerir convenientemente esta entrada de ar, tornando-se assim mais fácil. O recuperador mantém as entradas de ar secundário (regulável) e pós-combustão.


Kit opcional para ligação de tomada de ar ao exterior

Os 2 defletores em inox já existentes também foram melhorados. Agora conseguimos ter a câmara de combustão mais alta, reduzindo a perda de temperatura pela saída de fumos e melhorando assim o rendimento do aparelho com menos quantidade de lenha.

O novo modelo KRONOS, vem também com um registo na saída do ar quente, que permite ao cliente fechar, diminuindo assim a saída de calor para a divisão, ou aumentar o caudal em caso de ser uma instalação com distribuição de calor para outros compartimentos;




■ Zona de Combustão ■ Zona de Convecção

		MODELO	PREÇO (S/IVA)
 A+ 	RECUPERADOR DE CALOR A LENHA KRONOS 60 POWER 4-10kW % 81% CO 0,12% ↕ 595x425 x495mm 150mm Kg 70/95kg CE EN 13229 *Ventilação composta por 2 turbinas de 93m³/h Total 186m³/h (1 Direita e 1 Esquerda)	KRONOS 60 INTERIOR EM VERMICULITE 001.31069	1.000,00€
		KRONOS 60 INTERIOR THERMIC 001.31071	1.071,00€
		Aro 4,5 cm 3 lados 008.03002	37,00€
		Aro 4,5 cm 4 lados (Antracite) 008.03009	49,00€
		Aro Especial 4 lados 6,5 cm 008.03012	101,00€
 A 	RECUPERADOR DE CALOR A LENHA KRONOS 100 DUPLA FACE POWER 7-17kW % 75% CO 0,27% ↕ 980x550 x595mm 200mm Kg 120kg CE EN 13229 *Ventilação composta por 4 turbinas de 93m³/h Total 372m³/h	KRONOS 100 D.F. INTERIOR EM VERMICULITE 001.31072	2.389,00€
		Aro 4 lados 9cm (Vidro) 008.03027	347,00€
		Aro 3 lados 4,5 cm 008.03005	39,00€
		Aro Especial 9 cm 008.03015	133,00€
		Aro 4,5 cm 4 lados (Antracite) 008.03010	66,00€
 A 	RECUPERADOR DE CALOR A LENHA KRONOS 80 DUPLA FACE POWER 7-16kW % 75% CO 0,27% ↕ 780x550 x595mm 200mm Kg 150kg CE EN 13229 *Ventilação composta por 4 turbinas de 93m³/h Total 372m³/h	KRONOS 80 D.F. INTERIOR EM VERMICULITE 001.31070	1.891,00€
		Aro 4 lados 9cm (Vidro) 008.03028	305,00€
		Aro 3 lados 4,5 cm 008.03004	37,00€
		Aro Especial 9 cm 008.03014	112,00€
		Aro 4,5 cm 4 lados (Antracite) 008.03008	49,00€
 A+ 	RECUPERADOR DE CALOR A LENHA KRONOS 70 DUPLA FACE POWER 6-14kW % 75% CO 0,25% ↕ 690x550 x555mm 200mm Kg 110kg CE EN 13229 *Ventilação composta por 4 turbinas de 93m³/h Total 372m³/h	KRONOS 70 D.F. INTERIOR EM VERMICULITE 001.31073	1.778,00€
		Aro 4 lados 9cm (Vidro) 008.03029	288,00€
		Aro 3 lados 4,5 cm 008.03003	37,00€
		Aro Especial 9 cm 008.03013	107,00€
		Aro 4,5 cm 4 lados (Antracite) 008.03007	49,00€



RECUPERADOR DE CALOR A LENHA


HK-100


SEM VENTILAÇÃO

MODELO	PREÇO (S/IVA)
HK-100 INTERIOR VERMICULITE 001.31075	1.310,00€
HK-100 INTERIOR THERMIC 001.31075R	1.444,00€
Aro 1,5 cm 4 lados 008.31047	59,00€
Aro 4,5 cm 4 lados 008.31052	65,00€
Aro Passepartout 008.03034	117,00€
Ventilador centrífugo 430 m³/h + Centralina FC330 (c/comando à distância) 020.240001C	225,00€
HK-80 INTERIOR VERMICULITE 001.31077	1.175,00€
Aro 1,5 cm 4 lados	56,00€
Aro 4,5 cm 4 lados 008.31054	65,00€
Aro Passepartout 008.03035	117,00€
Ventilador centrífugo 430 m³/h + Centralina FC330 (c/comando à distância) 020.240001C	225,00€
HK-100 INTERIOR VERMICULITE 001.31076	1.800,00€
Aro 1,5 cm 4 lados 008.31047	59,00€
Aro 4,5 cm 4 lados 008.31052	64,00€
Aro Passepartout 008.03034	117,00€
Ventilador centrífugo 430 m³/h + Centralina FC330 (c/comando à distância) 020.240001C	225,00€
G-100 INTERIOR THERMIC	3.222,00€
Passepartout 3mm de espessura para Hotas em Pladur	95€
Ventilador centrífugo 430 m³/h + Centralina FC330 (c/comando à distância) 020.240001C	225,00€




RECUPERADOR DE CALOR A LENHA

HK-80


SEM VENTILAÇÃO




RECUPERADOR DE CALOR A LENHA

HK-100 DUPLA FACE


SEM VENTILAÇÃO



RECUPERADOR DE CALOR A LENHA

G-100 PORTA DE SUBIR
NOVIDADE




	MODELO	PREÇO (S/IVA)
	A-85 PLUS VERSÃO - 2 VISÕES 001.31055	1.599,00€
	A-85 PLUS VERSÃO - 3 VISÕES 001.31059	1.711,00€
	Aro 4 Lados (2 Visões) 008.31055	101,00€
	Aro 4 Lados (3 Visões) 008.31057	110,00€
	A-70 PLUS VERSÃO - 2 VISÕES 001.31056	1.511,00€
	A-70 PLUS VERSÃO - 3 VISÕES 001.31058	1.611,00€
	Aro 4 Lados (2 Visões) 008.31056	101,00€
	Aro 4 Lados (3 Visões) 008.31057C	107,00€

RECUPERADOR DE CALOR A LENHA

A-85 PLUS DRT. - ESQ.

POWER 6-13kW	 75%	CO 0,11%	 835x435 x555mm
 150mm	 125kg	 EN 13229	

Inclui 2 Ventiladores 360m³h

RECUPERADOR DE CALOR A LENHA

A-70 PLUS DRT. - ESQ.

POWER 5-12kW	 75%	CO 0,11%	 700x435 x555mm
 150mm	 90kg	 EN 13229	

Inclui 2 Ventiladores 360m³h

CÂMARA DE COMBUSTÃO
EM CIMENTO REFRAATÁRIO





Interior revestido com placas de cimento REFRAATÁRIO. Alta resistência. Elevada inércia térmica. Material Auto-Limpante.

VERSÁTIL E COM DESIGN
CONTEMPORÂNEO



Possibilidade de escolher laterais à esquerda ou à direita. Os seus vidros panorâmicos permitem desfrutar da melhor visão do fogo.

OPÇÕES DE AROS



NOVIDADE**A**

RECUPERADOR DE CALOR A LENHA

H69SSEM GAVETA DE CINZAS
SEM VENTILAÇÃO

5-10kW



75%



0,15%

505x695
x495mm

150mm



70kg



EN 13229

H69SINTERIOR VERMICULITE
001.31036V2

636,00€

Aro 4,5 cm 3 lados
008.03006

36,00€

Aro 4,5 cm 4 lados
008.03011

59,00€

Aro 9 cm 4 lados
008.03016

91,00€

**A**

RECUPERADOR DE CALOR A LENHA

H69T

COM VENTILAÇÃO (180 m³/h)



5-10kW



75%



0,15%

505x695
x495mm

150mm



70kg



EN 13229

H69T

INTERIOR VERMICULITE

847,00€

Aro 4,5 cm 3 lados
008.03006

36,00€

Aro 4,5 cm 4 lados
008.03011

59,00€

Aro 9 cm 4 lados
008.03016

91,00€

**A**

RECUPERADOR DE CALOR A LENHA

RA-85 PLUS**SUSPENSA**

6-13kW



75%



0,11%

835x435
x555mm

150mm



150kg



EN 13229

Inclui 4 Ventiladores 720m³/h

RA-85 PLUS
VERSÃO - 3 VISÕES
001.31063

2.016,00€

**A+**

RECUPERADOR DE CALOR A LENHA

VISION

4-10kW



80%



0,08%

545x350
x870mm

150mm



150kg



EN 13229

VISION
VERSÃO - SUSPENSA
001.31068

1.402,00€

		MODELO	PREÇO (S/IVA)
	RECUPERADOR DE CALOR A LENHA RK-80 PLUS	SUSPENSO COM VENTILAÇÃO 001.31024	1.880,00€
		SUSPENSO SEM VENTILAÇÃO 001.31024S	1.765,00€
		C/KIT LENHEIRO COM VENTILAÇÃO 001.31032	2.138,00€
		C/KIT LENHEIRO SEM VENTILAÇÃO 001.31032S	2.068,00€
		Opção Kit Cimento REFRATÁRIO	115,00€
		Kit de Instalação para Suspenso 001.31029K1	30,00€
	RECUPERADOR DE CALOR A LENHA RK-60 PLUS	SUSPENSO COM VENTILAÇÃO 001.31057	1.238,00€
		SUSPENSO SEM VENTILAÇÃO 001.31057S	1.193,00€
		Kit de Instalação para Suspenso 001.31029K1	30,00€
	SALAMANDRA A LENHA PIRIS (DEKOR)	PIRIS 002.031017	1.150,00€
	SALAMANDRA A LENHA PIRIS C/PÉ (DEKOR)	PIRIS C/PÉ 002.031021	1.250,00€
	SALAMANDRA A LENHA PIRIS SUSPENSA (DEKOR)	PIRIS SUSPENSA 002.031020	1.080,00€
		Kit Cimento REFRATÁRIO	112,00€
		Kit de Instalação para Suspenso	24,00€

NOVIDADE



A

SALAMANDRA A LENHA

RK-70 C/PÉ



5-12kW



79%



740x1090x52mm



Kronos



150mm



84kg



EN 13240

2 TURBINAS INCLuíDAS
KIT REFRACTÁRIO

RK-70 C/PÉ

2.005,00€

NOVIDADE



A

SALAMANDRA A LENHA

RK-80 C/PÉ



6-13kW



78,5%



830x1090x520mm



Kronos



150mm



140kg



EN 13240

4 TURBINAS INCLuíDAS
KIT REFRACTÁRIO

RK-80 C/PÉ

2.227,00€

NOVIDADE



A

SALAMANDRA A LENHA

RK-100 C/PÉ



6-15kW



78%



1030x1090x520mm



Kronos



200mm



175kg



EN 13240

4 TURBINAS INCLuíDAS
KIT REFRACTÁRIO

RK-100 C/PÉ

2.789,00€

NOVIDADE



A

SALAMANDRA A LENHA

RK-80 DF C/PÉ



7-16kW



79%



830x1090x575mm



Kronos



200mm



120kg



EN 13240

4 TURBINAS INCLuíDAS
KIT REFRACTÁRIO

RK-80 DF C/PÉ

2.990,00€

NOVIDADE



A

SALAMANDRA A LENHA

RK-100 DF C/PÉ



8-16kW



79%



1030x1090x575mm



Kronos



200mm



150kg



EN 13240

4 TURBINAS INCLuíDAS
KIT REFRACTÁRIO

RK-100 DF C/PÉ

3.496,00€



GODIN



Potência Útil



Rendimento



Emissão CO



Autonomia
/Consumo



Capacidade
de Pellets




Saída de
Fumos



Peso



Dimensões
(Larg.xProf.xAltu.)



	MODELO	PREÇO (S/IVA)
 RECUPERADOR A LENHA VISI 80 F PORTA EM FUNDIÇÃO PÓS-COMBUSTÃO POWER 12 kW 180 mm 156 Kg 850x505 x615mm 78,65% INCLUI: VENTILADORES DE SÉRIE, COM HÉLICES METÁLICAS, CABOS ELÉTRICOS DE ALTA TEMPERATURA E SISTEMA ELÉTRICO ANALÓGICO. VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite <i>flamme VERTE</i> A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA CE EN 13240	VISI 80 F 001.570003F	1.213,00€
 RECUPERADOR A LENHA VISI 70 F PORTA EM FUNDIÇÃO PÓS-COMBUSTÃO POWER 10 kW 180 mm 139 kg 750x505 x615 mm 80,8% INCLUI: VENTILADORES DE SÉRIE, COM HÉLICES METÁLICAS, CABOS ELÉTRICOS DE ALTA TEMPERATURA E SISTEMA ELÉTRICO ANALÓGICO. VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite <i>flamme VERTE</i> A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA CE EN 13240	VISI 70 F 001.570002F	1.098,00€
 RECUPERADOR A LENHA VISI 60 F PORTA EM FUNDIÇÃO PÓS-COMBUSTÃO POWER 7 kW 180 mm 106 kg 650x445 x545 mm 77,64% INCLUI: VENTILADORES DE SÉRIE, COM HÉLICES METÁLICAS, CABOS ELÉTRICOS DE ALTA TEMPERATURA E SISTEMA ELÉTRICO ANALÓGICO. VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite <i>flamme VERTE</i> A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA CE EN 13240	VISI 60 F 001.570001F	985,00€



	MODELO	PREÇO (S/IVA)
 RECUPERADOR A LENHA VISI 80 V PORTA EM VIDRO PÓS-COMBUSTÃO POWER 12 kW 180 mm Kg 156 Kg 850x505 x615mm 78,65% INCLUI: VENTILADORES DE SÉRIE, COM HÉLICES METÁLICAS, CABOS ELÉTRICOS DE ALTA TEMPERATURA E SISTEMA ELÉTRICO ANALÓGICO. CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	VISI 80 V 001.570003	1.252,00€
 RECUPERADOR A LENHA VISI 70 V PORTA EM VIDRO PÓS-COMBUSTÃO POWER 10 kW 180 mm Kg 136 kg 750x505 x615 mm 80,8% INCLUI: VENTILADORES DE SÉRIE, COM HÉLICES METÁLICAS, CABOS ELÉTRICOS DE ALTA TEMPERATURA E SISTEMA ELÉTRICO ANALÓGICO. CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	VISI 70 V 001.570002	1.136,00€
 RECUPERADOR A LENHA VISI 60 V PORTA EM VIDRO PÓS-COMBUSTÃO POWER 7 kW 180 mm Kg 106 kg 650x445 x545 mm 77,64% INCLUI: VENTILADORES DE SÉRIE, COM HÉLICES METÁLICAS, CABOS ELÉTRICOS DE ALTA TEMPERATURA E SISTEMA ELÉTRICO ANALÓGICO. CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	VISI 60 V 001.570001	992,00€

	MODELO	PREÇO (S/IVA)
 SALAMANDRA A LENHA CÉRAFONTE POWER 7 kW % 71,1% 150 mm 175 Kg 500x1220 x500 mm CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite <i>flamme VERTE</i> A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	CÉRAFONTE 002.570011	2.310,00€
 SALAMANDRA A LENHA SILINDA POWER 7 kW % 76% 150 mm 110 Kg 450x1050 x422 mm CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite <i>flamme VERTE</i> A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	SILINDA 002.570003	1.050,00€
 SALAMANDRA A LENHA ÉQUIRRE (pé fixo) POWER 7,5 kW % 73,6% 150 mm 138 Kg 516x1253 x425 mm CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite <i>flamme VERTE</i> A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	ÉQUIRRE (pé fixo) 002.570010	1.416,00€
 SALAMANDRA A LENHA CALINA POWER 7 kW % 75,3% 150 mm 115 Kg 400x970 x420 mm CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite <i>flamme VERTE</i> A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	CALINA 002.570002	995,00€

		MODELO	PREÇO (S/IVA)
	SALAMANDRA A LENHA GRAND CUBE A POWER 10 kW  150 mm  140 Kg  76,8%  710x650 x403 mm  EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	GRAND CUBE 002.570036 1.480,00€	
	SALAMANDRA A LENHA CUBE A POWER 6,5 kW  150 mm  115 Kg  650x400 x660 mm  76,8%  EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Bordeaux Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	CUBE (antracite) 002.570004 615,00€	
	CUBE (esmaltada bordeaux) 002.570004EB 1.725,00€		
	SALAMANDRA A LENHA PETIT CUBE B POWER 7 kW  125 mm  92 Kg  75,3%  480x404 x600 mm  EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	PETIT CUBE 002.570031 649,00€	
	SALAMANDRA A LENHA BAGATELLE A POWER 10 kW  200 mm  170 Kg  75,3%  805x1010 x415 mm  EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	BAGATELLE 3.355,00€	

	MODELO	PREÇO (S/IVA)
 SALAMANDRA A LENHA BAGUÉRA A POWER 10 kW 200 mm 170 Kg 77,69% 805x1340 x415 mm CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	BAGUÉRA 002.570032	3.249,00€
 SALAMANDRA A LENHA BAGUÉRA DF A POWER 10 kW 200 mm 180 Kg 77,69% 808x951 x440 mm CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	BAGUÉRA DF 002.570032DF	5.841,00€
 SALAMANDRA A LENHA PETIT CARVIN A POWER 11 kW 150 mm 140 Kg 76% CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Bordeaux Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	PETIT CARVIN (antracite) 002.570012	1.399,00€
	PETIT CARVIN (esmalhada bordeaux) 002.570012EB	2.290,00€
 SALAMANDRA A LENHA CARVIN B POWER 12,5 kW 180 mm 188 Kg 73% CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Esmaltada Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	CARVIN (antracite) 002.570030	1.443,00€
	CARVIN (esmalhada) 002.570030EB	2.360,00€

		MODELO	PREÇO (S/IVA)
	SALAMANDRA A LENHA REVIN A POWER 7 kW Int. 150 mm Ext. 180 mm Kg 157 Kg % 75,5% 700x480 x832 mm CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	REVIN 002.570008	1.122,00€
	SALAMANDRA A LENHA COURANCES A POWER 7 kW 180 mm Kg 178 Kg % 75,5% CE EN 13240 675x520 x787 mm VERSÕES DISPONÍVEIS: Esmaltada Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	COURANCES (antracite) 002.570027	1.698,00€
	SALAMANDRA A LENHA OVALIA A POWER 8 kW 150 mm Kg 138 Kg % 77% CE EN 13240 715x400 x800 mm VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	OVALIA 002.570007	1.295,00€
	SALAMANDRA A LENHA ECLIPSE A POWER 8 kW 150 mm Kg 138 Kg % 77% CE EN 13240 715x395 x800 mm VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	ECLIPSE 002.570014	1.295,00€

	MODELO	PREÇO (S/IVA)
 SALAMANDRA A LENHA MENSAY PORTA EM VIDRO POWER 15 kW Int. 180 mm Ext. 200 mm 230 Kg 970x960 x650 mm 72,55% CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite <i>flamme VERTE</i> A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	MENSAY 002.570033	3.490,00€
 SALAMANDRA A LENHA MÉRAPI 2 c/ base em aço pintado em alumínio POWER 14 kW 200 mm 220 Kg 870x1330 x650 mm CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite <i>flamme VERTE</i> A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	MÉRAPI 2	3.850,00€
 SALAMANDRA A LENHA GRAND CHINON (c/ forno sem porta) POWER 11 kW 150 mm 155 Kg 675x1135 x400 mm 75,8% CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Bordeaux Antracite <i>flamme VERTE</i> A etiqueta do aquecimento a lenha REVESTIMENTO AÇO ESMALTADO 6 ANOS GARANTIA	GRAND CHINON (c/ forno sem porta) revestimento vermelho 002.570013	1.464,00€
	GRAND CHINON (c/ forno sem porta) revestimento antracite 002.570013A	1.365,00€
 SALAMANDRA A LENHA GIVET POWER 7,5 kW 150 mm 160 Kg 450x1155 x487 mm 75,3% CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite <i>flamme VERTE</i> A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	GIVET 002.570006	1.335,00€

	MODELO	PREÇO (S/IVA)
 SALAMANDRA A LENHA SIRÉNA A POWER 7 kW 150 mm 115 Kg 500x1040 x500 mm 76% CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	SIRÉNA 002.570026	1.186,00€
 SALAMANDRA A LENHA EQUINOX B POWER 7,5 kW 150 mm 155 Kg 499x1227 x415 mm 73,6% CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	EQUINOX 3002.570039	1.596,00€
 SALAMANDRA A LENHA TAÉGA B POWER 7 kW 150 mm 105 Kg 420x420 x905 mm 76% CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	TAÉGA 002.570016	1.030,00€
 SALAMANDRA A LENHA TALIA B POWER 7 kW 150 mm 125 Kg 500x1129 x500 mm 76% CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	TALIA 002.570035	1.170,00€

	MODELO	PREÇO (S/IVA)
 SALAMANDRA A LENHA JÉODE POWER 7 kW 150 mm 100 Kg 600x1100 x560 mm 75,1% CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite <i>flamme VERTE</i> A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	JÉODE 002.570009	1.936,00€
 SALAMANDRA A LENHA GALEY MURAL POWER 7 kW 150 mm 80 Kg 600x400 x600 mm 75,1% CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite <i>flamme VERTE</i> A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	GALEY MURAL 002.570017	2.596,00€
 SALAMANDRA A LENHA FONTEMONT POWER 12 kW 180 mm 156 Kg 900x662 x457 mm 75% CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite <i>flamme VERTE</i> A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	FONTEMONT 002.570037	1.059,00€

	MODELO	PREÇO (S/IVA)
 B SALAMANDRA A LENHA LUXOR III POWER 10 kW 180 mm 203 Kg 490x1250 x600 mm 75% CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	LUXOR III 389149 POR ENCOMENDA	2.799,00€
 B SALAMANDRA A LENHA LUXOR IV POWER 10 kW 180 mm 203 Kg 580x1230 x595 mm 75% CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	LUXOR IV 002.570024 POR ENCOMENDA	2.810,00€
 B SALAMANDRA A LENHA TALISMAN POWER 7 kW 150 mm 125 Kg 420x1120 x420 mm 76% CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	TALISMAN 420012	1.075,00€
 A SALAMANDRA A LENHA AUMALE POWER 8,5 kW 180 mm 130 Kg 850x705 x415 mm 78% CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	AUMALE 002.570038	1.280,00€

	MODELO	PREÇO (S/IVA)
 SALAMANDRA A LENHA PETIT GODIN POWER 5 kW 97 mm 60 Kg 760x410 x410 mm 71% CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Verde <i>flamme VERTE</i> A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	PETIT GODIN 3720A	806,00€
 SALAMANDRA A LENHA CHEVANNES POWER 13 kW 180 mm 135 Kg 620x435 x885 mm 75,8% CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite <i>flamme VERTE</i> A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	CHEVANNES 002.570025	1.155,00€
 SALAMANDRA A LENHA MADRAS POWER 9 kW 150 mm 107 Kg 580x490 x900 mm 78% CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite <i>flamme VERTE</i> A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	MADRAS 002.570019	900,00€
 SALAMANDRA A LENHA FONTEVAL POWER 10 kW 150 mm 130 Kg 670x450 x750 mm 75,2% CE EN 13240 VERSÕES DISPONÍVEIS: Antracite <i>flamme VERTE</i> A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	FONTEVAL 002.570020	985,00€

	MODELO	PREÇO (S/IVA)
 FOGÕES A LENHA PROMES A PORTA EM FUNDIÇÃO REVESTIMENTO AÇO ESMALTADO NEGRO POWER 6,5 kW 150 mm 200 Kg 845x1023 x628 mm 78,9% VERSÕES DISPONÍVEIS: Branco Preto Areia Vermelho CE EN 13240 PÓS-COMBUSTÃO 6 ANOS GARANTIA	PROMES	2.540,00€
 FOGÃO A LENHA ARMONNIE A POWER 6,5 kW 140 mm 170 Kg 900x955 x620 mm 85% CE EN 13240 FRENTE EM FUNDIÇÃO REVESTIMENTO AÇO ESMALTADO FORNO FUNDIÇÃO VERSÕES DISPONÍVEIS: Preto Bordeaux Flamme VERTE A etiqueta do aquecimento a lenha 6 ANOS GARANTIA	MÓDULO A LENHA	2.540,00€
 FOGÃO FORNO ELÉTRICO ARMONNIE A POWER 1 bico a gás 3000 W 1 bico a gás 1750 W 1 placa de indução 1400W 105 Kg 900x704 x627 mm 85% VERSÕES DISPONÍVEIS: Branco Preto Areia Vermelho 6 ANOS GARANTIA	MÓDULO A GÁS	3.146,00€
 FORNO ELÉTRICO ARMONNIE A POWER 3 bicos a gás 105 Kg 900x704 x627 mm 85% VERSÕES DISPONÍVEIS: Branco Preto Areia Vermelho 6 ANOS GARANTIA	MÓDULO A GÁS	2.995,00€



skantherm[®]

qualidade e design superior

Nota: Pagamento de 50% no ato da encomenda e os restantes 50% pagos no ato de entrega da mercadoria.



BALANCE

NATURAL

- > Saída de Fumos traseira ou vertical (150mm)
- > Abertura da porta na vertical



500 mm

3316 mm



7kW



73%





150mm



200kg



EN 13240



ELEMENTO GAVETAS



600/900 mm

ELEMENTO LENHEIRO



600/900 mm

 Acabamentos
Disponíveis:

PREÇO (S/IVA)

 BALANCE
4.068,00€

 GAVETAS - 600mm
2.030,00€

 GAVETAS - 900mm
2.287,00€

 LENHEIRO - 600mm
1.487,00€

 LENHEIRO - 900mm
1.645,00€

BALANCE

AÇO PRETO

- > Saída de Fumos traseira ou vertical (150mm)
- > Abertura da porta na vertical



500 mm

3016 mm



7kW



73%





150mm




200kg



EN 13240



ELEMENTO BANCO



600/900 mm

ELEMENTO LENHEIRO



600/900 mm

 BALANCE
4.068,00€

 BANCO - 600mm
1.142,00€

 BANCO - 900mm
1.257,00€

 LENHEIRO - 600mm
1.140,00€

 LENHEIRO - 900mm
1.217,00€

Nota: Todos os produtos sob encomenda especial.



PREÇO (S/IVA)

ELEMENTS

A+



5kW



73%



150mm



EN 13240



01 CONFIGURAÇÃO

- Câmara de Combustão
- 1 Base 40cm
- 1 Tapa 40cm



02 CONFIGURAÇÃO

- Câmara de Combustão
- 1 Base 40cm
- 1 Tapa 40cm



03 CONFIGURAÇÃO

- Câmara de Combustão
- 2 Optical Box 40cm
- 2 Protecções de Calor 40cm
- 1 Base de 60cm
- 1 Protecção de Calor p/base



04 CONFIGURAÇÃO

- Câmara de Combustão
- 8 Optical Box 40cm
- 6 Protecções de Calor 40cm
- 6 Tampas 40cm;
- 2 Base de 40cm

sob consulta



**OUTRAS CONFIGURAÇÕES
SOB CONSULTA**

Nota: Todos os produtos sob encomenda especial.



ELEMENTS 603 TUNNEL



TURN

PREÇO (S/IVA)

ELEMENTS 603 TUNNEL



10kW



73%



1122x603
x400mm (básico)



150mm



216kg (básico)



EN 13240




A+

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

VISTA TOPO



* possibilidade de montagem
adicionando elementos

sob consulta

TURN



5kW



73%



1150x400x852mm



150mm



213kg



EN 13240




A



3.950,00€
002.07016

SOLO*



* Sem Módulo de Retenção de Calor




PREÇO (S/IVA)


ROTATIVA
3.610,00€

NÃO ROTATIVA
3.120,00€
002.07014

MILANO*



* Sem Módulo de Retenção de Calor




MILANO **S** 3.367,00€

MILANO **M** 3.680,00€

MILANO **L** 3.975,00€

PICO




2.385,00€
002.07003



Nota: Todos os produtos sob encomenda especial.

EMOTION



EMOTION S

4kW
528x391x1000mm

EMOTION M

7kW
580x433x1132mm

PREÇO (S/IVA)


ROTATIVA
2.760,00€
002.07011

NÃO ROTATIVA
2.650,00€
002.07019

ROTATIVA
3.210,00€
002.07010

NÃO ROTATIVA
3.100,00€
002.07021


SHAKER



red dot design award
winner 2006



DESIGNPREIS
2007
NOMINIERT




SHAKER S
2.350,00€
002.07005

SHAKER XL
2.570,00€
002.07012




Nota: Todos os produtos sob encomenda especial.



CHDesign

Nota: Pagamento de 50% no ato da encomenda e os restantes 50% pagos no ato de entrega da mercadoria.

NOVIDADE

CHAMINÉ METÁLICA SUSPENSA

FUSION (MURAL)

Construção em aço refractário laminado de alta qualidade com 6mm de espessura.

- > Inclui grelha de combustão interior com 15mm de espessura.
- > Instalação mural.



Altura: 2500mm
Diâmetro: 730/910mm



Modelo 730mm

6.325,00€
 (S/IVA)

Modelo 910mm

6.430,00€
 (S/IVA)

OPCIONAIS:

Platina rotativa 360° - 725,00€ (S/IVA)

Platina com inclinação - 365,00€ (S/IVA)

NOVIDADE

CHAMINÉ METÁLICA SUSPENSA

FUSION (CENTRAL)

Construção em aço refractário laminado de alta qualidade com 6mm de espessura.

- > Inclui grelha de combustão interior com 15mm de espessura.
- > Instalação fixa.



Altura: 2500mm
Diâmetro: 730/910mm



Modelo 730mm

5.900,00€
 (S/IVA)

Modelo 910mm

6.050,00€
 (S/IVA)

OPCIONAIS:

Platina rotativa 360° - 725,00€ (S/IVA)

Platina com inclinação - 365,00€ (S/IVA)

NOVIDADE

CHAMINÉ METÁLICA SUSPENSA

DELTA (STANDARD)

Lareira triangular que permite ser colocada em qualquer espaço, evocando a beleza de uma lareira suspena.

- >> Sistema de abertura de porta integrada;
- >> Sistema de regulação de ar primário e secundário.
- >> Instalação mural.



2500x800
x650mm



85kg


4.280,00€
 (S/IVA)



AQUALIUS®



Potência Útil



Rendimento



Emissão CO



Autonomia
/Consumo



Capacidade
de Pellets



Saída de
Fumos



Peso



Dimensões
(Larg.xProf.xAltu.)



	MODELO	PREÇO (S/IVA)
 NOVA CÂMARA DE COMBUSTÃO A+	AQUALIUS 80 001.31050.1	1.396,00€
	AQUALIUS 80 CENTRALINA INCLUÍDA 001.31050.1C	1.456,00€
	Aro 3 Lados (2cm) 008.31050	36,00€
	Aro 4 Lados (4,5cm) 008.31051	48,00€
 NOVA CÂMARA DE COMBUSTÃO A+	AQUALIUS 100 001.31049.1	1.656,00€
	AQUALIUS 100 CENTRALINA INCLUÍDA 001.31049.1C	1.696,00€
	Aro 3 Lados (2cm) 008.31049	41,00€
	Aro 4 Lados (4,5cm) 008.31048	61,00€

RECUPERADOR DE CALOR A LENHA

AQUALIUS 80

POWER 26,4kW	POWER ÁGUA 14kW	% 80%	CO 0,47%	70lts
4 - 7kg/h	200mm	185kg	900x780 x540mm	CE EN 13229



RECUPERADOR DE CALOR A LENHA


AQUALIUS 100

POWER 25,6kW	POWER ÁGUA 11,2kW	% 85%	CO 0,48%	90lts
4 - 9kg/h	200mm	215kg	900x980 x540mm	CE EN 13229



- 1 Sistema de segurança mediante serpentina em aço inox para descarga térmica.
- 2 Sistema corta fumos.
- 3 Regulação entrada de ar secundário.
- 4 Regulação entrada de ar primário.
- 5 Câmara de combustão revestida com painéis em aço.
- 6 Câmara de água deflectora. Inclui deflector, facilmente desmontável.

Nota: A válvula Termovar é obrigatória. (ver acessórios de instalação). Centralina página 102.

		MODELO	PREÇO (S/IVA)
	RECUPERADOR DE CALOR A LENHA PLUS 19 PORTA DE SUBIR	PLUS 19 001.04018	1.990,00€
	POWER 19kW POWER ÁGUA 15kW 75% CO 0,26% 40,5lts 5,7kg/h 869x496 x652mm 200mm 166kg EN 13229	PLUS 19 CENTRALINA INCLUÍDA 001.04018C	2.050,00€
		Aro 4 Lados	Incluído
	RECUPERADOR DE CALOR A LENHA PLUS 30 PORTA DE SUBIR	PLUS 30 001.04017	2.160,00€
	POWER 28kW POWER ÁGUA 24kW 75% CO 0,30% 60lts 9,2kg/h 750x506 x635mm 220mm 200kg EN 13229	PLUS 30 CENTRALINA INCLUÍDA 001.04017C	2.220,00€
		Aro 4 Lados	Incluído
	RECUPERADOR DE CALOR A LENHA CHAMI 22 DUPLA FACE	CHAMI 22 001.04009	2.100,00€
	POWER 22kW POWER ÁGUA 18kW 75% CO 0,25% 46,5lts 7,7kg/h 738x738 x662mm 200mm 181kg EN 13229	CHAMI 22 CENTRALINA INCLUÍDA 001.04009C	2.160,00€
	RECUPERADOR DE CALOR A LENHA VISÃO 24 DRT. - ESQ.	VISÃO 24 Esq 001.04019 Dir 001.04020	2.600,00€
	POWER 24kW POWER ÁGUA 20kW 78% CO 0,30% 57lts 7,4kg/h 789,5x516 x1084,5mm 220mm 195kg EN 13229	VISÃO 24 CENTRALINA INCLUÍDA Esq 001.04019C Dir 001.04020C	2.660,00€
	 Permutador de segurança Inox incluído		

Nota: A válvula Termovar é obrigatória. (ver acessórios de instalação). Centralina página 102.

		MODELO	PREÇO (S/IVA)
	TERMO-FOGÃO DE COZINHA BLACK > Puxadores inox > "Modo de Inverno" e "Modo de Verão"	Tampo de Inox 003.130001	2.345,00€
		Tampo em Vitrocerâmica 003.130002	2.459,00€
	TERMO-FOGÃO DE COZINHA SILVER > "Modo de Inverno" e "Modo de Verão"	Tampo de Inox 003.130003	2.345,00€
		Tampo em Vitrocerâmica 003.130004	2.459,00€

TERMO-FOGÃO DE COZINHA

BLACK

 > Puxadores inox
 > "Modo de Inverno" e "Modo de Verão"

 (1) 20,2kW
 (2) 10kW

 (1) 76%
 (2) 88%


900x600x920mm



150mm



223kg



EN 12815

 (1) **Modo de Inverno** – Cozinhar, assar, água quente sanitária e aquecimento
 (2) **Modo de verão** – Cozinhar, assar e água quente sanitária

TERMO-FOGÃO DE COZINHA

SILVER

> "Modo de Inverno" e "Modo de Verão"


 (1) 20,2kW
 (2) 10kW

 (1) 76%
 (2) 88%


900x600x920mm



150mm



223kg



EN 12815



BURNiT



CALDEIRA A LENHA

WBS

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA:

- Regulador termostático de admissão de ar (incluído);
- Válvula de descarga de 3 bar (incluído);
- Permutador de segurança (incluído)
- Válvula termostática (não incluída)

CARACTERÍSTICAS:	WBS 30	WBS 40
Potência Nominal (kW)	30	40
Rendimento Útil (%)	87	87
Temperatura Trabalho (°C)	65-85	65-85
Dimensões LxPxA (mm)	524x930x1145	624x930x1145
Saída de Fumos (mm)	150	180
Volume de Água (lts)	82	96

NOTA: Potências 50-70-90-110KW Disponível sob consulta

WBS 30
004.50005

1.417,00€



CALDEIRA A LENHA

WBS ACTIVE

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA:

- Regulador termostático de admissão de ar (incluído);
- Válvula de descarga de 3 bar (incluído);
- Permutador de segurança (incluído)
- Válvula termostática (não incluída)

CARACTERÍSTICAS:	WBS 30	WBS 40	WBS 50
Potência Nominal (kW)	30	40	50
Rendimento Útil (%)	87	87	87
Temperatura Trabalho (°C)	65-80	65-80	65-80
Dimensões LxPxA (mm)	600x925x1235	700x925x1235	700x985x1235
Saída de Fumos (mm)	150	180	180
Volume de Água (lts)	82	96	106

NOTA: Potências 70-90-110KW Disponível sob consulta

WBS ACTIVE 30
004.50002

1.788,00€

WBS ACTIVE 40
004.50003

1.900,00€

WBS ACTIVE 50
004.50007

2.010,00€



CALDEIRA A LENHA

PYROBURN ALPHA

CHAMA INVERTIDA

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA:

- Ao serem atingidos 95°C o controlador desativa o extrator de fumos e ativa as bombas circuladoras para água quente sanitária e sistema de aquecimento. Um termostato STB independente desativa o extrator ao serem atingidos 99°C (dupla segurança).
- Válvula de descarga de 3 bar (incluído);
- Permutador segurança (incluído) válvula termostática (não incluída)

CARACTERÍSTICAS:	ALPHA 30	ALPHA 40
Potência Nominal (kW)	27-32	35-40
Rendimento Útil (%)	90,2	90,2
Temperatura Trabalho (°C)	65-80	65-80
Dimensões LxPxA (mm)	765x1090x1290	765x1160x1430
Saída de Fumos (mm)	150	150
Volume de Água (lts)	68	75

PYROBURN ALPHA 30
004.50004

2.780,00€

PYROBURN ALPHA 40
004.50001

3.250,00€

Skyworth

Your Air , We Care

AR CONDICIONADO

A **Skyworth** é dona de 41 filiais, conta com 219 representantes oficiais, mais de 20.000 clientes contratados e mais de 25.000 lojas exclusivas. Compreende duas unidades de produção, uma com 270.000m² e outra com 480.000m², a capacidade de produção anual é de 5000.000 unidades.

A **Skyworth** está focada nos produtos de alto valor e de alta qualidade. Cada produto novo desenvolvido tem de passar por mais de 100 testes nas mais restritas condições.

Nos testes de desempenho, a eficiência energética dos ar condicionados **Skyworth** ronda os 4% acima de média nacional. No teste de ruído, o valor + baixo registado foi de 17 DB (A) valor que vai liderando a indústria. No teste de Fiabilidade, a **Skyworth** continua a testar durante 90 dias o produto, a persiana de ar balança 120.000 vezes, 50% superior ao praticado na indústria.





MONO-SPLIT MURAL

VELA

CARACTERÍSTICAS:

- > Maior estrutura, melhor desempenho e maior eficiência.
- > Display LED elegante, escondido quando a unidade está desligada.
- > Baixo nível de ruído, inferior a 20 dB (A).
- > Telecomando infravermelho
- > Gás R410a
- > DC Inverter
- > Bomba de Calor
- > Função telecomando "I feel"



Funções do Produto:

Função: ● Standard ● Opcional



Modo Sleep



Modo Sentir



Filtro Anti Mofo



Temporizador



Reinício Automático



Modo Turbo



Relógio



Auto Diagnóstico



Bloqueio Crianças



Display LED



Standby 0,5 W



Anti Ar Frio



Anti Corrosão



Auto Descongelamento



Aviso para troca de filtro



Funcionamento Arrefecimento a -15°



Funcionamento Aquecimento a -15°



Frio Plasma



Modo de Arranque Baixa Tensão



Alhetas Azuis



Fonte de alimentação externa



Filtro com iões de prata



Filtro de Carvão Ativo



Filtro de purificação de ar HCHO

VELA 9000

SMVH09A
U.I. 024.510001
U.E. 024.511001

593,00€

VELA 12000

SMVH12A
U.I. 024.510002
U.E. 024.511002

642,00€

VELA 18000

SMVH18A
U.I. 024.510003
U.E. 024.511003

1.082,00€

VELA 24000

SMVH24A
U.I. 024.510008
U.E. 024.511004

1.398,00€

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Filtro de carvão ativo
FILCATT

6,00€

Filtro com iões de prata
FILION

6,00€

Filtro de Purificação de ar HCHO
FILHCHO

6,00€

Filtro fotocatalítico
FILFCAT

6,00€

MODELO				VELA 9	VELA 12	VELA 18	VELA 24
SEER			W/W	6.15	6.15	6.12	6.12
Etiqueta energética				A++	A++	A++	A++
SCOP			W/W	4.06	4.06	4.06	4.06
Etiqueta energética				A+	A+	A+	A+
Alimentação			V-Hz-Fase	230V - 50 - 1	230V - 50 - 1	230V - 50 - 1	230V - 50 - 1
Aquecimento	Potência	Nominal	W/BTU	2600/8900	3500/12000	5130/17500	6450/22000
		Max	W	3300	4000	6700	7000
		Min	W	400	550	1000	1400
	Consumo elétrico	Nominal	W	805	1085	1580	2000
		Max	W	1430	1560	2460	2800
		Min	W	150	180	320	380
	EER		W/W	3.23	3.23	3.25	3.23
	Condensado produzido		l/h	0.8	1.4	1.8	2.4
Arrefecimento	Potência	Nominal	W/BTU	2800/9550	3650/12500	5270/18000	6700/22800
		Max	W	4100	5130	6800	7900
		Min	W	400	600	1100	1500
	Consumo elétrico	Nominal	W	755	985	1410	1880
		Max	W	1550	1650	2300	2500
		Min	W	180	220	350	400
COP		W/W	3.71	3.71	3.74	3.72	
Consumo em stand-by			W	0.5	0.5	0.5	0.5
Unidade interna	Dimensões (L x P x H)		mm	821x201x283	884x205x298	1003x222x310	1110x240x330
	Peso		kg	10	11.5	14.5	17
Método de regulação				Válvula de expansão eletrónica		Capilar	
Unidade externa	Dimensões (L x P x H)		mm	830X540X325		960x700x396	
	Peso		kg	29	30	43	47
Compressor	Marca			PANASONIC		MITSUBISHI	
Refrigerante	Tipo			R410A			
	Carga de refrigerante (standard)		kg	0.75	0.95	1.25	1.45
	Carga de refrigerante por m adicional		gr/m	20			
Tubagem refrigerante	Dimensões		mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")		Φ6.35/Φ12(1/4"/1/2")	Φ6.35/Φ16(1/4"/5/8")
	Distância máxima com pré-carga		m	5	5	5	5
	Distância máxima admissível		m	20		25	
	Desnível máximo admissível		m	10			
Limite de funcionamento	Ambiente interno (aq./arref)		°C	16-31			
	Ambiente externo (aq./arref)		°C	-20 ~ 54 / -15(-20°)-24			

"U.I. - Unidade Interna" e "U.E. - Unidade Externa"

		MODELO	PREÇO (S/IVA)
  MONO-SPLIT MURAL KAIK NOVIDADE CARACTERÍSTICAS: > Maior estrutura, melhor desempenho e maior eficiência. > Display LED elegante, escondido quando a unidade está desligada. > Baixo nível de ruído, inferior a 20 dB (A). > Telecomando infravermelho > Gás R410a > DC Inverter > Bomba de Calor > Função telecomando "I feel" 		KAIK 9000 U.I. 024.510005 U.E. 024.511001	467,00€
		KAIK 12000 U.I. 024.510006 U.E. 024.511002	520,00€
		KAIK 18000 U.I. 024.510007 U.E. 024.511003	885,00€
		ACESSÓRIOS OPCIONAIS	
		Filtro com iões de prata FILION	6,00€

Funções do Produto:

Função: ● Standard ● Opcional



MODELO				KAIK 9	KAIK 12	KAIK 18	
SEER			W/W	6.15	6.15	6.12	
Etiqueta energética				A++	A++	A++	
SCOP			W/W	4.06	4.06	4.06	
Etiqueta energética				A+	A+	A+	
Alimentação			V-Hz-Fase	230V - 50 - 1	230V - 50 - 1	230V - 50 - 1	
Aquecimento	Potência	Nominal	W/BTU	2600/8900	3500/12000	5130/17500	
		Max	W	3300	4000	6700	
		Mín	W	400	550	1000	
	Consumo elétrico	Nominal	W	800	1050	1580	
		Max	W	1430	1560	2460	
		Mín	W	150	180	320	
	EER		W/W	3.25	3.33	3.25	
	Condensado produzido		l/h	0.8	1.4	1.8	
Arrefecimento	Potência	Nominal	W/BTU	2800/9550	3650/12500	5270/18000	
		Max	W	4100	5130	6800	
		Mín	W	400	600	1100	
	Consumo elétrico	Nominal	W	750	970	1400	
		Max	W	1550	1650	2300	
		Mín	W	180	220	350	
COP		W/W	3.73	3.76	3.76		
Consumo em stand-by			W	0.5	0.5	0.5	
Unidade interna	Dimensões (L x P x H)		mm	821x201x283		884x205x298	1003x222x310
	Peso		kg	10		11	14
Método de regulação				Válvula de expansão eletrónica		Capilar	
Unidade externa	Dimensões (L x P x H)		mm	830X540X325		960x700x396	
	Peso		kg	29		30	43
Compressor	Marca			HITACHI	SANYO	MITSUBISHI	
Refrigerante	Tipo			R410A			
	Carga de refrigerante (standard)		kg	0.75	0.95	1.25	
	Carga de refrigerante por m adicional		gr/m	20			
Tubagem refrigerante	Dimensões		mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")		Φ6.35/Φ12(1/4"/1/2")	
	Distância máxima com pré-carga		m	5		5	
	Distância máxima admissível		m	20		25	
	Desnível máximo admissível		m	10			
Limite de funcionamento	Ambiente interno (aq./arref)		°C	16-31			
	Ambiente externo (aq./arref)		°C	18 ~ 52 / -15 ~ 24			

"U.I. - Unidade Interna" e "U.E. - Unidade Externa"

AR CONDICIONADO - MULTISPLIT

SÉRIE MULTI-SPLIT INVERTER

ARCONDICIONADO


MULTI-SPLIT



CARACTERÍSTICAS:

- > Até 5 unidades interiores podem ser ligadas à unidade Exterior.
- > Diversidade de 150% para a unidade Exterior.
- > Combinação universal com a unidade interior split mural.
- > Estrutura maior para melhor desempenho e maior eficiência
- > Telecomando infravermelho
- > Gás R410a
- > DC Inverter
- > Bomba de Calor
- > Função telecomando "I feel"

Funções do Produto:



Função: ● Standard ● Opcional

UNIDADE EXTERIOR



MODELO	PREÇO (S/IVA)
MULTI 18X2 SUV2-H18/1CFA-N 024.512001	1.062,00€
MULTI 24X3 SUV3-H24/1CGA-N 024.512002	1.491,00€
MULTI 28X4 SUV4-H28/1CGA-N 024.512003	1.826,00€
MULTI 35X4 SUV4-H35/1CGA-N 024.512004	2.482,00€
MULTI 42X5 SUV5-H42/1CGA-N 024.512005	2.854,00€

UNIDADE INTERIOR MURAL



MURAL 7000 SMVH07A-2AA1NC(I) 024.510004	221,00€
MURAL 9000 SMVH09A-2AA1NC(I) 024.510001	233,00€
MURAL 12000 SMVH12A-3AA1NC(I) 024.510002	245,00€
MURAL 18000 SMVH18A-4AA1NC(I) 024.510003	361,00€

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Filtro de carvão ativo FILCATT	6,00€
Filtro de Purificação de ar HCHO FILHCHO	6,00€

UNIDADE EXTERIOR	NÚMERO MAX UNID. INTERIORES	POTÊNCIA						CLASSE ENERGÉTICA Arref. / Aque.	DIMENSÕES (MM)
		ARREFECIMENTO			AQUECIMENTO				
		btu/kW	EER	SEER	btu/k	COP	SCOP		
SUV2-H18/1CFA-N	2	17750/5,2	3,58	6,1	18420/5,4	3,71	4,00	A++/A+	960x700x396
SUV3-H24/1CGA-N	3	24220/7,0	3,41	6,1	29000/8.5	3,62	4,00	A++/A+	990x790x426
SUV4-H28/1CGA-N	4	28000/8.2	3,43	6,1	31730/9.1	3,71	4,00	A++/A+	990x790x426
SUV4-H35/1CGA-N	4	36000/10.5	3,45	6,1	36000/10.5	3,71	4,00	A++/A+	1023x998x396
SUV5-H42/1CGA-N	5	42000/12.3	3,38	6,1	42000/12.3	3,62	4,00	A++/A+	1023x998x396

COMBINAÇÕES SUPORTADAS

SUV2-H18/1CFA-N (2 Unidades Interiores)	SUV3H24/1CGA-N (3 Unidades Interiores)				
Combinação x2	Combinação x2		Combinação x3		
7k+7k	7k+7k	7k+9k	7k+7k+7k	7k+7k+9k	7k+7k+12k
9k+9k	7k+12k	7k+18k	7k+7k+18k	7k+9k+9k	7k+9k+12k
7k+9k	9k+9k	9k+12k	7k+9k+18k	7k+12k+12k	9k+9k+9k
9k+12k	9k+18k	12k+12k	9k+9k+12k	9k+9k+18k	9k+12k+12k
7k+12k	12k+18k	18k+18k	12k+12k+12k		
12k+12k					

SUV4H28/1CGA-N (4 Unidades Interiores)							
Combinação x2		Combinação x3			Combinação x4		
7k+7k	7k+9k	7k+7k+7k	7k+7k+9k	7k+7k+12k	7k+7k+7k+7k	7k+7k+7k+9k	7k+7k+7k+12k
7k+12k	7k+18k	7k+7k+18k	7k+9k+9k	7k+9k+12k	7k+7k+7k+18k	7k+7k+9k+9k	7k+7k+9k+12k
9k+9k	9k+12k	7k+9k+18k	7k+12k+12k	7k+9k+12k	7k+7k+7k+18k	7k+7k+9k+9k	7k+7k+9k+12k
9k+18k	12k+12k	9k+9k+9k	9k+9k+12k	7k+12k+18k	7k+7k+9k+18k	7k+7k+12k+12k	7k+9k+9k+9k
12k+18k	18k+18k	9k+12k+12k	9k+12k+18k	9k+9k+18k	7k+9k+9k+12k	9k+9k+9k+9k	9k+9k+9k+12k
		12k+12k+12k	12k+12k+18k		9k+9k+12k+12k		

SUV5-H42/1CGA-N (5 Unidades Interiores)							
Combinação x2		Combinação x3			Combinação x4		Combinação x5
7k+7k	7k+9k	7k+7k+7k	7k+7k+9k	7k+7k+12k	7k+7k+7k+7k	7k+7k+7k+9k	7k+9k+12k+12k+18k
7k+12k	7k+18k	7k+7k+18k	7k+9k+9k	7k+9k+12k	7k+7k+7k+18k	7k+7k+9k+9k	9k+9k+9k+9k+12k
9k+9k	9k+12k	7k+9k+18k	7k+12k+12k	7k+9k+12k	7k+7k+9k+12k	7k+7k+12k+12k	7k+9k+12k+12k+18k
9k+18k	12k+12k	9k+9k+9k	9k+9k+12k	7k+12k+18k	7k+7k+9k+18k	9k+9k+9k+9k	12k+12k+12k+12k+12k
12k+18k	18k+18k	9k+12k+12k	9k+12k+18k	9k+9k+18k	7k+9k+9k+12k	9k+9k+9k+12k	9k+12k+12k+12k+18k
		12k+12k+12k	12k+12k+18k		9k+9k+12k+12k		

Suporte Soldado

PARA UNIDADES EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS:

- > Espessura da chapa de 2mm
- > Sem parafusos, sem anilhas e sem buchas
- > Carga Máxima 80 (kg)

Parafusos, anilhas e buchas recomendados:

- > 6 Parafusos M8;
- > 6 Buchas M8;
- > 6 Anilhas M8.



MODELO	PREÇO (S/IVA)
500 x 450 (par) PARA MONO-SPLIT 9000 E 12000 024.130101	12,53€
500 x 500 (par) PARA MONO-SPLIT 18000 024.130102	15,56€
500 x 550 (par) PARA MONO-SPLIT 24000 E UNIDADES MULTI-SPLIT 024.130100	17,73€
Base Plástica 350mm PARA MONO-SPLIT 9000 E 12000 024.130103	9,47€
Base Plástica 450mm PARA MONO-SPLIT 18000 E 24000 E MULTI-SPLIT 24000 024.130104	11,73€
Base Plástica 1000mm PARA UNIDADES MULTI-SPLIT 024.130109	24,44€
Kit Anti-Vibrante AG35 024.130106	3,78€
Kit Anti-Vibrante AG45 024.130107	5,22€
Kit Anti-Vibrante SG40 024.130108	4,36€
Ø1/4" - Rolo 50Mt 011.130500	2,10€ MT
Ø3/8" - Rolo 50Mt 011.130501	2,87€ MT
Ø1/2" - Rolo 50Mt 011.130505	4,26€ MT
Ø5/8" - Rolo 25Mt 011.130506	9,10€ MT
Ø16mm - Rolo 30Mt 011.130507	0,95€ MT
Ø20mm - Rolo 30Mt 011.130502	1,19€ MT
Caixa p/Condensados 020.320194	2,53€

Base Plástica

PARA UNIDADES EXTERIORES



Kits Anti-Vibrantes

PARA SUPORTES SOLDADOS
E BASES PLÁSTICAS

> Kit Anti-Vibrante AG35: Para suporte soldado compatível com os modelos Mono-Split 9000 e 12000

> Kit Anti-Vibrante AG45: Para suporte soldado compatível com os modelos Mono-Split 18000 e 24000 e modelos Multi-Split

> Kit Anti-Vibrante SG40: Para base plástica (compatível com todos os modelos)

KIT Anti vibrante SG
(para colocação em terraço)



KIT Anti vibrante AG
(para fixação mural)



Tubo Cobre Isolado Monotubo



Tubo Esgoto para Condensado



Caixa para Condensados

> Dimensões: 435x110x70mm





BOMBAS DE CALOR



ALTA EFICIÊNCIA
Produção de água quente sanitária em condições até -10 °C.

COP máximo 3,7

Unidade eletrónica de Controlo
Termostático integrada para
gestão de sistemas solares.

BOMBA DE CALOR A.Q.S.

AQUA 300

CARACTERÍSTICAS:

- > Acumulador em aço, com dupla vitrificação e duplo permutador.
- > Ânodo de magnésio para evitar a corrosão e garantir a sustentabilidade do acumulador.
- > Proteção catódica elétrica (opcional), maior sustentabilidade e proteção ao combate anti corrosão para as águas sanitárias.
- > Condensador enrolado exteriormente ao acumulador impossibilitando em qualquer circunstância a contaminação de gás na água.
- > Isolamento térmico em poliuretano de alta espessura.
- > Cobertura exterior em plástico de cor cinza (RAL 9006).
- > Tampa superior em plástico acusticamente isolada.
- > Compressor de alta eficiência com gás refrigerante R134A.
- > Proteção contra alta e baixa pressão do gás.
- > Resistência elétrica disponível como fonte auxiliar (com termostato de segurança integrado e proteção fixada em 90°C), garantindo água quente constante, mesmo em invernos de frio extremo.
- > Interruptor on-off para iniciar a unidade a partir de um interruptor externo.
- > Ciclo de desinfecção semanal.
- > Capacidade de gerir a recirculação de água quente ou integração solar (presença uma sonda de temperatura dedicada ao caudal de entrada e controlo para uma bomba externa).

MODELO

PREÇO (S/IVA)

AQUA 300
011.430001

2.150,00€

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Sonda NTC
(200°C)

020.430004

14,30€

Ânodo Eletrónico
(AE1 Completo)


020.430001

160,00€

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AQUA 300

Capacidade de Acumulação (lts)	300
Superfície de Permuta (m²)	0,8 / 1,2
Peso líquido (kg)	145
Pressão máxima do Depósito (bar)	10
Alimentação Elétrica (V/Hz)	220-240/50
Temperatura máxima da Água (°C)	70
Temperatura máxima da Trabalho (°C)	-10 / +43
Potência (W)	1870
Potência de Absorção (W)	503
Corrente Nominal (A)	2,23
COP (Ar 20°C, Água 15 - 55°C)	3,72
Quantidade de Gás Refrigerante (g)	920
Nível de Ruído (db(A))	46
Resistência Elétrica Auxiliar (kW)	1,2
Volume de Ar (m³/h)	450



Nº	Descrição	AQUA 300
1	Saída de água quente (entrada de água quente)	1" Fêmea
2	Ânodo	1 1/4" Fêmea
3	Ligação para recirculação	1/2" Fêmea
4	Resistência elétrica auxiliar (1200W com termostato integrado)	1 1/4" Fêmea
5	Entrada permutador inferior	1" Fêmea
6	Sonda de Tª inferior do acumulador	Ø12 x L70mm
7	Saída permutador inferior	1" Fêmea
8	Entrada de água fria	1" Fêmea
9	Descarga de condensados	Ø 20 mm x 2 m
10	Entrada do permutador auxiliar	1" Fêmea
11	Saída do permutador auxiliar	1" Fêmea

DIMENSÕES (mm)

A	654	H	262
B	177	I	227
C	1888	L	362
D	1182	M	697
E	982	N	902
F	857	O	1092
G	357		

NOVIDADE

BOMBA DE CALOR
EQ 3014 ES

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidade de 300 litros e potência térmica média 1,8kW
- Acumulador de aço inox AISI 316L com tratamento interno de decapagem
- Permutador solar de superfície 1m²
- Isolamento de poliuretano expandido rígido (PU) com alta espessura ausente de CFC e HCFC, espessura média 50mm
- Ânodo eletrónico anti-corrosão
- Revestimento externo de chapa envernizada com pó epóxi (cor cinza prateado)
- Ligações hidráulicas posicionadas no lado esquerdo
- Resistência elétrica de 1,5 kW 230V ~
- Ativável de modo manual através do painel de controlo ou automaticamente como integração de bomba de calor ou para o ciclo antilegionella
- Fluido refrigerante ecológico R134a
- Compressor rotativo para a máxima silênciosidade do funcionamento
- Ventilador centrífugo
- Condensador envolvido no acumulador (não imergido em água)
- Painel de controlo touch screen, retroiluminado para as definições dos vários parâmetros de funcionamento da unidade nas 24 horas



MODELO	PREÇO (S/IVA)
EQ 3014 ES	2.600,00€


A poupança Energética significa poupança Financeira

Com base em dados europeus, verificou-se que o consumo de energia anual para produção de água quente numa família média é igual a 1.840 kWh/ano.

NB: Dados referentes às seguintes condições:
Temperatura média anual ar de entrada igual a 20 °C



Exemplos de instalações para EQ 2014 - EQ 3014 ES





BOMBA DE CALOR DC-INVERTER

MIRAI SPLIT

Uma unidade de dimensões compactas, como uma gama completa de funções, uma vez que os componentes de controlo do sistema de aquecimento e refrigeração, como a bomba de circulação, vaso de expansão e dispositivos de controlo de temperatura estão incorporados no interior do equipamento. A unidade é composta por duas secções, uma com a unidade hidráulica interna e outra com a unidade externa com o circuito refrigerante (R410A). As duas secções estão interligadas pelas linhas de circulação de refrigerante.

A simplicidade da sua instalação vai de encontro com a versatilidade do equipamento, o qual pode funcionar com temperatura externa até -20 ° C, adequado para uma variedade de sistemas, tais como sistemas de piso radiante (aquecimento/refrigeração), unidades terminais "ar" (cassete ou ventiloconvetores) e radiadores de baixa temperatura, graças à ampla gama de ajustes de temperatura e de fluxo de água que pode ser definida até 55 ° C. A tecnologia "DC Inverter" permite a variação contínua da potência de acordo com os requisitos do sistema, uma gestão otimizada dos consumos elétricos, aumentando o desempenho do equipamento, de modo a garantir o cumprimento dos rigorosos critérios de eficiência energética previstos.

CARACTERÍSTICAS - UNIDADE EXTERIOR:

- Compressor: "brushless", hermético rotativo DC, tipo "twin-rotary", c/proteção térmica e elemento aquecimento do cárter.
- Válvula de expansão eletrónica.
- Permut. calor ar lateral, c/tubos de cobre e alhetas em alumínio.
- Ventiladores axiais com motores "brushless" DC equipados com dispositivo eletrónico para regulação proporcional e contínua da velocidade, proteção térmica interna e grelhas de segurança.
- Pannel de controlo eletrónico, equipado com ligações elétricas para a unidade interna.
- Estrutura em chapa de aço galvanizado pintada, c/bandeja de condensação.

CARACTERÍSTICAS - UNIDADE INTERIOR:

- Permutador de calor (do lado hidráulico) com placas de aço inoxidável, equipado com bomba circuladora, fluxostato hidráulico, isolamento térmico em espuma de poliuretano.
- Pannel de controlo eletrónico, equipado com ligações elétricas para os periféricos exteriores.
- Sonda de temperatura exterior para gestão e compensação climática do "set-point" (fornecido de série).
- Sonda AQS (fornecido de série) e gestão da válvula de três vias (válvula não fornecida de série).
- Filtro de água (fornecido de série).

MODELO	PREÇO (S/IVA)
EH1515-SM Cap. Aquecimento: 14,61kW Cap. Refrigeração: 15,63kW	7.100,00€
EH1515-ST Cap. Aquecimento: 14,61kW Cap. Refrigeração: 15,63kW	7.449,00€
EH1815-ST Cap. Aquecimento: 16,91kW Cap. Refrigeração: 19,61kW	8.146,00€
EH2518-ST Cap. Aquecimento: 23,59kW Cap. Refrigeração: 27,94kW	13.095,00€
ACESSÓRIOS OPCIONAIS	
Suportes anti vibração (4 unidades) 011.360024	81,00€
Tubo flexível anti vibração (comp. 20 cm)	1" M/F 71,00€
	1 1/4" M/F 011.130125 98,50€
Válvula de 3 vias (produção AQS)	3/4" F/F 011.130166 96,50€
	1" F/F 011.130143 97,50€
Sonda de temperatura (para produção de AQS)	Incluído
Sonda de temperatura ambiente externa 011.360026	29,30€

Modelo	Condições	EH1515-SM	EH1515-ST	EH1815-ST	EH2518-ST	
APLICAÇÃO EM PISO RADIANTE						
Capacidade de aquecimento nom.	A	kW	14,61	14,61	16,91	24,78
Potência introduzida nom.		kW	3,19	3,19	3,87	6,11
COP			4,59	4,59	4,37	4,06
Capacidade de aquecimento nom.	B	kW	9,03	9,03	10,63	14,65
Potência introduzida nom.		kW	3,10	3,10	3,71	5,33
COP			2,91	2,91	2,86	2,71
Capacidade de refrigeração nom.	C	kW	15,63	15,63	19,61	27,94
Potência introduzida nom.		kW	3,93	3,93	4,60	6,65
EER			3,98	3,98	4,27	4,20
APLICAÇÃO COM RADIADORES DE BAIXA TEMPERATURA						
Capacidade de aquecimento nom.	D	kW	12,74	12,74	14,75	21,61
Potência introduzida nom.		kW	5,44	5,44	6,60	10,42
COP			2,34	2,34	2,23	2,07
Capacidade de aquecimento nom.	E	kW	7,88	7,88	9,27	12,78
Potência introduzida nom.		kW	5,29	5,29	6,33	9,08
COP			1,49	1,49	1,46	1,41
APLICAÇÃO A TEMPERATURA MÉDIA (BAIXA) DE ACORDO COM O REGULAMENTO UE N° 811-813/2013						
Classe de eficiência energética		A++	A++	A++	A++	
Nível sonoro	dB(A)	41/61	41/61	42/63	42/58	
Alimentação elétrica	V Fase Hz	230 - 1 50	400 - 3+ N 50			
Potência máxima absorvida	kW	4,7	4,7	5,8	8,2	
Corrente máxima	A	26,3	8,4	10,4	12,5	
Tipo de compressor		Twin Rotary				
Refrigerante R410A (GWP=2088)	kg	3,4	3,4	3,4	6,5	
Potência absorvida pelo circulador	kW	0,21	0,21	0,415	0,415	
Ligações hidráulicas	Ø	1" M		1¼" M		
Pressão hidráulica mín./máx.	bar	0,5/2,5				
Pressão de carga útil do circulador	kPa	31	31	51	40	
Volume do vaso de expansão	l	6				
Volume mínimo de água no circuito	l	65	65	75	110	
Ligações linha refrigerante líquido	ØSAE	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	
Ligações linha refrigerante gás	ØSAE	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	
Classe de proteção unidade int./ext.		IPX2/IPX4	IPX2/IPX4	IPX2/IPX4	IPX2/IPX4	

Dados referentes às seguintes condições:

A- Ar: 7 (6)°C | Água: 30/35°C / B- Ar: -7(-8)°C | Água: G/35°C | C- Ar: 35°C | Água: 18/23°C | D- Ar: 7 (6)°C | Água: 47/55°C | E- Ar: -7(-8)°C | Água: H/55°C

EER - Eficiência média sazonal europeia / Desempenho de acordo com EN 14511:2013


BOMBA DE CALOR DC-INVERTER
MIRAI MONOBLOCO

Bombas de calor preparadas para atender aos elevados requisitos de conforto, eficiência, e baixos custos de manutenção. Estas unidades compactam integralmente alguns dos componentes do sistema térmico com as respetivas regulações já integradas. A ampla organização de configurações torna ideal para ligação direta a vários sistemas, tais como: aquecimento e arrefecimento de unidades térmicas (cassetes ou ventiloconvetores), radiadores de baixa temperatura e permutadores de placas para produção de águas quentes sanitárias.

A instalação facilitada e eficientemente controlada por um controlador remoto (opcional), aplicado no equipamento, permite ao utilizador gerir livremente os tempos de funcionamento e as temperaturas, garantindo o máximo conforto e mínimo consumo de energia elétrica.

Permite as vantagens típicas da realização de um sistema térmico com bomba de calor, a possibilidade de aquecimento e arrefecimento através de uma única unidade, elevada fiabilidade do produto, respeito pelo meio ambiente através da total eliminação direta das emissões de CO₂, redução dos custos de manutenção, descarga dos produtos oriundos da combustão, aumentando deste modo a segurança do sistema.

CARACTERÍSTICAS:

- > Compressor DC-Inverter hermético com proteção térmica.
- > Válvula de expansão eletrónica.
- > Permutador de placas do lado hidráulico.
- > Permutador do lado de ar com defletores de alumínio e tubagem em cobre.
- > Propulsor do tipo helicoidal com motor de corrente contínua e grelha de prevenção de acidentes.
- > Regulador inovador "SMART-MT".
- > Placa de terminais eletrónicos da "PCB"
- > Estrutura em aço pintado.

MODELO	PREÇO (S/IVA)
EH1315DC Cap. Aquecimento: 13,5kW Cap. Refrigeração: 14,3kW	5.900,00€
EH1615DC Cap. Aquecimento: 20kW Cap. Refrigeração: 16,8kW 011.360022	6.255,00€
ACESSÓRIOS OPCIONAIS	
Crono-TH (ligado ao terminal da PCB)	226,00€
Filtro de água em aço inox AISI 304	1" F/F 63,00€
	1 1/4" F/F 011.360023 89,00€
Suportes anti vibração (4 unidades) 011.360024	40,00€
Tubo flexível anti vibração (comp. 20 cm)	1" M/F 74,00€
	1 1/4" M/F 011.360025 104,00€
Válvula de 3 vias (produção AQS)	3/4" F/F 011.130166 96,50€
	1" F/F 011.130143 97,50€
Sonda de temperatura (para produção de AQS) 011.360026	11,00€
Sonda de temperatura ambiente externa	28,00€

Modelo	Condições		EH1315DC	EH1615DC
APLICAÇÃO EM PISO RADIANTE				
Capacidade de aquecimento nom.	A	kW	13,50 (8,00-13,50)	20,00 (8,00-20,00)
Potência introduzida nom.		kW	2,95 (1,61-2,95)	4,28 (1,61-4,28)
COP			4,57	4,10
Capacidade de aquecimento nom.	B	kW	9,60 (5,12-9,60)	11,60 (5,12-11,60)
Potência introduzida nom.		kW	3,50 (2,12-3,50)	4,88 (2,12-4,88)
COP			2,74	2,71
Capacidade de refrigeração nom.	C	kW	14,30 (3,42-14,30)	16,80 (3,42-16,80)
Potência introduzida nom.		kW	3,19 (0,77-3,19)	4,13 (0,77-4,13)
EER			4,48	4,07
APLICAÇÃO COM RADIADORES DE BAIXA TEMPERATURA				
Capacidade de aquecimento nom.	D	kW	11,70 (6,62-11,70)	14,60 (6,62-14,60)
Potência introduzida nom.		kW	3,99 (2,23-3,99)	5,00 (2,23-5,00)
COP			2,93	2,92
Capacidade de aquecimento nom.	E	kW	8,30 (4,95-8,30)	9,10 (4,95-9,10)
Potência introduzida nom.		kW	4,37 (2,80-4,37)	4,89 (2,80-4,89)
COP			1,90	1,86
APLICAÇÃO A TEMPERATURA MÉDIA (BAIXA) DE ACORDO COM O REGULAMENTO UE N° 811-813/2013				
Classe de eficiência energética			A++ (A++)	A++ (A++)
Nível sonoro	dB(A)		62	62
Alimentação elétrica			230V- 50Hz	230V- 50Hz
Corrente máxima	A		25,3	25,3
Tipo de compressor			Twin Rotary	Twin Rotary
Refrigerante R410A (GWP=2088)	kg		2,99	2,99
Ligações hidráulicas	Ø		1¼"	1¼"
Pressão hidráulica máxima de funcionamento	bar		3	3
Largura	mm		1024	1024
Altura	mm		1418	1418
Profundidade	mm		356	356
Peso	Kg		119	119

Dados referentes às seguintes condições:


A- Ar: 7 (6)°C | Água: 18/23°C / B- Ar: -7(-8)°C | Água: 6/45°C | C- Ar: 35°C | Água: 18/23°C / D- Ar: 7 (6)°C | Água: 47/55°C | E- Ar: -7(-8)°C | Água: 18/23°C

EER - Eficiência média sazonal europeia / Desempenho de acordo com EN 14511:2013

A bomba de calor Eco Hot Water

As bombas de calor com base EMMETI têm uma forma quadrada para uma otimização do espaço de instalação. Para instalar é suficiente ligar os tubos de entrada e de saída da água, a descarga de condensado e a ligação elétrica ao sistema de casa.

A bomba de calor EQ 3014 ES coleta calor do ar ambiente e transfere-o à água presente no interior do tanque, reduzindo os custos de energia relativos ao aquecimento da água quente sanitária, o que significa uma grande poupança económica de até 70% em comparação com um esquentador de água elétrica tradicional.



Dados técnicos

Modelo	EQ 3014 ES	
Potência nominal absorvida pelo compressor	W	460
Instalação com fonte de calor: Área interna BS 20 °C (Área externa BS 7 °C), em conformidade com o regulamento EU nº 812-814/2013 e normativa EN 16147:2011		
Perfil de carga declarado		XL
Classe de eficiência energética		A+ (A+*)
Ajuste de temperatura no termostato	°C	55
Tempo de aquecimento	h:min	7:15 (11:15*)
Consumo de energia elétrica para aquecimento	kWh	3,50 (4,90*)
Energia consumida durante o ciclo de utilização WEL-TC	kWh	5,79 (6,30*)
COP DHW		3,29 (3,03*)
Potência absorvida em stand-by	W	32
Volume máximo de água quente utilizável (40°C)	ℓ	343
Nível de potência sonora LWA interna	dB(A)	59 (54*)
Nível de potência sonora LWA externa		-(57*)
Carga de Refrigerante R134a / Co ₂ equivalente	kg / t	0,95 / 1,36
Pressão máxima de exercício do circuito de frio (AP/BP)	Mpa	2,1 / 1,3
Alimentação elétrica	V~ / Hz	230V~ 50Hz
Potência máxima absorvida	W	2050
Tensão máxima absorvida	A	8,92
Nr resistências elétricas para potência absorvida	W	1 x 1500
Capacidade de ar	m ³ /h	400
Pressão estática útil	Pa	40
Capacidade do acumulador	ℓ	300
Entradas de água	Ø	G 3/4" F
Pressão máxima de exercício do tanque	bar	7
Dimensões da unidade (LxPxH)	mm	664x642x1820
Grau de proteção		IPX1B
Dimensões condutos de ar (Ø / Comprimento máximo)	mm/m	160 / 10
Peso (líquido / com água)	kg	122 / 422

* Ar exterior BS 7 °C

Campo de trabalho

Modelo	EQ 3014 ES
Temperatura do ar na entrada	-5 ÷ 43 °C
Temperatura da água (bomba de calor)	9 ÷ 60 °C
Temperatura local de instalação	5 ÷ 35 °C
Volume mínimo do local de instalação	30 m ³



VENTILOCONVECTORES

VENTILOCONVECTOR DC INVERTER

SILENCE THIN



Hoje, os vários sistemas de refrigeração, desumidificação e aquecimento encontram uma solução válida e inovadora com o uso de um único dispositivo, "SILENCE THIN", que é capaz de criar e manter as condições de conforto total, graças ao seu controlo sofisticado e preciso.

"SILENCE THIN", está equipado com a nova tecnologia DC-INVERTER (motor de ímãs permanente com alta eficiência), a potência e velocidade são ajustadas através de um dispositivo eletrónico da modulação "PWM" (Pulse With Modulation), o que permite uma redução significativa de vibração e de ruído, permitindo a redução de consumos entre 30 a 50% em relação a motores elétricos de corrente alternada convencionais.

O design delicado e equilibrado, aliado a uma profundidade reduzida (13cm) tornam o modo perfeitamente adequado para qualquer tipo de ambiente, integrando como um componente de mobiliário.

A instalação é rápida e simples:

- Modelo disponível com conexões hidráulicas à esquerda ou à direita;
- Válvula elétrica (on-off 230V) de três vias, instalada e ligada eletricamente na unidade.

CARACTERÍSTICAS:

> Montagem vertical de parede/chão, com controlo eletrónico de toque inteligente (SMART TOUCH) para controlo da temperatura ambiente e ajuste a velocidade do ventilador.

> O controlador (incluído) possui 8 teclas capacitivas para seleção da temperatura desejada, a velocidade do ventilador com função AUTO (ajuste da velocidade step-by-sep), função ON/OFF, arrefecimento/aquecimento.

> A gama de ajuste de temperatura vai de 16 °C a 28 °C, através da seleção Verão / Inverno e a sonda de temperatura da água (10 kOhm) posicionada no dispositivo, pode gerir as funções de aquecimento e de refrigeração; a placa gere também o funcionamento sem a sonda, situação em que os limites mínimos e máximos são ignorados.

> Proteção anti congelamento, mesmo em modo stand-by, no caso de que a temperatura ambiente baixe dos 5 °C.

> O painel de controlo está equipado com memória, assim, nenhuma das configurações será perdida quando o dispositivo é desligado ou em caso de falha de energia elétrica.

Depois de um período de 20 segundos a partir da última ação, o brilho do painel é reduzido para aumentar o conforto durante a noite e o visor apresenta a temperatura ambiente.

Com o toque de uma tecla, o brilho máximo é restaurado.

Modelo:		220	240	260	280
Capacidade de aquecimento (*)	KW (máx.)	1,89	3,99	5,47	6,98
Fluxo de água (*)	l/h	162	343	471	600
Perda de carga (*)	kPa	6,7	7,6	16,1	14,0
Capacidade de aquecimento (*)	KW (máx.)	0,322	0,379	0,447	0,563
Capacidade de aquecimento (*)	KW (máx.)	1,09	2,35	3,19	4,10
Fluxo de água (*)	l/h	143	303	456	574
Perda de carga (*)	kPa	5,7	6,6	16,3	14,0
Capacidade de refrigeração (*)	KW (máx.)	0,83	1,76	2,65	3,34
Fluxo de água (*)	l/h	143	303	456	574
Perda de carga (*)	kPa	7,2	8,4	22,5	18,6
Fluxo de ar (*)	m³/h (máx.)	162	320	461	576
	m³/h (med.)	113	252	367	453
	m³/h (mín.)	55	155	248	370
Pressão sonora (*)	dB(A) (máx.)	39,4	40,2	42,2	42,5
	dB(A) (med.)	33,2	34,1	34,4	35
	dB(A) (mín.)	24,2	25,3	25,6	26,3
Potência máxima do ventilador	W	11,9	17,6	19,8	26,5
Corrente máxima absorvida	A	0,11	0,16	0,18	0,26
Alimentação elétrica	V-Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Ligações hidráulicas (*)	Ø		¾" Eurocone		
Volume de água	l	0,47	0,80	1,13	1,46
Pressão máxima	bar			10	
Ligação tubo condensados	Ø (mm)	14	14	14	14

(1) Aquecimento: Temperatura ambiente 20°C | Temperatura de entrada de água 70°C

(2) Aquecimento: Temperatura ambiente 20°C | Temperatura de entrada de água 50°C



(3) Arrefecimento: Temperatura ambiente 27°C | Temperatura de entrada de água 7°C

(4) Pressão sonora: Medida em ambiente semi-anecoica.

(5) Ligações de série esquerdas

(6) Fluxo de ar com filtro de limpeza

Modelo DB (de parede)



220 DB (Drt./Esq.)*

Cap. Refrigeração: 0,83kW
Cap. Aquecimento: 1,09kW

639,00€

240 DB (Drt./Esq.)*

Cap. Refrigeração: 1,76kW
Cap. Aquecimento: 2,35kW

659,00€

260 DB (Drt./Esq.)*

Cap. Refrigeração: 2,65kW
Cap. Aquecimento: 3,19kW

722,00€

280 DB (Drt./Esq.)*

Cap. Refrigeração: 3,34kW
Cap. Aquecimento: 4,10kW

790,00€

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Par de pés - CP2

Atrativos para fixação da unidade em parede



46,00€

Par de pés - PP2

Atrativos para fixação da unidade ao chão



81,00€

Modelo DT (de teto)



220 DT (Drt./Esq.)*

Cap. Refrigeração: 0,83kW
Cap. Aquecimento: 1,09kW

554,00€

240 DT (Drt./Esq.)*

Cap. Refrigeração: 1,76kW
Cap. Aquecimento: 2,35kW

608,00€

260 DT (Drt./Esq.)*

Cap. Refrigeração: 2,65kW
Cap. Aquecimento: 3,19kW

676,00€

280 DT (Drt./Esq.)*

Cap. Refrigeração: 3,34kW
Cap. Aquecimento: 4,10kW

759,00€

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

É NECESSÁRIO UM DOS DOIS COMPLEMENTOS TAE-15 OU TAD-15

Termostato Ambiente Eletrónico TAE-15



59,00€

Termostato Ambiente Digital TAD-15



118,00€

Sonda ambiente



Para os controladores TAE-15 e TAD-15

10,50€

* As ligações hidráulicas podem ser do lado direito ou do lado esquerdo (de frente para a unidade), terá de ser definido no ato de encomenda.



ENERGIA SOLAR

**KIT SOLAR
TERMOSSIFÃO
200 LTS**

1-4 PESSOAS



999,00€
Sem IVA

011.520001

**KIT SOLAR
TERMOSSIFÃO
300 LTS**

2-6 PESSOAS



1.600,00€
Sem IVA

011.520002

200 LTS

ESQUEMA DE COMPONENTES:


1 x Coletor FMAX 2,37;
1 x Estrutura para telhado plano ou inclinado;
1 x Acumulador 200 litros vitrificado;
1 x Conjunto de acessórios de montagem para tubos de cobre; 1 x Embalagem de Glicol;
1 x Kit resistência 2KW + borracha + junta + termostato com função antigelo.

300 LTS

ESQUEMA DE COMPONENTES:

2 x Coletores FMAX 2,00;
1 x Estrutura para telhado plano ou inclinado;
1 x Acumulador 300 litros vitrificado;
1 x Conjunto de acessórios de montagem para tubos de cobre; 1 x Embalagem de Glicol;
1 x Kit resistência 2KW + borracha + junta + termostato com função antigelo.

**COLECTORES
SOLARES
SELECTIVOS
"FMAX"**



COLETOR FMAX 2.00

Medidas: 1980x1010x86mm
Área Total: 2,00m
Área Útil: 1,87m
Volume: 1,40 litros

011.520006.1

COLETOR FMAX 2.37

Medidas: 1930x1230x86mm
Área Total: 2,37m
Área Útil: 2,23m
Volume: 1,70 litros

011.520005.1

CARACTERÍSTICAS DO DEPÓSITO:

DADOS TÉCNICOS	200LTS	300LTS
Espessura da chapa de aço [mm]	3	3
Capacidade [litros]	200	300
Densidade do isolamento térmico [Kg/m³]	50	50
Ligações hidráulicas ao permutador	Inox	Inox
Ligações hidráulicas para AQS	Inox	Inox
Pressão de funcionamento recomendada [bar]	10	10
Temperatura máxima de funcionamento [°C]	99	99
Capacidade do permutador de calor [litros]	18.3	25.8
Superfície do permutador de calor [m²]	1.28	1.79
Peso em vazio [kg]	81.8	114.5
Garantia [anos]	5	5
Dimensões Ø x L [mm]	580x1356	580x1970



**NOVO COLECTOR
SOLAR "FMAX"**

FMAX 2,00
 011.520006.1
315,00€
 Sem IVA

FMAX 2,37
 011.520005.1
325,00€
 Sem IVA


CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- 1) Topo da estrutura: em tubo de cobre de Ø 22 x 0,7mm.
- 2) Tubagem vertical (em arpa): em tubo de cobre de Ø 8 x 0,4mm.
- 3) Superfície do absorvedor: altamente seletiva ($\alpha=95\%$, $\epsilon=5\%$) em superfície em Aluzinc com 0,5 mm de espessura.
- 4) Soldadura laser entre a tubagem de cobre e a superfície coletora de Aluzinc.
- 5) Isolamento térmico da parte traseira do coletor: lã mineral adequada para sistemas solares de 40 mm de espessura e 50kg/m³ de densidade.
- 6) Isolamento térmico lateral do coletor: lã mineral adequada para sistemas solares de 20 mm de espessura e 70kg/m³ de densidade.
- 7) Vidro: temperado com baixo teor de ferro, 91,5% de transparência e 3,2 mm de espessura.
- 8) Estrutura exterior: armação de alumínio, revestida a pó nas cores RAL9006, RAL 9007 e azul metálico.
- 9) Placa traseira: Aluzinc (aço revestido com alumínio-zinco) com 0,4 mm de espessura.
- 10) Ventilação: dois pontos de ventilação posicionados diagonalmente.

DADOS TÉCNICOS	FMAX 2.00	FMAX 2.37
Área total [m²]	2,0	2,37
Área de abertura e absorção [Kg/m²]	1,87	2,23
Dimensões AxLxP [mm]	1980x1010x86	1930x1230x86
Pressão máxima funcionamento [bar]	10	10
Capacidade do fluido térmico [lts]	1,40	1,70
*Rendimento óptico no [%]		76,1
Coefficiente de perdas a1		3,60
Coefficiente de perdas a2		0,014
Temperatura de estagnação [°C]		190,5
Rendimento segundo a superfície de abertura do painel	Rendimento óptico no [%]	83
	Coefficiente de perdas a1	3,93
	Coefficiente de perdas a2	0,015
	Temperatura de estagnação [°C]	*231

*Rendimento segundo a norma EN12975

DADOS TÉCNICOS	200Lts	300Lts	500Lts
Construção:	Aço Inox AISI 444 (4G)		
Isolamento:	Poliuretano Injectado		
Nº de Permutadores:	2 (Aço Inox) Entrelaçados/Sobrepostos (opcional)		
Tipo de Permutadores:	Serpentina		
2 Áreas de Permuta [m²]	0,48	0,48	0,96
Pressão Máxima de Serviço	6		
Proteção Anti Corrosão	Catódica com ânodo de magnésio 3/4" (L - 300mm)		
Peso [kg]	46	56	83
Resistência Elétrica [W]	2000	2000	3000
Alimentação [V/Hz]	230/50		
Índice de Protecção	IPx1		

**ACUMULADOR
INOX**


KIT SOLAR 200 LTS

1 - 4 PESSOAS

TERRAÇO - PLANO

1.865,00€ S/IVA

011.520005CTP

TELHADO INCLINADO

1.810,00€ S/IVA

011.520005CTI



COMPONENTES:

- 1 Coletor Solar FMAX 2,37.
- 1 Acumulador Inox 2 Serpentinhas 200L (possibilidade de permutadores sobrepostos ou entrelaçados).
- Estrutura em Alumínio (1 coletor)
- Controlador diferencial STDC c/ duas sondas PT 1000;
- Bainha de imersão em aço inox (100 mm)
- Cruzeta porta sondas c/purgador manual.
- Vaso de expansão Solar 12lts.
- Vaso de expansão AQS 12lts.
- Grupo Hidráulico de duas vias.
- Anti-congelante (3 ltrs).
- Válvula misturadora.
- Grupo de Segurança 4 funções.
- Apoio elétrico 2000 W incluído.
- Termómetro com bainha.
- 2 Tampões bicone Ø22mm
- Joelho bicone Ø22x15mm

KIT SOLAR 300 LTS

1 - 4 PESSOAS

TERRAÇO - PLANO

2.330,00€ S/IVA

011.520006CTP

TELHADO INCLINADO

2.290,00€ S/IVA

011.520006CTI



COMPONENTES:

- 2 Coletores Solares FMAX 2,00.
- 1 Acumulador Inox 2 Serpentinhas 300L (possibilidade de permutadores sobrepostos ou entrelaçados).
- Estrutura em Alumínio (2 coletores)
- Controlador diferencial STDC c/ duas sondas PT 1000;
- Bainha de imersão em aço inox (100 mm)
- Cruzeta porta sondas c/purgador manual.
- Vaso de expansão Solar 18lts.
- Vaso de expansão AQS 18lts.
- Grupo Hidráulico de duas vias.
- Anti-congelante (6 ltrs).
- Válvula misturadora.
- Grupo de Segurança 4 funções.
- Apoio elétrico 2000 W incluído.
- Termómetro com bainha.
- 2 Ligadores cobre Ø22mm
- 2 Tampões bicone Ø22mm
- Joelho bicone Ø22x15mm

KIT SOLAR 500 LTS

2 - 6 PESSOAS

TERRAÇO - PLANO

3.610,00€ S/IVA

TELHADO INCLINADO

3.555,00€ S/IVA




COMPONENTES:

- 3 Coletores Solares FMAX 2,00.
- 1 Acumulador Inox 2 Serpentinhas 500L (possibilidade de permutadores sobrepostos ou entrelaçados).
- Estrutura em Alumínio (3 coletores)
- Controlador diferencial STDC c/ duas sondas PT 1000;
- Bainha de imersão em aço inox (100 mm)
- Cruzeta porta sondas c/purgador manual.
- Vaso de expansão Solar 24lts.
- Vaso de expansão AQS 24lts.
- Grupo Hidráulico de duas vias.
- Anti-congelante (9 ltrs).
- Válvula misturadora.
- Grupo de Segurança 4 funções.
- Apoio elétrico 3000 W incluído.
- Termómetro com bainha.
- 4 ligadores cobre Ø22mm.
- 2 Tampões bicone Ø22mm
- Joelho bicone Ø22x15mm

OPCIONAIS

Para estrutura de telhado inclinado

PAINEL PERFURADO galvanizado a quente



Kit para 200 Litros (4 unidades)

79,60€ S/IVA

Kit para 300 Litros (6 unidades)

119,40€ S/IVA

Kit para 500 Litros (10 unidades)

199,00€ S/IVA

KITS SOLARES SEM ACUMULADOR

NOVO
KIT SOLAR
200 LTS

1 - 4 PESSOAS



TERRAÇO - PLANO

1.038,00€ S/IVA

011.520005CTPS

TELHADO INCLINADO

983,00€ S/IVA

011.520005CTIS



COMPONENTES:

- 1 Coletor Solar FMAX 2,37.
- Estrutura em Alumínio (1 coletor)
- Controlador diferencial STDC c/ duas sondas PT 1000;
- Bainha de imersão em aço inox (100 mm)
- Cruzeta porta sondas c/purgador manual.
- Vaso de expansão Solar 12ltrs.
- Vaso de expansão AQS 12ltrs.
- Grupo Hidráulico de duas vias.
- Anti-congelante (3 ltrs).
- Válvula misturadora.
- Grupo de Segurança 4 funções.
- Termómetro com bainha.
- 2 Tampões bicone Ø22mm
- Joelho bicone Ø22x15mm

NOVO
KIT SOLAR
300 LTS

1 - 4 PESSOAS



TERRAÇO - PLANO

2.272,00€ S/IVA

011.520006CTPS

TELHADO INCLINADO

1.232,00€ S/IVA

011.520006CTIS



COMPONENTES:

- 2 Coletores Solares FMAX 2,00.
- Estrutura em Alumínio (2 coletores)
- Controlador diferencial STDC c/ duas sondas PT 1000;
- Bainha de imersão em aço inox (100 mm)
- Cruzeta porta sondas c/purgador manual.
- Vaso de expansão Solar 18ltrs.
- Vaso de expansão AQS 18ltrs.
- Grupo Hidráulico de duas vias.
- Anti-congelante (6 ltrs) .
- Válvula misturadora.
- Grupo de Segurança 4 funções.
- Termómetro com bainha.
- 2 Ligadores cobre Ø22mm
- 2 Tampões bicone Ø22mm
- Joelho bicone Ø22x15mm

KIT SOLAR + BOMBA DE CALOR

KIT AQUA 300


COP
 máximo
3.7


MODELO	PREÇO (S/IVA)
TELHADO - INCLINADO 011.430001K.1	3.169,00€
TERRAÇO - PLANO 011.430001K.2	3.239,00€
ESQUEMA DE COMPONENTES: • 2 Coletores Solares FMAX 2,00 • 1 Bomba de calor AQS AQUALIS 2 Serpentina 300lts. • Apoio elétrico 1500 W incluído. • Anodo de magnésio • Estrutura em Alumínio (2 coletores) • Grupo Hidráulico • Vaso de expansão Solar 18lts. • Vaso de expansão AQS 18lts. • Sonda NTC Solar. • Anticongelante (6 litros). • Válvula misturadora. • Grupo de Segurança 4 funções. • Cruzeta porta sondas c/purgador manual. • 2 Ligadores cobre Ø22mm. • Filtro em Y 3/4" • 2 Tampões bicone Ø22mm • Joelho bicone Ø22x15mm	

Centralina Solar - STDC

Controlador de circuito simples com 1 ponto de acumulação

CARACTERÍSTICAS:

- 3 Saídas PT1000;
- 1 Saída relé 230V;
- 1 Saída 0..10V ou sinal PWM para circuladores de alta eficiência;
- 1 Bainha de imersão 100 mm (inox);
- 2 Sondas de temperatura PT 1000;

NOVIDADE



Centralina - STDC 155,00€

Sonda PT1000 c/Cabo de silicone 2mm (180°C) 12,50€

Bainha de imersão 100mm R1/2" roscada e vedante em silicone (300°C) 27,00€

Centralina Solar - MTDC

Controlador de duplo circuito com 1 ou 2 pontos de acumulação ou uma segunda fonte de calor

CARACTERÍSTICAS:

- 4 Saídas PT1000;
- 2 Saída relé 230V;
- 1 Saída 0..10V ou sinal PWM para circuladores de alta eficiência;
- 1 Bainha de imersão 100 mm (inox);
- 3 Sondas de temperatura PT 1000;

NOVIDADE



Centralina - MTDC 252,00€

Sonda PT1000 c/Cabo de silicone 2mm (180°C) 12,50€

Bainha de imersão 100mm R1/2" roscada e vedante em silicone (300°C) 27,00€

Grupo de Circulação Solar

Circulador Wilo i PWM 25/6 Solar

GRUPO DE CIRCULAÇÃO SOLAR 394,00€
011.530004

Cruzeta com Porta Sondas

Porta sondas com ligação para estação solar, com purgador manual

Cruzeta 29,30€
011.292004

União Cobre Ø22 mm

União Cobre 5,40€
011.292005

Grupo de Segurança 3/4" M/F

- Desmontável
- Orientação Vertical ou Horizontal.

Grupo de Segurança 17,90€
011.400001

Anti-Congelante

Embalagem: 1litro | 10litros

Base química de propilenoglicol (96%) com aditivos anticorrosivos que protegem todos os componentes metálicos do circuito (cobre, latão, aço, alumínio e soldadura).

Anti-Congelante - 1Lt 7,20€
011.292006Anti-Congelante - 10Lt 72,00€
011.292006.10




TERMOACUMULADORES

Termoacumuladores para Águas Quentes Sanitárias

AÇO INOX 4 G (AISI 444)


VOLUME	MODELOS C/ KIT ELÉTRICO			KIT ELÉTRICO		PERMUTADORES			ISOLAMENTO TÉRMICO [MM]	REF.	PREÇO
	VP vertical de parede	VS vertical solo	HS horizontal solo	Potência (W)	Tensão Nominal	1	2	3			
150 Lts	VP 150	VS 150	HS 150	1500	230V - 50Hz	•			50 Injetado	-	663,00€
150 Lts	VP 150	VS 150	HS 150	1500	230V - 50Hz		•		50 Injetado	-	755,00€
200 Lts	VP 200	VS 200	HS 200	2000	230V - 50Hz	•			50 Injetado	-	745,00€
200 Lts	VP 200	VS 200	HS 200	2000	230V - 50Hz		•		50 Injetado	011.130006	827,00€
200 Lts	VP 200	VS 200	HS 200	2000	230V - 50Hz			•	50 Injetado	-	925,00€
300 Lts	-	VS 300	HS 300	2000	230V - 50Hz	•			50 Injetado	-	982,00€
300 Lts	-	VS 300	HS 300	2000	230V - 50Hz		•		50 Injetado	011.130201	1.058,00€
300 Lts	-	VS 300	HS 300	2000	230V - 50Hz			•	50 Injetado	-	1.146,00€
400 Lts	-	VS 400	HS 400	2000	230V - 50Hz	•			50 Injetado	-	1.210,00€
400 Lts	-	VS 400	HS 400	2000	230V - 50Hz		•		50 Injetado	011.200003	1.446,00€
400 Lts	-	VS 400	HS 400	2000	230V - 50Hz			•	50 Injetado	-	1.615,00€
500 Lts	-	VS 500	HS 500	3000	230V - 50Hz	•			50 Injetado	-	1.528,00€
500 Lts	-	VS 500	HS 500	3000	230V - 50Hz		•		50 Injetado	-	1.715,00€
500 Lts	-	VS 500	HS 500	3000	230V - 50Hz			•	50 Injetado	-	1.910,00€
700 Lts	-	VS 700	HS 700	4500	440V - 50Hz	•			80 Projetado	-	2.036,00€
700 Lts	-	VS 700	HS 700	4500	440V - 50Hz		•		80 Projetado	-	2.264,00€
700 Lts	-	VS 700	HS 700	4500	440V - 50Hz			•	80 Projetado	-	2.512,00€
800 Lts	-	VS 800	HS 800	4500	440V - 50Hz	•			80 Projetado	-	2.190,00€
800 Lts	-	VS 800	HS 800	4500	440V - 50Hz		•		80 Projetado	-	2.445,00€
800 Lts	-	VS 800	HS 800	4500	440V - 50Hz			•	80 Projetado	-	2.684,00€
1000 Lts	-	VS 1000	HS 1000	4500	440V - 50Hz	•			100 Projetado	-	2.400,00€
1000 Lts	-	VS 1000	HS 1000	4500	440V - 50Hz		•		100 Projetado	-	2.627,00€
1500 Lts	-	VS 1500	HS 1500	4500	440V - 50Hz	•			100 Projetado	-	2.727,00€
1500 Lts	-	VS 1500	HS 1500	4500	440V - 50Hz		•		100 Projetado	-	3.191,00€
2000 Lts	-	VS 2000	HS 2000	4500	440V - 50Hz	•			100 Projetado	-	4.591,00€
2000 Lts	-	VS 2000	HS 2000	4500	440V - 50Hz		•		100 Projetado	-	5.100,00€

1 serpentina(s)




2 serpentina(s)

SA - serpentina(s) ao alto




2 serpentina(s)

SF - serpentina(s) no fundo



3 serpentina(s)



CONEXÃO

1	entrada AFS
2	saída AQS
3	esgoto (DRENO) - opcional (standard a partir de 700 litros)
4	ânodo magnésio
5	recirculação
6	apoio eléctrico c/ resistência (kit eléctrico)
P3in	entrada permutador APOIO
P3out	saída permutador APOIO
P2in	entrada permutador APOIO
P2out	saída permutador APOIO
P1in	entrada permutador SOLAR
P1out	saída permutador SOLAR
S3	p/ bainha porta sondas (comando)
S2	p/ bainha porta sondas (comando)
S1	p/ bainha porta sondas (comando painel solar)


capac. unid.: litro	altura H unid.: mm	diâm. Ø unid.: mm	kit eléctrico unid.: Watt	1S c/ 1 serpentina			2S c/ 2 serpentinas				3S c/ 3 serpentinas					
				peso unid.: kg	área	P1 volume	peso unid.: kg	área	P1 volume	área	P2 volume	peso unid.: kg	área	P1 volume	área	P3 volume
150Lts	1 450	480	1500	30	0.48	2.94	36	0.48	2.94	0.48	2.94	—	—	—	—	—
200Lts	1 250	560	2000	38	0.48	2.94	44	0.48	2.94	0.48	2.94	50	0.48	2.94	0.48	2.94
300Lts	1 510	630	2000	48	0.48	2.94	54	0.48	2.94	0.48	2.94	56	0.48	2.94	0.48	2.94
400Lts	1 750	630	3000	61	0.96	5.88	67	0.96	5.88	0.96	5.88	73	0.96	5.88	0.96	5.88
500Lts	1 900	710	3000	74	0.96	5.88	80	0.96	5.88	0.96	5.88	86	0.96	5.88	0.96	5.88
700Lts	2 350	870	4500	109	1.44	17.64	109	1.44	17.64	1.44	17.64	109	1.44	17.64	1.44	17.64
800Lts	2 600	870	4500	121	1.44	17.64	121	1.44	17.64	1.44	17.64	121	1.44	17.64	1.44	17.64
1000Lts	2 200	1 150	4500	170	1.92	16.02	170	1.92	16.02	1.92	16.02	170	1.92	16.02	1.92	16.02
1500Lts	2 500	1 150	4500	210	2.56	21.36	210	2.56	21.36	2.56	21.36	210	2.56	21.36	2.56	21.36
2000Lts	2 600	1 340	4500	290	3.20	26.70	290	3.20	26.70	3.20	26.70	290	3.20	26.70	3.20	26.70

Termoacumuladores de Inércia (A.Q.S. Instantânea)

AÇO INOX 4 G (AISI 444)


VOLUME	MODELOS C/AQS INSTANTÂNEA		AQS INSTANTÂNEA		PERMUTADORES			ISOLAMENTO TÉRMICO [MM]	PREÇO
	VP vertical de parede	VS vertical solo	Comprimento (m)	Área de permuta (m²)	1	2	3		
200 Lts	VP 200	VS 200	20	1,90				50 Injetado	832,00€
200 Lts	VP 200	VS 200 1S	20	1,90	•			50 Injetado	935,00€
200 Lts	VP 200	VS 200 2S	20	1,90		•		50 Injetado	1.013,00€
200 Lts	VP 200	VS 200 3S	20	1,90			•	50 Injetado	1.128,00€
300 Lts	-	VS300	20	1,90				50 Injetado	1.039,00€
300 Lts	-	VS 300 1S	20	1,90	•			50 Injetado	1.143,00€
300 Lts	-	VS 300 2S	20	1,90		•		50 Injetado	1.238,00€
300 Lts	-	VS 300 3S	20	1,90			•	50 Injetado	1.351,00€
400 Lts	-	VS 400	40	3,80				50 Injetado	1.290,00€
400 Lts	-	VS 400 1S	40	3,80	•			50 Injetado	1.498,00€
400 Lts	-	VS 400 2S	40	3,80		•		50 Injetado	1.723,00€
400 Lts	-	VS 400 3S	40	3,80			•	50 Injetado	1.957,00€
500 Lts	-	VS 500	40	3,80				50 Injetado	1.671,00€
500 Lts	-	VS 500 1S	40	3,80	•			50 Injetado	1.879,00€
500 Lts	-	VS 500 2S	40	3,80		•		50 Injetado	2.095,00€
500 Lts	-	VS 500 3S	40	3,80			•	50 Injetado	2.991,00€
700 Lts	-	VS 700	50	4,75				80 Projetado	2.112,00€
700 Lts	-	VS 700 1S	50	4,75	•			80 Projetado	2.424,00€
700 Lts	-	VS 700 2S	50	4,75		•		80 Projetado	2.641,00€
700 Lts	-	VS 700 3S	50	4,75			•	80 Projetado	2.991,00€
800 Lts	-	VS 800	50	4,75				80 Projetado	2.259,00€
800 Lts	-	VS 800 1S	50	4,75	•			80 Projetado	2.571,00€
800 Lts	-	VS 800 2S	50	4,75		•		80 Projetado	2.814,00€
800 Lts	-	VS 800 3S	50	4,75			•	80 Projetado	3.162,00€
1000 Lts	-	VS 1000	60	5,70				100 Projetado	2.597,00€
1000 Lts	-	VS 1000 1S	60	5,70	•			100 Projetado	2.910,00€
1000 Lts	-	VS 1000 2S	60	5,70		•		100 Projetado	3.126,00€
1000 Lts	-	VS 1000 3S	60	5,70			•	100 Projetado	3.598,00€

1 serpentina(s)




2 serpentina(s)

SA - serpentina(s) ao alto




2 serpentina(s)

SF - serpentina(s) no fundo



3 serpentina(s)



CONEXÃO

1	entrada AFS (PINST in)
2	saída AQS (PINST out)
3	esgoto (DRENO) - opcional (standard a partir de 700 litros)
4	ânodo magnésio
Ce1	entrada / saída - APOIO
Ce2	entrada / saída - APOIO
Ce3	entrada / saída - APOIO
*Ce4	entrada / saída - APOIO (standard a partir de 700 litros)
5	recirculação
7	PURGA
P3in	entrada permutador APOIO
P3out	saída permutador APOIO
P2in	entrada permutador APOIO
P2out	saída permutador APOIO
P1in	entrada permutador SOLAR
P1out	saída permutador SOLAR
S5	p/ bainha porta sondas (termómetro)
S4	p/ bainha porta sondas (termómetro)
S3	p/ bainha porta sondas (comando)
S2	p/ bainha porta sondas (comando)
S1	p/ bainha porta sondas (comando painel solar)
S0	p/ bainha porta sondas (termómetro)


capac. unid.: litro	altura H unid.: mm	diâm. Ø unid.: mm	1S c/ 1 serpentina			2S c/ 2 serpentinhas				3S c/ 3 serpentinhas						AQS instantânea	
			peso unid.: kg	área	volume	peso unid.: kg	área	volume	área	volume	peso unid.: kg	área	volume	área	volume	comprimento unid.: m	área permuta unid.: m²
200	1 250	560	38	0.48	2.94	44	0.48	2.94	0.48	2.94	50	0.48	2.94	0.48	2.94	20.00	1.90
300	1 510	630	48	0.48	2.94	54	0.48	2.94	0.48	2.94	56	0.48	2.94	0.48	2.94	40.00	3.80
400	1 750	630	61	0.96	5.88	67	0.96	5.88	0.96	5.88	73	0.96	5.88	0.96	5.88	50.00	4.75
500	1 900	710	74	0.96	5.88	80	0.96	5.88	0.96	5.88	86	0.96	5.88	0.96	5.88	60.00	5.70
700	2 350	870	109	1.44	17.64	109	1.44	17.64	1.44	17.64	109	1.44	17.64	1.44	17.64		
800	2 600	870	121	1.44	17.64	121	1.44	17.64	1.44	17.64	121	1.44	17.64	1.44	17.64		
1000	2 200	1 150	170	1.92	16.02	170	1.92	16.02	1.92	16.02	170	1.92	16.02	1.92	16.02		

Termoacumuladores de Inércia

AÇO INOX 4 G (AISI 444)

VOLUME	MODELOS C/ KIT ELÉTRICO			CONEXÕES	ISOLAMENTO TÉRMICO [MM]	REF.	PREÇO
	VP vertical de parede	VS vertical solo	HS horizontal solo				
100 Lts	VP 100 DIL	VS 100 DIL	HS 100 DIL	1"	50 Injetado	-	352,00€
150 Lts	VP 150 DIL	VS 150 DIL	HS 150 DIL	1 1/4"	50 Injetado	-	572,00€
200 Lts	VP 200 DIL	VS 200 DIL	HS 200 DIL	1 1/4"	50 Injetado	-	592,00€
300 Lts	-	VS 300 DIL	HS 300 DIL	1 1/4"	50 Injetado	-	755,00€
400 Lts	-	VS 400 DIL	HS 400 DIL	1 1/4"	50 Injetado	011.130354	872,00€
500 Lts	-	VS 500 DIL	HS 500 DIL	1 1/4"	50 Injetado	-	1.049,00€
700 Lts	-	VS 700 DIL	HS 700 DIL	1 1/4"	80 Injetado	011.130357	1.318,00€
800 Lts	-	VS 800 DIL	HS 800 DIL	1 1/4"	80 Injetado	-	1.592,00€
1000 Lts	-	VS 1000 DIL	HS 1000 DIL	2"	80 Injetado	-	2.108,00€
1500 Lts	-	VS 1500 DIL	HS 1500 DIL	2"	100 Injetado	-	2.381,00€
2000 Lts	-	VS 2000 DIL	HS 2000 DIL	2"	100 Injetado	-	3.428,00€

* Kit Eléctrico Opcional: 112,00€




CONEXÃO	
1	entrada AFS
2	saída AQS
3	esgoto (DRENO) - opcional (standard a partir de 700 litros)
4	ânodo magnésio
5	recirculação
6	apoio eléctrico c/ resistência (kit eléctrico)
S0	p/ bainha porta sondas (termómetro)

capac.	altura H	diâm. Ø	kit eléctrico*	peso
unid.: litro	unid.: mm	unid.: mm	unid.: Watt	unid.: kg
100	910	480	1500	14
120	1 250	480	1500	18
150	1 450	480	1500	22
200	1 250	560	2000	28
300	1 510	630	2000	40
400	1 750	630	3000	45
500	1 850	710	3000	54
700	2 350	870	4500	85
800	2 600	870	4500	97
1000	2 200	1 150	4500	146
1500	2 500	1 150	4500	178
2000	2 600	1 340	4500	250




RADIADORES E TOALHEIROS

		MODELO	PREÇO (S/IVA)																				
	RADIADOR A ÁGUA HELYOS 600	Elemento 011.1300033	11,00€																				
	<table><tr><td>Dimensões (LxAxP)</td><td>mm</td><td>80x681x95</td></tr><tr><td>Dimensões (Entre eixos)</td><td>mm</td><td>600</td></tr><tr><td>Ligação</td><td></td><td>1"</td></tr><tr><td>Peso Vazio</td><td>kg</td><td>1,71</td></tr><tr><td>Conteúdo água</td><td>lts</td><td>0,53</td></tr><tr><td>Potência térmica (Δ t 50°C)</td><td>W</td><td>140</td></tr><tr><td>Potência térmica (Δ t 60°C)</td><td>W</td><td>178</td></tr></table>	Dimensões (LxAxP)	mm	80x681x95	Dimensões (Entre eixos)	mm	600	Ligação		1"	Peso Vazio	kg	1,71	Conteúdo água	lts	0,53	Potência térmica (Δ t 50°C)	W	140	Potência térmica (Δ t 60°C)	W	178	
Dimensões (LxAxP)	mm	80x681x95																					
Dimensões (Entre eixos)	mm	600																					
Ligação		1"																					
Peso Vazio	kg	1,71																					
Conteúdo água	lts	0,53																					
Potência térmica (Δ t 50°C)	W	140																					
Potência térmica (Δ t 60°C)	W	178																					
	TOALHEIRO A ÁGUA IMPERIAL 800mm	800 x 450 mm Entre-Eixos 450 mm Potência* 321 W 011.600007	71,00€																				
	DESCRIÇÃO: Toalheiro para aquecimento central. VANTAGENS: Dupla função: aquecem o espaço e permitem secar ou aquecer a toalha de banho rapidamente. INCLUI: Suportes, Tampão e Purgador Manual  5 ANOS GARANTIA *EN442 T=50°C	800 x 500 mm Entre-Eixos 500 mm Potência* 349 W 011.600008	74,00€																				
			800 x 550 mm Entre-Eixos 550 mm Potência* 377 W 011.600009	77,00€																			
	TOALHEIRO A ÁGUA IMPERIAL 1200mm	1200 x 450 mm Entre-Eixos 450 mm Potência* 487 W 011.600001	105,00€																				
	DESCRIÇÃO: Toalheiro para aquecimento central. VANTAGENS: Dupla função: aquecem o espaço e permitem secar ou aquecer a toalha de banho rapidamente. INCLUI: Suportes, Tampão e Purgador Manual  5 ANOS GARANTIA *EN442 T=50°C	1200 x 500 mm Entre-Eixos 500 mm Potência* 530 W 011.600002	108,00€																				
			1200 x 550 mm Entre-Eixos 550 mm Potência* 573 W 011.600006	110,00€																			
	TOALHEIRO A ÁGUA IMPERIAL 1800mm	1800 x 450 mm Entre-Eixos 450 mm Potência* 744 W 011.600003	150,00€																				
	DESCRIÇÃO: Toalheiro para aquecimento central. VANTAGENS: Dupla função: aquecem o espaço e permitem secar ou aquecer a toalha de banho rapidamente. INCLUI: Suportes, Tampão e Purgador Manual  5 ANOS GARANTIA *EN442 T=50°C	1800 x 500 mm Entre-Eixos 500 mm Potência* 807 W 011.600004	155,00€																				
			1800 x 550 mm Entre-Eixos 550 mm Potência* 869 W 011.600005	160,00€																			



CARACTERÍSTICAS:		800x450	800x500	800x550	1200x450	1200x500	1200x550	1800x450	1800x500	1800x550
Altura (A)	mm	745	745	745	1150	1150	1150	1735	1735	1735
Entre eixos (D)	mm	450	500	550	450	500	550	450	500	550
Largura (B)	mm	476	524	574	476	524	574	476	524	574
Profundidade (C)	mm	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Tipo		Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano
Nº de Tubos		14	14	14	21	21	21	32	32	32
Espessura Tubos	mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Unões	"	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Potência (ΔT 50°)	w	321	349	377	487	530	573	744	807	869
Potência (ΔT 60°)	w	401	436	471	609	663	717	936	1017	1096



	RADIADOR ELÉTRICO ONICE 1000 <table><tr><th colspan="3">CARACTERÍSTICAS:</th></tr><tr><td>Potência</td><td>W</td><td>1000</td></tr><tr><td>Dimensões (LxAxP)</td><td>mm</td><td>535 x 575 x 95</td></tr><tr><td>Profundidade (Instalado)</td><td>mm</td><td>125</td></tr><tr><td>Área Aquecimento</td><td>m²</td><td>até 16</td></tr><tr><td>Peso</td><td>kg</td><td>12</td></tr></table>	CARACTERÍSTICAS:			Potência	W	1000	Dimensões (LxAxP)	mm	535 x 575 x 95	Profundidade (Instalado)	mm	125	Área Aquecimento	m²	até 16	Peso	kg	12	ONICE 1000 018.25001 405,00€
CARACTERÍSTICAS:																				
Potência	W	1000																		
Dimensões (LxAxP)	mm	535 x 575 x 95																		
Profundidade (Instalado)	mm	125																		
Área Aquecimento	m²	até 16																		
Peso	kg	12																		
	RADIADOR ELÉTRICO ONICE 1600 <table><tr><th colspan="3">CARACTERÍSTICAS:</th></tr><tr><td>Potência</td><td>W</td><td>1600</td></tr><tr><td>Dimensões (LxAxP)</td><td>mm</td><td>775 x 575 x 95</td></tr><tr><td>Profundidade (Instalado)</td><td>mm</td><td>125</td></tr><tr><td>Área Aquecimento</td><td>m²</td><td>até 21</td></tr><tr><td>Peso</td><td>kg</td><td>17</td></tr></table>	CARACTERÍSTICAS:			Potência	W	1600	Dimensões (LxAxP)	mm	775 x 575 x 95	Profundidade (Instalado)	mm	125	Área Aquecimento	m²	até 21	Peso	kg	17	ONICE 1600 018.25002 545,00€
CARACTERÍSTICAS:																				
Potência	W	1600																		
Dimensões (LxAxP)	mm	775 x 575 x 95																		
Profundidade (Instalado)	mm	125																		
Área Aquecimento	m²	até 21																		
Peso	kg	17																		
	RADIADOR ELÉTRICO ONICE 2000 <table><tr><th colspan="3">CARACTERÍSTICAS:</th></tr><tr><td>Potência</td><td>W</td><td>2000</td></tr><tr><td>Dimensões (LxAxP)</td><td>mm</td><td>935 x 575 x 95</td></tr><tr><td>Profundidade (Instalado)</td><td>mm</td><td>125</td></tr><tr><td>Área Aquecimento</td><td>m²</td><td>até 25</td></tr><tr><td>Peso</td><td>kg</td><td>21</td></tr></table>	CARACTERÍSTICAS:			Potência	W	2000	Dimensões (LxAxP)	mm	935 x 575 x 95	Profundidade (Instalado)	mm	125	Área Aquecimento	m²	até 25	Peso	kg	21	ONICE 2000 018.25003 669,00€
CARACTERÍSTICAS:																				
Potência	W	2000																		
Dimensões (LxAxP)	mm	935 x 575 x 95																		
Profundidade (Instalado)	mm	125																		
Área Aquecimento	m²	até 25																		
Peso	kg	21																		
 VERÃO INVERNO	TOALHEIRO ELÉTRICO NIZA VANTAGENS Design Extra plano c/frontal de cristal preto Calor Homogêneo 2 Barras de aço inoxidável para secagem de toalhas REGULAÇÃO Protecção sobreaquecimento Temporizador Electrónico Visor digital LCD (Com fundo azul, instalado na lateral direita) Programável UTILIZAÇÃO DURANTE TODO O ANO No Verão pode secar toalhas ligando a barras individualmente, gastando apenas 50W No Inverno pode aquecer a casa de banho com o radiador e secar as toalhas com as barras.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Transmissão de temperatura por uma grande superfície Design Exclusivo para casas de banho 2 Barras de Aço inoxidável (2x25W) TRÊS MODOS DE UTILIZAÇÃO: - Apenas Radiador - Apenas Toalheiro/barras - Toalheiro/barras + Radiador PESO E DIMENSÕES: 500W - 500mm Largura x 900mm Altura x 45.5mm Fundo Peso: 5kg 199,00€																		

018.48001

RADIADORES E TOALHEIROS

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

Cabeça Termostática c/sensor líquido

Pressão de trabalho: 10bar
 Temperatura máxima da água: 100°C
 Temperatura de armazenagem: -10 ÷ +50°C
 Campo de regulação: 7 ÷ 28°C



9,95€

011.360016

Válvula Termostática/ Manual Esquadria

TERMOSTÁTICA

Esquadria 1/2" Macho

7,16€

011.360014

MANUAL

Esquadria 1/2" Macho

4,50€

011.360013



Adaptador Monobloco Para Cobre

Diâmetro 15mm

2,60€

011.360017



Adaptador Gerpex Para Multicamada

Diâmetro 16mm

3,99€

013.130328



Detentor Esquadria Poker

1/2" Macho

3,99€

011.360015



Ligador Cromado 1/2"



15 mm

2,33€

011.130067

Tampão Zincado



Cego (Dir) 1"

0,40€

011.400010

Cego (Esq) 1"

0,40€

011.400011

Redução (Dir) 1x1/2"

0,40€

011.400012

Redução (Esq) 1x1/2"

0,40€

011.400013

Purgador Automático

Direito 1"

4,20€

011.400008

Esquerdo 1"

4,20€

011.400009



Purgador Automático

1/2" Macho

4,62€

011.400007



Casquilho para Radiador

União 1"

0,71€

011.130260



Espelho Inox C/Gola



15 mm

0,59€

011.130323

Junta de Silicone Cônica



1"x1.5 mm

0,32€

011.130455

Suporte para Radiador



Universal

1,52€

011.130090

Vulcain Preventivo 1 Litro

Solução líquida que quando misturada (1 L para 200 L H2O) na água das instalações de aquecimento central, cria um filme protetor contra o congelamento e a corrosão, impede os fenômenos de eletrólise e elimina os barulhos de funcionamento.



11,55€

011.130010

Válvulas de Zona

Sem Micro Fim De Curso: 3 Fios



2 Vias

3/4"

93,50€

011.130706

1"

94,50€

011.130705



3 Vias

3/4"

96,50€

011.130166

1"

97,50€

011.130143



ACESSÓRIOS PARA A INSTALAÇÃO



CONTROLADOR **Soft Touch**

A combinação entre eletrônica e vidro é uma nova ideia da controladores da Chamilar. A tecnologia capacitiva de operação de toque simples e a elegância de vidro são os dois componentes-chave do novo design deste novo controlador. Ideal para controlar equipamentos de aquecimento como recuperadores de calor ou salamandras.

CARACTERÍSTICAS:

Cores: Preto ou Branco
 Alimentação: 230/115 Vac 50/60 Hz
 Fusível: T3,15A
 Sondas: NTC10K/NTC100K/PT1000
 Temperaturas: -40÷120/260/300°C
 Saídas de Controlo: Relé 5A 250 Vac
 Tampa: Vidro
 Tipo de botões: Touch

93,20€

 Branco 011.260004
 Preto 011.260005

Grupo Anti-Condensação Compacto

VARIANTE 1 (até 80 kw) 1"

> Válvula anti-condensação (55°C)
 > Bomba de alto rendimento
 Wilo Yonos Para RS 25/7,5
 > Termômetros

340,00€

011.530001

VARIANTE 2 (até 32 kw)

> Válvula anti-condensação (55°C)
 > Bomba de alto rendimento Wilo
 Yonos Para RS 25/6
 > Termômetros

297,00€

011.530002

PARA CALDEIRAS A LENHA (OBRIGATÓRIO)


 Grupos Hidráulicos completos
 (c/ válvula anti condensação incluída)

Válvula Anti-Condensação Termovar 45°C 1"


70,00€

020.0000000003

 PARA CALDEIRAS E RECUPERADORES
 A LENHA OU PELLETS (OBRIGATÓRIO)

CARACTERÍSTICAS:

Temp. (fixa) de funcionamento	°C	45
Temp. máxima de entrada	°C	110
Pressão máx. funcionamento	Mpa	1,0 (10bar)
Corpo da válvula (latão)		TV 5 - TV 4
Corpo da válvula (ferro fundido)		TV 40 - TV50

Kit para Instalação - Vaso Aberto

PARA RECUPERADOR DE CALOR DE AQUECIMENTO CENTRAL EM VASO DE EXPANSÃO ABERTO


407,00€

011.4005CA

COMPONENTES	QUANTIDADE
Vaso de expansão aberto 35L (c/ torneira de boia e flutuador)	1
Anticorrosivo de protecção preventiva 1L	1
Controlador digital TC-110 (função anti bloqueio da bomba)	1
Termovar F 1" 45°	1
Válvula segurança 1.5 Bar ¾" MF Unival	1
Purgador Automático de linha 1 / 2" M Unival	1
Circulador IM25-6S-180 c/ ligadores incluídos	1

Kit para Instalação - Vaso Fechado

PARA RECUPERADOR DE CALOR DE AQUECIMENTO CENTRAL EM VASO DE EXPANSÃO FECHADO


452,72€

011.4005C

COMPONENTES	QUANTIDADE
Vulcain preventivo (anticorrosivo)	1
Vaso de expansão ERE 24 L (aquecimento)	1
Suporte para vaso de expansão c/ válvula de corte	1
Controlador digital TC-110	1
Válvula TERMOVAR 45°C 1" F x F	1
Grupo de enchimento automático c/ manómetro	1
Válvula de descarga térmica (90°C)	1
Válvula de segurança 2,5 bar 1/2" M	1
Purgador automático ½" M	1
Circulador IM25-6S-180 c/ ligadores incluídos	1

Termostato
Com Fios ON/OFF
(Analogico)


12,10€

011.130111

Termostato
Com Fios ON/OFF
(Digital)


29,27€

011.130108

Cronotermistato
Com Fios
(Digital)


69,00€

011.130708

Crono-
termostato
Sem Fios
(Digital)


97,50€

011.130707

Crono-
termostato
WI-FI
(Digital)


411,00€

011.130710

Termostato Ambiente
Digital ON / OFF


29,27€

011.130108

Termostato Ambiente
Analógico ON / OFF


12,11€

011.130111

Aspirador de Fumos
Para Caldeiras


516,00€

004.20014

CARACTERÍSTICAS:

Consumos	watt	24 - 135
Depressão gerada	Pa	10 - 200
Pressão para funcion. do motor	volt	68 - 220
Modelo para saída fumos	mm	150 - 180

Centralina Digital
Com Sonda



CE

60,00€

011.260001

- Função Anti-gelo;
- Função Anti-bloqueio da bomba

CARACTERÍSTICAS:

Controlador interior	mm	120x80x50
Temperatura de funcionamento	°C	- 50 a 130
Escala de medida	°C	0 a 99
Precisão	°C	+/-1

Vaso de Expansão Fechado
Aquecimento



CARACTERÍSTICAS:		12 Lts	18 Lts	24 Lts	35 Lts	50 Lts
Diâmetro Ext.	mm	285	285	325	380	380
Altura	mm	325	395	420	455	590
Ligação		3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Membrana		SBR	SBR	SBR	SBR	EPDM
Pressão Min/Máx	bar	1,5/4	2,5/3,5	2,5/3,5	2,5/5	2,5/6
Temperatura	°C	-10+100	-10+100	-10+100	-10+100	-10+100
		33,58€ 011.130176	38,00€ 011.130177	45,00€ 011.130178	66,00€ 011.130185	94,00€ 011.130179

Vaso de Expansão Fechado
Água Quente Sanitária



CARACTERÍSTICAS:		12 Lts	18 Lts	24 Lts	35 Lts
Diâmetro Ext.	mm	260	260	260	260
Altura	mm	315	380	490	490
Ligação		3/4"	3/4"	1"	1"
Membrana		BUTYL	EPDM	EPDM	EPDM
Pressão Min/Máx	bar	2,5/10	2,5/8	2,5/8	2,5/8
Temperatura	°C	-10 + 100	-10 + 100	-10 + 100	-10 + 100
		40,00€ 011.130171	45,90€ 011.130172	48,00€ 011.130173	127,00€ 011.130174

Vaso de Expansão Fechado
Energia Solar



CARACTERÍSTICAS:		12 Lts	18 Lts	24 Lts
Diâmetro Ext.	mm	260	260	260
Altura	mm	315	380	490
Ligação		3/4"	3/4"	1"
Membrana		DIN 4807P	DIN 4807	DIN 4807
Pressão Min/Máx	bar	2,5/10	2,5/10	2,5/10
Temperatura	°C	-10 + 100	-10 + 100	-10 + 100
		45,90€ 011.130191	54,92€ 011.130186	63,00€ 011.130192

Suporte para Vaso de Expansão
c/ válvula de corte

26,70€

011.360011



Vaso de Expansão Aberto Inox

Inclui torneira de boia + flutuador

25 LITROS
136,00€
011.130342C

35 LITROS
157,00€
011.130352C



Bomba Circuladora


180mm Com Ligadores

IM25-4S-180
93,50€
011.6000010


IM25-6S-180
97,00€
011.6000011

IM25-8S-180
151,00€
011.6000012


NOVIDADE



	I _v (A)	P _v (W)
Speed I	0,17	39
Speed II	0,26	60
Speed III	0,30	69



	I _v (A)	P _v (W)
Speed I	0,17	39
Speed II	0,27	62
Speed III	0,35	80



	I _v (A)	P _v (W)
Speed I	0,53	122
Speed II	0,69	159
Speed III	0,75	170

Válvula de Descarga Térmica

110,00€

011.130164



Grupo de Enchimento Auto.

Com Manómetro

37,35€

011.360010



Válvula Reguladora de Tiragem

Automática

62,00€

011.130251



Válvula Misturadora

Termostática 3/4" M

35,00€

011.130154



CARACTERÍSTICAS:

Intervalo de regulação	°C	35 - 48
Água fria (temp. min/máx)	°C	5 - 30
Água quente (temp. min/máx)	°C	55 - 90
Pressão máxima	bar	10
Caudal mínimo	lts/min	6
Caudal nominal	lts/min	25 (1,5 bar)

Válvula de Segurança T/P

Ligaçãõ

1/2" X Ø15mm
(6 bar - 90°C)
19,70€
011.400004

3/4" X Ø15mm
(3 bar - 90°C)
19,70€
011.400005

3/4" X Ø22mm
(3 bar - 90°C)
31,00€
011.400006



Válvula Redutora de Pressão

3/4" F - 1" M

27,70€

011.360006



Válvula de Segurança

NOVIDADE

M/F 1/2" 6 bar
7,70€
011.360028

F/F 1/2" 6 bar
7,70€
011.360029

M/F 3/4" 1,5 bar
6,40€
011.400014



Acessórios Redutora de Pressão



Unões

Manómetro

1/2" M
3,93€
011.360007

3/4" M
5,43€
011.360008

10 bar
4,89€
011.360009

Válvula de Segurança

3 bar 3/4" M-F

6,55€

011.400003



Purgador para sistemas Solares

Máx: 10 bar - 150°C

14,90€

011.360027

NOVIDADE



Válvula de Esfera Solar

1/2" M/F

(Máx: 50 bar - (-20 +180°C))

6,58€

011.360030



Válvula Anti-Retorno

1/2"	3/4"	1"
8,84€	7,47€	9,44€
011.130211	011.130147	011.130212



Válvula Misturadora 3 Vias + Atuador Piso Radiante

Pressão Máxima: 8 Bar
Temperatura Máxima: 120°C
Diâmetro Nominal: DN25
Ligações: 1 1/2"



Válvula 011.1300159 | Atuador 011.130221

315,00€

Grupo de Circulação Solar GSN 12-38 N

Circulador Wilo
iPwm 25/6 Solar



394,0€

011.530004

Ânodo de Magnésio Sacrificial

(L – 300 mm 3/4" mm)



11,20€

011.290005

Termostato de Imersão C-2000



18,65€

011.360012

Grupo Hidráulico Piso Radiante

- Temperatura máx.: 110°C.
- Pressão máxima: 6 bar.
- Ligações: 1" F
- Tempo rotação 90°: 120s
- Bomba circuladora Yonos RS25 / 7.5RKA (Alta eficiência)

Unidade de 1", com válvula de retenção, válvula misturadora motorizada e termómetros.



844,00€

011.130041

KIT Misturador e Desviador Solar



218,00€

011.360018

Ânodo eletrónico Ae1 Completo



160,00€

020.430001

Sondas NTC

SONDA NTC 200° SOLAR ELIOS
MIDI COD.STLDES150 (AQUALIS)



14,30€

020.430004

SONDA NTC (Compatível
com modelo COMPACT)



8,50€

020.050119

Controlador para Gestão de AQS

Para salamandras
MCZ/RED e CADEL



110,00€

011.130193


CARACTERÍSTICAS:

- Este controlador permite a gestão do sistema de produção de água quente sanitária;

- Necessidade de instalação de termostato externo e termostato de imersão.

- Possibilidade de modo Verão/Inverno (só A.Q.S. / Aquecimento e A.Q.S. prioritário);

Esquema Circuito Eléctrico



- 1- Válvula de Zona 2 ou 3 vias | 2- Comutador Verão/Inverno
- 3- Bornes Termostato ambiente caldeira | 4- Relé de 2 contactos 230 VAC
- 5- Termostato de Imersão

GENERAL FITTINGS


		Ref.	Medida	Qtd. Mín.	PREÇO (Un.)
LIGADOR DE COMPRESSÃO BICONE		025.59001	Ø 15 x 15 mm	5	1,69 €
		025.59002	Ø 22 x 22 mm	5	2,85 €
		025.59003	Ø 28 x 28 mm	5	4,59 €
LIGADOR DE COMPRESSÃO MACHO		025.59004	1/2" x Ø 15 mm	5	1,44 €
		025.59005	3/4" x Ø 15 mm	5	2,36 €
		025.59006	3/4" x Ø 22 mm	5	2,45 €
		025.59007	1" x Ø 22 mm	5	3,05 €
		025.59008	1" x Ø 28 mm	5	3,79 €
LIGADOR DE COMPRESSÃO FÊMEA		025.59009	1/2" x Ø 15 mm	5	1,58 €
		025.59010	3/4" x Ø 15 mm	5	2,79 €
		025.59011	3/4" x Ø 22 mm	5	2,70 €
		025.59012	1" x Ø 22 mm	5	4,18 €
		025.59013	1" x Ø 28 mm	5	4,68 €
TÊ DE COMPRESSÃO BICONE		025.59014	Ø 15 mm	5	2,72 €
		025.59015	Ø 22 mm	5	4,44 €
		025.59016	Ø 28 mm	5	7,32 €
JOELHO DE COMPRESSÃO BICONE		025.59017	Ø 15 mm	5	2,07 €
		025.59018	Ø 22 mm	5	3,38 €
		025.59019	Ø 28 mm	5	5,46 €
JOELHO DE COMPRESSÃO MACHO		025.59020	1/2" x Ø 15 mm	5	1,89 €
		025.59021	3/4" x Ø 15 mm	5	3,19 €
		025.59022	3/4" x Ø 22 mm	5	3,44 €
		025.59023	3/4" x Ø 28 mm	5	4,61 €
		025.59024	1" x Ø 22 mm	5	5,88 €
		025.59025	1" x Ø 28 mm	5	6,20 €
JOELHO DE COMPRESSÃO MACHO		025.59026	1/2" x Ø 15 mm	5	1,99 €
		025.59027	3/4" x Ø 15 mm	5	3,49 €
		025.59028	3/4" x Ø 22 mm	5	2,94 €
		025.59029	3/4" x Ø 28 mm	5	3,49 €
		025.59030	1" x Ø 22 mm	5	5,36 €
		025.59031	1" x Ø 28 mm	5	6,23 €
JOELHO DE COMPRESSÃO REDUÇÃO		025.59032	Ø 22 x 15 mm	5	2,99 €
		025.59033	Ø 28 x 22 mm	5	4,78 €
TAMPÃO DE COMPRESSÃO BICONE		025.59034	Ø 15 mm	5	0,95 €
		025.59035	Ø 22 mm	5	2,88 €
		025.59036	Ø 28 mm	5	3,88 €

		Ref.	Medida	Qtd. Mín.	PREÇO (Uni.)
CASQUILHO DUPLO LATÃO		025.59037	1/2"	5	0,62 €
		025.59038	3/4"	5	1,02 €
		025.59039	1"	5	2,07 €
CASQUILHO DUPLO REDUÇÃO LATÃO		025.59040	3/4" x 1/2"	5	0,97 €
		025.59041	1" x 1/2"	5	1,90 €
		025.59042	1" x 3/4"	5	1,77 €
TAMPÃO LATÃO M		025.59043	1/2"	5	0,44 €
		025.59044	3/4"	5	0,87 €
		025.59045	1"	5	1,41 €
TAMPÃO LATÃO F		025.59046	1/2"	5	0,45 €
		025.59047	3/4"	5	0,70 €
		025.59048	1"	5	1,10 €
UNIÃO SIMPLES LATÃO F		025.59049	1/2"	5	1,01 €
		025.59050	3/4"	5	1,46 €
		025.59051	1"	5	2,78 €
UNIÃO REDUÇÃO LATÃO F X F		025.59052	3/4" x 1/2"	5	1,29 €
		025.59053	1" x 1/2"	5	2,09 €
		025.59054	1" x 3/4"	5	2,36 €
TE LATÃO F		025.59055	1/2"	5	2,05 €
		025.59056	3/4"	5	2,77 €
		025.59057	1"	5	4,63 €
TE REDUÇÃO LATÃO F		025.59058	3/4"x1/2"x3/4"	5	2,65 €
		025.59059	1" x 1/2" x 1"	5	4,35 €
		025.59060	1" x 3/4" x 1"	5	4,35 €
JOELHO LATÃO F X F		025.59061	1/2"	5	1,45 €
		025.59062	3/4"	5	2,36 €
		025.59063	1"	5	3,78 €
JOELHO LATÃO M X F		025.59064	1/2"	5	1,51 €
		025.59065	3/4"	5	2,53 €
		025.59066	1"	5	3,63 €
JOELHO REDUÇÃO LATÃO F X F		025.59067	3/4" x 1/2"	5	2,09 €
		025.59068	1" x 3/4"	5	3,44 €

GENERAL FITTINGS

	Ref.	Medida	Qtd. Mín.	PREÇO (Un.)
COLETOR AZUL MINI VÁLVULA M X F 	025.59069	2 Saídas 3/4"-T2-1/2"	1	9,20 €
	025.59070	3 Saídas 3/4"-T3-1/2"	1	12,90 €
	025.59071	4 Saídas 3/4"-T4-1/2"	1	17,82 €
COLETOR VERMELHO MINI VÁLVULA M X F 	025.59072	2 Saídas 3/4"-T2-1/2"	1	9,20 €
	025.59073	3 Saídas 3/4"-T3-1/2"	1	12,90 €
	025.59074	4 Saídas 3/4"-T4-1/2"	1	17,82 €
UNIÕES PARA TUBO PE-X 	025.59076	1/2" x 16 x 2.0	2	1,45 €
UNIÕES PARA TUBO MULTICAMADA 	025.59075	1/2" x 16 x 2.0	2	1,60 €
VÁLVULA DE ESFERA MANÍPULO CURTO M X F 	025.59077	1/2"	5	3,90 €
	025.59078	3/4"	5	5,56 €
	025.59079	1"	5	8,27 €
VÁLVULA DE ESFERA MANÍPULO CURTO F X F 	025.59080	1/2"	5	3,68 €
	025.59081	3/4"	5	5,29 €
	025.59082	1"	5	7,82 €

		Ref.	Medida	Qtd. Mín.	PREÇO (Uni.)
CURVA 90° F X F		025.5800017	Ø 15 mm	10	0,38 €
		025.5800050	Ø 18 mm	10	0,54 €
		025.5800016	Ø 22 mm	10	0,83 €
		025.5800015	Ø 28 mm	10	1,31 €
CURVA 90° M X F		025.5800018	Ø 15 mm	10	0,36 €
		025.5800051	Ø 18 mm	10	0,85 €
		025.5800019	Ø 22 mm	10	1,00 €
		025.5800020	Ø 28 mm	10	1,89 €
CURVA 45° F X F		025.5800022	Ø 15 mm	10	0,38 €
		025.5800052	Ø 18 mm	10	0,98 €
		025.5800023	Ø 22 mm	10	1,05 €
		025.5800024	Ø 28 mm	10	1,89 €
CURVA 45° M X F		025.5800010	Ø 15 mm	10	0,29 €
		025.5800053	Ø 18 mm	10	1,05 €
		025.5800021	Ø 22 mm	10	1,00 €
		025.5800011	Ø 28 mm	10	1,96 €
UNIÃO CRUZAMENTO F X F		025.5800002	Ø 15 mm	10	2,18 €
		025.5800054	Ø 18 mm	10	6,19 €
		025.5800001	Ø 22 mm	10	8,20 €
UNIÃO CRUZAMENTO M X F		025.5800025	Ø 15 mm	10	2,03 €
		025.5800055	Ø 18 mm	10	5,15 €
		025.5800026	Ø 22 mm	10	7,10 €
JOELHO 90° F X F		025.5800027	Ø 15 mm	10	0,31 €
		025.5800056	Ø 18 mm	10	0,47 €
		025.5800028	Ø 22 mm	10	0,74 €
		025.5800029	Ø 28 mm	10	1,38 €
JOELHO 90° M X F		025.5800012	Ø 15 mm	10	0,43 €
		025.5800057	Ø 18 mm	10	0,85 €
		025.5800013	Ø 22 mm	10	1,45 €
		025.5800014	Ø 28 mm	10	2,20 €

TÊ
F X F X F



UNIÃO



UNIÃO
REDUÇÃO
F X F



Ref.	Medida	Qtd. Mín.	PREÇO (Un.)
025.5800030	Ø 15 x 15 x 15 mm	10	0,49 €
025.5800038	Ø 15 x 18 x 15 mm	10	3,05 €
025.5800003	Ø 15 x 22 x 15 mm	10	6,48 €
025.5800059	Ø 18 x 15 x 18 mm	10	1,11 €
025.5800060	Ø 18 x 18 x 15 mm	10	1,78 €
025.5800061	Ø 18 x 18 x 18 mm	10	0,98 €
025.5800008	Ø 22 x 15 x 15 mm	10	2,72 €
025.5800062	Ø 22 x 15 x 18 mm	10	3,01 €
025.5800031	Ø 22 x 15 x 22 mm	10	1,36 €
025.5800063	Ø 22 x 18 x 15 mm	10	5,95 €
025.5800064	Ø 22 x 18 x 18 mm	10	3,25 €
025.5800065	Ø 22 x 18 x 22 mm	10	1,96 €
025.5800009	Ø 22 x 22 x 15 mm	10	4,09 €
025.5800066	Ø 22 x 22 x 18 mm	10	4,83 €
025.5800032	Ø 22 x 22 x 22 mm	10	1,69 €
025.5800005	Ø 22 x 28 x 22 mm	10	8,20 €
025.5800006	Ø 28 x 15 x 22 mm	10	7,57 €
025.5800034	Ø 28 x 15 x 28 mm	10	2,87 €
025.5800067	Ø 28 x 18 x 18 mm	10	11,42 €
025.5800068	Ø 28 x 18 x 22 mm	10	7,55 €
025.5800069	Ø 28 x 18 x 28 mm	10	5,26 €
025.5800007	Ø 28 x 22 x 15 mm	10	11,98 €
025.5800070	Ø 28 x 22 x 18 mm	10	10,84 €
025.5800033	Ø 28 x 22 x 22 mm	10	6,17 €
025.5800035	Ø 28 x 22 x 28 mm	10	3,29 €
025.5800004	Ø 28 x 28 x 15 mm	10	11,89 €
025.5800071	Ø 28 x 28 x 18 mm	10	10,29 €
025.5800036	Ø 28 x 28 x 22 mm	10	8,15 €
025.5800037	Ø 28 x 28 x 28 mm	10	3,12 €
025.5800038	Ø 15 mm	10	0,18 €
025.5800072	Ø 18 mm	10	0,25 €
025.5800039	Ø 22 mm	10	0,43 €
025.5800040	Ø 28 mm	10	0,98 €
025.5800073	Ø 18 x 15 mm	10	0,60 €
025.5800041	Ø 22 x 15 mm	10	1,49 €
025.5800074	Ø 22 x 18 mm	10	0,98 €
025.5800042	Ø 28 x 15 mm	10	3,29 €
025.5800075	Ø 28 x 18 mm	10	3,25 €
025.5800043	Ø 28 x 22 mm	10	1,58 €

		Ref.	Medida	Qtd. Mín.	PREÇO (Uni.)
UNIÃO REDUÇÃO M X F		025.5800076	Ø 18 x 15 mm	10	0,38 €
		025.5800044	Ø 22 x 15 mm	10	0,74 €
		025.5800077	Ø 22 x 18 mm	10	0,76 €
		025.5800045	Ø 28 x 15 mm	10	2,80 €
		025.5800078	Ø 28 x 18 mm	10	3,05 €
		025.5800044	Ø 28 x 22 mm	10	1,25 €
TAMPÃO F		025.5800047	Ø 15 mm	10	0,60 €
		025.5800079	Ø 18 mm	10	0,71 €
		025.5800048	Ø 22 mm	10	1,25 €
		025.5800049	Ø 28 mm	10	2,29 €
TUBO COBRE ROLO NU SANCO [®]		011.130135	Ø 12 mm	Rolo 50Mt	sob consulta*
		011.130130	Ø 15 mm	Rolo 50Mt	sob consulta*
		011.130140	Ø 18 mm	Rolo 50Mt	sob consulta*
		011.130141	Ø 22 mm	Rolo 25Mt	sob consulta*

** Preços do Cobre por consulta ao comercial,
derivado as flutuações da bolsa.*

		Ref.	Medida	Qtd. Mín.	PREÇO (Un.)
Tubo multicamada		025.61001	Ø16 x 2,0	100	78,97€(rolo)
		025.61002	Ø20 x 2,0	100	113,00€(rolo)
Tubo PE-RT		025.61003	Ø16 x 2,0	100	50,72€(rolo)
		025.61004	Ø20 x 2,0	100	67,41€(rolo)
União F		025.61005	Ø16 x 1/2"	10	1,99 €
		025.61006	Ø20 x 1/2"	10	2,27 €
		025.61007	Ø20 x 3/4"	10	2,82 €
União M		025.61008	Ø16 x 1/2"	10	1,76 €
		025.61009	Ø20 x 1/2"	10	2,02 €
		025.61010	Ø20 x 3/4"	10	2,61 €
União		025.61011	Ø16 x Ø16	10	1,53 €
		025.61012	Ø20 x Ø20	10	2,11 €
União c/porca solta		025.61013	Ø16 x 1/2"	10	2,43 €
		025.61014	Ø20 x 1/2"	10	2,69 €
		025.61015	Ø20 x 3/4"	10	3,99 €
Redução		025.61016	Ø20 x Ø16	10	1,92 €
Joelho 90° M		025.61017	Ø16 x 1/2"	10	2,57 €
		025.61018	Ø20 x 1/2"	10	3,02 €
Joelho 90° F		025.61019	Ø16 x 1/2"	10	2,66 €
		025.61020	Ø20 x 1/2"	10	3,00 €
		025.61021	Ø20 x 3/4"	10	3,30 €
Joelho 90°		025.61022	Ø16 x Ø16	10	1,85 €
		025.61023	Ø20 x Ø20	10	2,70 €
Joelho 90° c/ páter		025.61024	Ø16 x 1/2"	10	3,92 €
		025.61025	Ø20 x 1/2"	10	4,37 €
Tê simples		025.61026	Ø 16 mm	10	3,11 €
		025.61027	Ø 20 mm	10	3,81 €
Tê Redução		025.61028	Ø20 x Ø16 x Ø16	10	3,08 €
		025.61029	Ø20 x Ø16 x Ø20	10	3,68 €
		025.61030	Ø16 x Ø20 x Ø16	10	3,57 €
		025.61031	Ø20 x Ø20 x Ø16	10	3,86 €
Tê M		025.61032	Ø16 x 1/2" x Ø16	10	3,64 €
		025.61033	Ø20 x 1/2" x Ø20	10	4,20 €
Tê F		025.61034	Ø16 x 1/2" x Ø16	10	3,64 €
		025.61035	Ø20 x 1/2" x Ø20	10	4,20 €

Grelha de Ventilação Branca 11x17

C/ Aro De Remate

Caixa com 48 Unidades

9,00€

015.34004




Grelha de Ventilação Branca 17x30

C/ Aro De Remate

Caixa com 20 Unidades

12,00€

015.34001



Grelha de Ventilação Preta 11x17

C/ Aro De Remate

Caixa com 48 Unidades

9,00€

015.34005




Grelha de Ventilação Preta 17x30

C/ Aro De Remate

Caixa com 20 Unidades

13,00€

015.34002



Grelha de Ventilação Inox 11x17

C/ Aro De Remate

Caixa com 48 Unidades

16,00€

015.34006



Grelha de Ventilação Inox 17x30

C/ Aro De Remate

Caixa com 20 Unidades

21,00€

015.34003



Grelha de Ventilação Tunel 6/60

600 x 583 mm

PRETO

20,00€

015.34007



BRANCO

20,00€

015.34009



INOX

45,00€


015.34008



Fita em Alumínio SANTER

Alta resistência à temperatura
 Alumínio de 50 Microns
 Rolo de 50 Metros
 Largura: 5cm


18,00€



Porta de Visita Branca Pérola

75,00€

015.25045



Placas Térmicas em Lã de Rocha

- Medidas: 1000 x 600 x 30mm
 - Densidade: 100 Kg/m³
 - Alumínio de 40 micron
 - Embalagem: caixa de 6m²
 (10 placas por caixa)


1 Unidade

12,00€

016.380001

1 Caixa (10Uni.)

110,00€



Nota: Acesso fácil ao interior das Chaminés com kit hidráulico (bombas circuladoras, etc.).

TUBAGEM EM INOX

PAREDE DUPLA (EXTERIOR) Espessura 0,5 mm | Inox AISI 304

Tubo (1 Metro)

Ø80-130 mm 48,56€ 013.130405	Ø150-200 mm 61,10€ 013.130109	
Ø100-150 mm 48,75€ 013.130413	Ø180-230 mm 73,85€ 013.130418	Ø200-250 mm 82,95€ 013.130401



Tubo (0,5 Metro)

Ø80-130 mm 37,70€ 013.130406	Ø150-200 mm 48,75€ 013.130112	
Ø100-150 mm 41,71€ 013.130438	Ø180-230 mm 58,65€ 013.130419	Ø200-250 mm 66,15€ 013.130402



Curva 45°

Ø80-130 mm 33,10€ 013.130434	Ø150-200 mm 44,65€ 013.130039	
Ø100-150 mm 33,10€ 013.130439	Ø180-230 mm 56,55€ 013.130160	Ø200-250 mm 64,20€ 013.130041



Tê 90° (Com Tampa)

Ø80-130 mm 72,25€ 013.130417	Ø150-200 mm 89,65€ 013.130067	
Ø100-150 mm 73,50€ 013.130414	Ø180-230 mm 105,95€ 013.130161	Ø200-250 mm 136,10€ 013.130162



Adaptador Simples Redução (PSLI/PDLI)

Ø80 80-130mm 36,20€ 013.130416	Ø150 150-200mm 41,10€ 013.130011	
Ø100 100-150mm 36,75€ 013.130450	Ø180 180-230mm 48,30€ 013.130159	Ø200 200-250mm 53,95€ 013.130427



Abraçadeira de Parede Com Apoio Regulável

Ø130 mm 11,80€ 013.130436	Ø200 mm 13,40€ 013.130331	
Ø150 mm 12,10€ 013.130332	Ø230 mm 17,85€ 013.130156	
		Ø250 mm 18,55€ 013.130333



Cobre-Águas

Inclinação: 5-35° Telhado

Ø130 mm 109,10€ 013.130261	Ø200 mm 147,90€ 013.130262	
Ø150 mm 109,10€ 013.130260	Ø230 mm 160,15€ 013.130258	Ø250 mm 172,45€ 013.130464



Gola

Para Cobre - Águas

Ø130 mm 20,95€ 013.130467	Ø200 mm 25,50€ 013.130266	
Ø150 mm 21,55€ 013.130466	Ø230 mm 25,50€ 013.130267	
		Ø250 mm 27,40€ 013.130465



Chapéu Saturno Inox

Ø130 mm 33,55€ 013.130454	Ø200 mm 46,25€ 013.130030	
Ø150 mm 36,60€ 013.130027	Ø230 mm 61,65€ 013.130600	Ø250 mm 62,10€ 013.130156



Chapéu com Aba Sem cone interior


Ø130 mm 20,95€ 013.130443	Ø200 mm 36,50€ 013.130017	
Ø150 mm 25,70€ 013.130016	Ø230 mm 43,30€ 013.130478	Ø250 mm 41,04€ 013.130452



Regulador e Moderador de Tiragem

Para Zonas Muito Ventosas

Ø130 mm	187,32€	
Ø150 mm	128,38€	Ø180 mm
013.52001		231,56€



O regulador de tiragem é utilizado para aumentar a eficiência do consumo de energia e melhorar a tiragem da chaminé. Com as diferenças de temperaturas no interior e exterior, a pressão da conduta tende a variar. Nesse sentido, o regulador vai-se adaptar permitindo maior ou menor admissão de ar para compensar a variação de pressão. Ao ajustar-se vai permitir que o consumo de combustível seja menor e mais constante.

Tubo (1 Metro)

Ø80 mm	Ø150 mm	
16,30€	21,30€	
013.130091	013.130094	
Ø100 mm	Ø180 mm	Ø200 mm
17,30€	26,20€	27,25€
013.130410	013.130096	013.130097



Tubo (0,5 Metro)

Ø80 mm	Ø150 mm	
10,85€	14,90€	
013.130098	013.130100	
Ø100 mm	Ø180 mm	Ø200 mm
11,55€	18,10€	18,30€
013.130099	013.130456	013.130200



Curva 45°

Ø80 mm	Ø150 mm	
9,30€	11,70€	
013.130042	013.130047	
Ø100 mm	Ø180 mm	Ø200 mm
10,00€	14,05€	16,90€
013.130433	013.130049	013.130051

Curva 90°

Ø80 mm	Ø150 mm	
14,00€	20,30€	
013.130043	013.130048	
Ø100 mm	Ø180 mm	Ø200 mm
15,55€	22,00€	26,15€
013.130455	013.130050	013.130052



Tê 90° (Com Tampa)

Ø80 mm	Ø150 mm	
12,60€	14,80€	
013.130068	013.130069	
Ø100 mm	Ø180 mm	Ø200 mm
13,90€	20,35€	22,35€
013.130411	013.130117	013.130071



Cobre-Águas

Inclinação: 5-35° Telhado

Ø80 mm	Ø150 mm	
101,05€	109,10€	
013.130259	013.130260	
Ø100 mm	Ø180 mm	Ø200 mm
101,05€	147,95€	147,95€
013.130034	013.130262	013.130262



Abraçadeira de Parede Com Apoio Regulável

(sem regulação)		
Ø80 mm	Ø150 mm	
15,23€	12,10€	
013.130158	013.130332	
(sem regulação)		
Ø100 mm	Ø180 mm	Ø200 mm
14,96€	17,86€	13,40€
013.130458	013.130442	013.130331



Gola (Para Cobre-Águas)

Ø80 mm	Ø150 mm	
19,70€	21,55€	
013.130264	013.130466	
Ø100 mm	Ø180 mm	Ø200 mm
20,35€	25,45€	25,50€
013.130263	013.130265	013.130266



Chapéu com Aba

Sem cone interior

Ø80 mm	Ø150 mm
22,00€	25,70€
013.130323	013.130016

Ø100 mm	Ø180 mm	Ø230 mm
27,00€	27,60€	43,30€
013.130019	013.130251	013.130478

Ø130 mm	Ø200 mm	Ø250 mm
20,95€	36,50€	41,10€
013.130443	013.130017	013.130452



Chapéu Saturno Inox

Ø80 mm	Ø150 mm	
30,19€	36,60€	
013.130025	013.130027	
Ø100 mm	Ø180 mm	Ø200 mm
30,95€	39,00€	46,25€
013.130167	013.130029	013.130030



Chapéu Crista de Galo

Ø150 mm	Ø180 mm
56,38€	65,00€
013.130506	013.130507
Ø200 mm	Ø230 mm
67,00€	83,55€
013.130508	011.130513



Tubo Inox Flexível

Liso no Interior

Ø80	Ø150	Ø200
12,00€	23,50€	30,00€
013.130079	013.130080	013.130082
Ø100	Ø180	Ø250
15,00€	28,00€	38,00€
013.130144	013.130081	013.130085



Tubagem aço laminado em frio, com acabamento em esmalte vitrificado a 830°C em preto com textura, apresenta uma maior resistência que o aço AISI316 ao ataque do cloro típico dos combustíveis sólidos.

Tubo

1000mm	500mm	250mm
20,15€ 012.460001	14,67€ 012.460002	9,95€ 012.460003
22,74€ 012.461001	16,15€ 012.461002	10,35€ 012.461003

Embalagem: 2 unid



Tê C/Tampa e C/Purga

ø80mm	ø100mm
45,00€ 012.460004	50,20€ 012.461004

Embalagem: 2 unid



Curva 90°

ø80mm	ø100mm
39,97€ 012.460006	42,90€ 012.461006

Embalagem: 2 unid



Curva 45°

ø80mm	ø100mm
27,92€ 012.460005	29,95€ 012.461005

Embalagem: 2 unid



Espelho de Acabamento

ø80mm	ø100mm
11,10€ 012.460008	14,36€ 012.461008

Embalagem: 10 unid

Embalagem: 2 unid



Troço final

P/saída fumos de parede

ø80mm	ø100mm
23,70€ 012.460010	26,10€ 012.461009

Embalagem: 2 unid

Racord de ligação
Fêmea-Fêmea

ø80mm	ø100mm
12,30€ 012.460007	26,00€ 012.461007



Abraçadeira Regulável

ø80mm	ø100mm
9,85€	9,95€

Embalagem: 10 un



Chapéu C/Aba

ø80mm	ø100mm
22,00€ 013.130323	27,00€ 013.130019

Embalagem: 1 unid



Chapéu Para Pellets

Ø80 Saída horizontal

ø80mm	ø100mm
46,80€ 013.130326	50,78€ 013.130334

Embalagem: 1 unid



Adaptador Redução

ø80 M x ø100 F

40,49€ 012.461011

Embalagem: 2 unid



Adaptador Redução

ø80 F x ø100 M

40,49€ 012.461012

Embalagem: 2 unid



TUBO 1000mm

ø120mm	ø150mm
32,00€	32,00€
012.230040	012.230034
ø180mm	ø200mm
40,00€	47,00€
012.230035	012.230036


TUBO 500mm

ø120mm	ø150mm
19,00€	19,00€
012.230029	012.230032
ø180mm	ø200mm
21,00€	23,50€
012.230033	012.230028


TUBO 250mm

ø120mm	ø150mm
13,50€	13,50€
012.230043	012.230030
ø180mm	ø200mm
15,00€	17,00€
012.230031	012.230025


TUBO 250mm C/Registo

ø120mm	ø150mm
23,00€	23,00€
	012.230026
ø180mm	ø200mm
25,00€	27,00€
012.240036	012.240039


Curva 90° Regulável

ø150mm	ø180mm
33,00€	37,00€
012.230001	012.230010
ø200mm	
53,00€	
012.230011	


Curva 90°

ø120mm	ø150mm
32,00€	32,00€
012.230006	012.230007
ø180mm	ø200mm
36,00€	47,00€
012.230008	012.230009


Curva 45°

ø120mm	ø150mm
30,00€	30,00€
012.230002	012.230004
ø180mm	ø200mm
33,00€	37,00€
012.230005	012.230003


Tê com Tampa

ø120mm	ø150mm
60,00€	60,00€
012.240027	012.230023
ø180mm	ø200mm
70,00€	93,50€
012.230024	012.230022


Espelho de Acabamento

ø120mm	ø150mm
9,50€	9,50€
012.230015	012.230016
ø180mm	ø200mm
10,00€	11,00€
012.230017	012.230018


Raccord União Anti-Condensação

 RECOMENDADO PARA
 SALAMANDRAS A LENHA

ø150mm	ø180mm	ø200mm
32,00€	39,00€	42,00€
012.230020F	012.350005	012.350006


Redução/Ampliação
 Macho/Fêmea


30,00€
012.240049


Tinta Senotherm
 Para Tubagem

23,00€
014.230001



Esquema de Montagem Salamandra a Pellets



Curva a 90°

Com tampa de acesso interior, com facilidade de Limpeza. Melhor circulação de fumos para Exterior. Ótimo para Salamandras a Pellets.

45,00€



CONSUMÍVEIS

Isqueiro electrónico

Qt Embalagem: 16 Unidades
Qt Caixa: 24 Embalagens

Embalagem	Caixa
1,75€	28,00€
014.5400020	014.21205



Ref.: 21205

Acendalhas de Parafina em cubos baixo odor

Qt Embalagem: 32 Unidades
Qt Caixa: 24 Embalagens

Embalagem	Caixa
0,70€	16,80€
014.5400042	014.82204



Ref.: 82204

Acendalhas de Parafina em cubos com odor neutro

Qt Embalagem: 100 Unidades
Qt Caixa: 9 Embalagens

Embalagem	Caixa
4,705€	36,48€
014.5400003	014.82244



Ref.: 82244

Acendalhas ecológicas lenha em cubos c/odor neutro

Qt Embalagem: 32 Unidades
Qt Caixa: 24 Embalagens

Embalagem	Caixa
0,61€	14,64€
014.5400004	014.90321



Ref.: 90321

Acendalhas ecológicas lenha em cubos c/ odor neutro

Qt Embalagem: 100 Unidades
Qt Caixa: 9 Embalagens

Embalagem	Caixa
3,20€	28,80€
014.5400005	014.90100



Ref.: 90100

Ripas de madeira natural baixo odor

Qt Embalagem: 32 Unidades
Qt Caixa: 12 Embalagens

Embalagem	Caixa
2,78€	33,36€
014.5400006	014.90331



Ref.: 90100

Tronco Desengordorante

Qt Embalagem: 1 Uni. 1,10kg
Qt Caixa: 12 Embalagens

Embalagem	Caixa
5,80€	69,60€
014.301012	



Tronco madeira para queima

Qt Embalagem: 1 Uni. 1,10kg
Qt Caixa: 12 Embalagens

Embalagem	Caixa
2,24€	33,60€
014.5400016	014.55700



Ref.: 55700

Fósforo uso doméstico

Qt Embalagem: 2 Unidades
Qt Caixa: 36 Embalagens

Embalagem	Caixa
0,97€	34,92€
014.5400018	014.57240



Ref.: 57240

Fosforos longos

Qt Embalagem: 440 Unidades
Qt Caixa: 20 Embalagens

Embalagem	Caixa
1,89€	37,80€
014.5400019	014.57440



Ref.: 57440

Luva Anti-Fogo

Resistência Térmica: até 250°C
Quantidade: 1cx=24 Unid.

3,80€

014.300003



Ref.: 4200

Limpa Vidros (spray)

Capacidade: 500ml
Quantidade: 1cx=12 Unid.

4,75€

014.300004



Ref.: 4501

Pack 2 Limpa Vidros (spray)

Capacidade: 500 + 500ml
Quantidade: 1cx=12 Unid.

8,50€

014.300006



Ref.: 4512

Espuma Decapante Limpa Vidros (spray)

Capacidade: 500ml
Quantidade: 1cx=12 Unid.

4,90€

014.301001



Ref.: 4551

Limpeza De Queimador

Para injectores de caldeiras a gasóleo

5,60€

014.300011



Fita Adesiva em Alumínio

20°C a 110°C
Temperatura de destruição: 700°C
Dimensões: 10m x 50m
Quantidade: 1cx=24Unid.

4,10€

014.300037



Ref.: 4901

Desincrustante Anual

Capacidade: 250gr (cx:3 saquetas)
Quantidade: 1cx=12 Unid.

8,40€

014.300008



Ref.: 4631

Desincrustante Periódico

Capacidade: 800gr
Quantidade: 1cx=12Unid.

8,00€

014.300009



Ref.: 4650

Desincrustante Contínuo

Capacidade: 14 doses de 70gr
Quantidade: 1cx=12 Unid.

8,40€

014.300010



Ref.: 4628

Desincrustante

Para caldeiras a gasóleo 340°

Capacidade: 3 sacos de 250gr
Quantidade: 1cx= 6 Unid.

10,00€

014.300012



Cartucho Autoextintor

Para Chaminés e Lareiras

Formato: cartuchos até 240°C
Quantidade: 1cx= 6 Unid.

8,65€

014.300045



Ref.: 4701

Acendalhas Para Chaminés

Formato: caixa 9 placas
(18 doses)
Quantidade: 1cx= 16 Unid.

3,45€

014.300014



Tronco Desengordorante

Formato: 1 tronco (1,1kg)
 Quantidade: 1cx=12 Unid.



Embalagem

5,80€

014.300015

Caixa

69,60€

Crema Polimento Negro

Capacidade: 200ml
 Quantidade: 1cx=12 Unid.



9,10€

014.300016

Cola Refratária 1100°

Capacidade: 50ml
 Quantidade: 1cx=12 Unid.



3,30€

014.300029

Cola Fibra Refratária 1200°

Capacidade: 310ml
 Quantidade: 1cx=6 Unid.



7,20€

014.300030

Mastique Refratário 1300°

Capacidade: 310ml
 Quantidade: 1cx=12 Unid.



4,20€

014.300017

Cola de Fibra Refratária

Capacidade: 5 kg
 Quantidade: 1cx=1 Unid.



23,00€

014.300019

Cimento Refratário

Capacidade: 3,5 kg
 Quantidade: 1cx=4 Unid.



18,00€

014.300020

Protetor de Pedras

Capacidade: 500ml
 Quantidade: 1cx=6 Unid.



8,50€

014.300039

LIMPEZA DE PEDRAS

Alta temperatura

Capacidade: 500ml
 Quantidade: 1cx=6 Unid.



8,00€

014.300038

Tinta Térmica 900°C

Capacidade: 400ml
 Quantidade: 1cx= 6 Unid.



Preta

9,50€

014.300031

Ferro Fundido

9,50€

014.300032

Antracite

9,50€

014.300033

Fibra de Sisal

Capacidade: 1kg
 Quantidade: 1cx= 6 Unid.



16,50€

014.300034

Kit Junta Preta

Quantidade: 1cx= 6 Unid.



Junta 6mm +
 Tubo cola 17ml

8,30€

014.301002

Junta 12mm +
 Tubo cola 17ml

11,50€

014.301004

Junta 8mm +
 Tubo cola 17ml

8,50€

014.301003

Junta 15mm

12,50€

014.300025

Junta 10mm +
 Tubo cola 17ml

10,00€

014.301008

Junta 4mm

8,50€

014.301007

Kit Junta Plana

Quantidade: 1cx=6 Unid.

10x1,2mm plana + tubo cola 17 ml
9,20€
014.301009

15x1,2mm plana + tubo cola 17 ml
10,50€
014.301005



Etanol 96%

Capacidade: 5 lts
Quantidade: 1cx=4 Unid.

19,70€
014.300035



ASPIRADOR DE CINZAS Com Filtro Lavável

Capacidade: 18 lts

45,00€
016.0000

800 W



Kit Limpeza Chaminé Flexível

Comprimento: 7mts
Em Nylon
Quantidade: 1cx=10 Unid.

Ø150
16,60€
014.420001

Ø200
18,00€
014.420003



Espuma Poliuretano Anti-Fogo

Capacidade: 750ml
Caixa: 12 unidades
Temperaturas admitidas: -40 a 100°C

14,00€
014.250043



Pellet Limpa Chaminés

Para salamandras e caldeiras a pellets

Quantidade: 1,5 Kg
Quantidade: 1cx=10Unid.

7,60€
014.301010



Silicone Refratário

Capacidade: 310ml

10,00€
014.300044



Escovilhão

Para Equipamentos a Pellets

Ø30 x L=700 mm
15,00€
014.05001

Ø90 x 160 x L=1000 mm
21,00€
014.050002



Kit Escovilhão

Para Salamandras a Pellets

Ø80

28,35€
014.420002

KIT COM 2MTS



Acendalhas

Quantidade Saco = 72Unid.
Quantidade Caixa = 12Unid.

3,41€
014.300046





A gama Pyro Feu permite-lhe desfrutar da madeira de uma forma mais limpa e segura.

Ao usar a energia renovável estará a contribuir, contra o aquecimento global.

Graças aos produtos de limpeza refratários, às juntas e acendalhas, as manutenções e utilização dos equipamentos tornam-se mais simples e fáceis.



A gama Pyro Feu tem produtos específicos que ajudam a eliminar a fuligem acumulada nas salamandras e nas caldeiras, tornando a combustão mais limpa, e evitando incêndios.





PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

		CALDEIRAS BIOMASSA				
MODELOS	A partir de 05/2012 COMPACT 14 – 15 SLIM – 18 – 24	COMPACT 35	COMPACT 18 – 24 EASY CLEAN	COMPACT 35 EASY CLEAN	COMPACT 45	COMPACT 35 EASY CLEAN (2016)
MOTHERBOARD	 41451200500 196,40€	 41451400600A 194,10€		 41451200500A 196,40€		 41451400600B 193,00€
DISPLAY	 41451200600 117,90€	 41451400670A 273,90€		 41451200600 117,90€		 41451400670B 193,00€
MOTOR REDUTOR	41450901600 105,20€	41451205100 146,80€	41450901600 105,20€	 41451205100 146,80€		
RESISTÊNCIA ELÉTRICA	 41451209600 47,40€			 41451401800 50,80€		
EXTRATOR FUMOS	 41451100300 246,10€					
TERMOSTATO SILO	 412007004 22,00€					
						CLICKSON 110°C
TERMOSTATO HIDRO	 41451107300 22,00€					
SONDA HIDRO	 41450901200 28,90€			 41451402100 26,60€		
SONDA FUMOS	 41451002300 34,70€			 41451402000 32,40€		
SONDA AMBIENTE	 4160386 23,10€			X		

		CALDEIRAS BIOMASSA							
MODELOS		A partir de 05/2012 COMPACT 14 – 15 SLIM – 18 – 24		COMPACT 35	COMPACT 18 – 24 EASY CLEAN	COMPACT 35 EASY CLEAN	COMPACT 45	COMPACT 35 EASY CLEAN (2016)	
QUEIMADOR	413008003 (Compact 14)	 41301200500V	 41301401400	 41401414040V  41301200460	 41301401400				
	54,30€								
	41301300100V (Compact 15 SLIM)								
	80,90€								
	41301200500V								
		76,30€	76,30€	97,10€		64,70€	97,10€		
SUPORTES TURBULADORES	41400914740 (2 x) (Compact 14)	 41401380242 (1 x)	 41401440240 (1 x)	41401380242 (1 x)  41201401300 (1 x)  41401415610 (3 x)	 41401380242 (1 x)				
	26,60€/ u.n								
	41401322640 (3 x) (Compact 15 SLIM)								
	47,40€/ u.n								
	41401129341 (4 x)								
		30,00€/ u.n	209,20€	116,70€	209,20€	20,80€/ u.n	209,20€		
TURBULADORES	41201400800 (4 x) (Compact 14)	41201400800 (Longos 8 x)	41201302500 (Longos 4 x)	41201400800 (Longos 8 x)  41201401400 (6 x)	41201400800 (Longos 8 x)				
	47,40€/u.n								
	41401322500 (6 x) (Compact 15 SLIM)								
	62,40€/ u.n								
	41201302500 (Longos 4 x) (Compact 18 - 24)								
		45,10€/ u.n	47,40€/ u.n	45,10€/ u.n	47,40€/ u.n				
		41201302400 (Curtos 4 x) (Compact 18 - 24)	41201400700 (Curtos 8 x)	41201302400 (Curtos 4 x)	41201400700 (Curtos 8 x)	41201400700 (Curtos 8 x)			
		37,00€/ u.n					39,30€/ u.n	37,00€/ u.n	39,30€/ u.n

		CALDEIRAS E SALAMANDRAS A PELLETS HYDRO				
MODELOS	MARGHERITA GARDENIA HYDRO 11,6 KW (OUT OF PRODUCTION)	PRIMULA ORCHIDEA HYDRO 21 KW (OUT OF PRODUCTION)	COMPACT 24 (OUT OF PRODUCTION)	PRACTIKA 28-33	VARIOMATIC 33	MARGHERITA GARDENIA PRIMULA ORCHIDEA 2016 - HYDRO LOTUS
MOTHERBOARD	4160480P 156,00€	4160480S 156,00€	4160480M 156,00€	41451108600A 250,80€	41451108600B 250,80€	41451200500 196,40€
DISPLAY	 41451002200 80,90€			 41451104800 150,20€		 41451200600 117,90€
MOTOR REDUTOR	 41450901600 105,20€			41451210600 231,10€	41451109300 1.443,30€	 41450901600 105,20€
RESISTÊNCIA ELÉTRICA	 41450905000 47,40€		41451209600 47,40€	41451108500 142,10€	41451109000 168,70€	 41451209600 47,40€
EXTRATOR FUMOS	41451003202 116,70€	414508016 317,80€	41451100300 246,10€	X	41451109100 451,80€	 41451100300 246,10€
TERMOSTATO SILO	 CLICKSON 110°C - 412007004 22,00€			X	414508016 317,80€	 CLICKSON 110°C - 412007004 22,00€
SONDA HIDRO	 CLICKSON 95°C - 41450901100 22,00€		CLICKSON 95°C - 41451107300 22,00€	Termostato de contacto 41451108700 32,40€		41451107300 22,00€ 41450901100 (LOTUS) 22,00€
SONDA FUMOS	 4160239 30,00€			41451108300 (FOTOCÉLULA) 83,20€		 41451002300 34,70€
SONDA AMBIENTE	 4160386 23,10€			X		 4160386 23,10€
VENTILADOR	X	41451000300 58,90€	X	41451108400 210,30€		 41451001701 (LOTUS) 198,80€

		CALDEIRAS E SALAMANDRAS A PELLETS HYDRO				
MODELOS	MARGHERITA GARDENIA HYDRO 11,6 KW (OUT OF PRODUCTION)	PRIMULA ORCHIDEA HYDRO 21 KW (OUT OF PRODUCTION)	COMPACT 24 (OUT OF PRODUCTION)	PRACTIKA 28-33	VARIOMATIC 33	MARGHERITA GARDENIA PRIMULA ORCHIDEA 2016 - HYDRO LOTUS
QUEIMADOR	 413008003	 41301200500V		41401190460	41401192560	 413008003
	54,30€	76,30€		397,50€	494,60€	54,30€
SUPORTES TURBULADORES	 41400914740 (2 x)	 41401129341 (4 x)		X	X	41401129341 (4 x) (Lotus)
	26,60€/u.n	30,00€/u.n				30,00€/ u.n
TURBULADORES	 41400914540 (4 x)	41201302500 (Longos 4 x)	X	41401192260 (8 X)	41201302500 (Longos 4 x) (Lotus)	41400914740 (2 x)
		45,10€/ u.n				26,60€/u.n
		41201302400 (Curtos 4 x)				41400914740 (2 x)
		37,00€/ u.n				26,60€/u.n
	45,10€/u.n	37,00€/u.n		43,50€/ u.n		41400914540 (4 x)
						45,10€/ u.n



SALAMANDRAS A PELLETS AIR E MULTIAIR

	ANTERIOR A 2014				POSTERIOR A 2014			
	DALIA AIR OYSTER 6 – 5,2 KW	MARGHERITA GARDENIA AIR 8 KW	PRIMULA ORCHIDEA AIR EDERA 9,5 KW	PRIMULA ORCHIDEA MULTIAIR 11 KW	DALIA AIR OYSTER 2015 6 – 5,2 KW	MARGHERITA GARDENIA AIR 2014 8 KW	PRIMULA ORCHIDEA AIR 9,5 KW	PRIMULA ORCHIDEA MULTIAIR 2014 11 KW
MOTHERBOARD	41450903700D	41450903700E	41450903700F	41450903700K	41451308300	41451308300		
	115,60€				116,70€			
	41451003000B (Dalia Oyster)				41451308300H (Dalia Oyster)			
	184,90€				115,60€			
DISPLAY	 41450903600				 41451200600			
	97,10€				117,90€			
MOTOR REDUTOR	 4160278							
	104,00€							
RESISTÊNCIA ELÉCTRICA	41450902600	 41450905000			41450902600	 41450905000		
	47,40€	47,40€			47,40€	47,40€		
EXTRACTOR FUMOS	 41451003202							
	116,70€							
TERMOSTATO SEGURANÇA SILO	 Clikson 110° C – 412007004							
	22,00€							
SONDA FUMOS	 4160239				41451401300	 41451405500		
	30,00€				34,70€	25,40€		
SONDA AMBIENTE	 4160386				 41451405600			
	23,10€				20,80€			
VENTILADOR	41450907800	41451002800		41451004200	41451001701	41451408100		41451004200
		80,90€						
		41451002903 (Edera)						
	60,10€	95,90€		232,30€	198,80€	86,70€		232,30€
QUEIMADOR	41301000101V	413008003		413008003	41301000101V	 413008003		
		54,30€						
		41301100201 (Edera)						
	60,10€	62,40€		54,30€	60,10€	54,30€		

MCZ

SALAMANDRAS A PELLETS



active+

	EGO STAR SUITE CLUB MUSA 2.0	CUTE THEMA	TRAY CAP	DUO FLUX TOBA HYDRO	SWING	
ACTIVE + UNIVERSAL MOTHERBOARD	 41451303806 182,50€					
	 41451404100 100,50€			 41451303705 188,40€		
PAINEL DE CONTROLO OU EMERGÊNCIA	 41451301203 141,00€			X		
CONTROLO REMOTO	 MARKLE-KORFF 1.5 RPM/ENCODER 41451301300 130,60€			 MARKLE-KORFF 3.3 RPM/ENCODER 41451204900 120,20€		
MOTOR REDUTOR	 41451303400 65,90€			 41451303400 65,90€		
	 41601301850 35,80€			 41601305050 31,20€		
SENSOR ACTIVE PLUS	 41451401800 50,80€			 41451209600 47,40€		
RESISTÊNCIA ELÉTRICA	 41451406501 123,60€	 41451003202 127,80€	 41451201750 258,80€	 414508016 317,80€	 41451201750 258,80€	
EXTRATOR FUMOS	110°C PELLET			110°C PELLET		
	 412007004 22,00€			 412007004 22,00€		
				95°C H2O		
				 41450901100 22,00€		
TERMOSTATO SEGURANÇA						
	22,00€			22,00€		
SONDA FUMOS	 41451002300 34,70€					
VENTILADOR	VENTILADOR FRONTAL 41451402400 84,40€	 41450907800 60,10€	X	X	41451001700 167,60€	
	COMFORT AIR 41451402400 84,40€					
QUEIMADORES	 41301402101V 67,00€	 41301301400V 63,60€	 413008003 54,30€			
	 41301200500V 76,30€					
TURBULADORES	X			41400914540 (x 4) (TOBA – DUO) 45,10€/ u.n		41201302500 (x 4) (LONGOS) 45,10€/ u.n
				41401322500 (x 6) (FLUX) 62,40€/ u.n		41201302400 (x 4) (CURTOS) 37,00€/ u.n
				41400914740 (x 2) (TOBA – DUO) 26,60€/ u.n		 (x 4) 41401129341 30,00€/ u.n
				41401322640 (x 3) (FLUX) 47,40€/ u.n		
SUPOORTE TURBULADORES	X			41401322640 (x 3) (FLUX) 47,40€/ u.n		

MCZ

SALAMANDRAS A PELLETS

active+

	AIKE OYSTER	TILDA	KLIN	STREAM	VIVO 90
ACTIVE + UNIVERSAL MOTHERBOARD	 41451303806 182,60€				
	 41451404100 100,50€			 41450900700 89,00€	
PAINEL DE CONTROLO OU EMERGÊNCIA	 41451301203 141,00€				
	MARKLE-KORFF 1.5 RPM/ENCODER  41451301300 130,60€			 41451406600 126,00€	
MOTOR REDUTOR	 41451303400 65,90€			 41601301850 35,80€	
	 41451401800 50,80€			 41451308101 86,70€	
SENSOR ACTIVE PLUS					
RESISTÊNCIA ELÉTRICA	 41451406501 123,60€			 41451201750 258,80€	
EXTRATOR FUMOS	110°C PELLET  412007004 22,00€				
	 41451002300 34,70€				
SONDA FUMOS	VENTILADOR FRONTAL 414508035 110,90€			VENTILADOR FRONTAL 41451001701 198,80€	
	COMFORT AIR 41451402400 84,40€			COMFORT AIR 41451402400 84,40€	
				41451002903 95,90€	
VENTILADOR	 41301402101V 67,00€			 41301301400V 63,60€	

MCZ

SALAMANDRAS A PELLETS



	VEJA – ASTRA AURORA	ANTARES	SATURN – OMEGA PLANET	SOLAR – GEA POLAR NOVA AIR	POLAR – NOVA MULTIAIR	ATHOS MULTIAIR	POWERSYSTEM	POWERBOX	EGO – STAR AIR / CONFORTAIR	KAMA – NASIK POWER THERM	SAGAR – TOBA SUITE – CLUB – MUSA – NIMA – TUBE – VIVO 80 BOX THERM 70	BOX THERM 60 PHILO-FLAT-FLAIR COMFORTAIR	EGO – STAR HYDRO	SUITE – CLUB MUSA HYDRO	VIVO 80 PELLET HYDRO
ACTIVE SYSTEM MOTHERBOARD	 41450902300						41450902400		 41450907601				41450904450 (para circulador normal)		
	291,20€						292,40€		151,40€				187,20€ 41451101050 (para circulador alta eficiência)		
													191,80€		
PAINEL DE CONTROLO OU EMERGÊNCIA	 414509003								414508022	 41450900700			 414508022		
	86,70€								117,90€	89,00€			117,90€		
CONTROLO REMOTO	 41451111800								4009001 (OPCIONAL)	  41451106000 - 41451301203 (TUBE)			X		
	137,50€								48,50€	141,00€					
MOTOR REDUTOR	 MERKLE-KORFF 1,5 rpm 4160278												MERKLE-KORFF 3,3 rpm		
	104,00€												41450901600		
SENSOR ACTIVE SYSTEM	 41451205000														
	79,70€														

MCZ

SALAMANDRAS A PELLETS



	VEJA - ASTRA AURORA	ANTARES	SATURN - OMEGA PLANET	SOLAR - GEA POLAR NOVA AIR	POLAR - NOVA MULTIAIR	ATHOS MULTIAIR	POWERSYSTEM	POWERBOX	EGO - STAR AIR / CONFORTAIR	KAMA - NASIK POWER THERM	SAGAR - TOBA SUITE - CLUB - MUSA - NIMA - TUBE - VIVO 80 BOX THERM 70	BOX THERM 60 PHILO-FLAT-FLAIR COMFORTAIR	EGO - STAR HYDRO	SUITE - CLUB MUSA HYDRO	VIVO 80 PELLET HYDRO
RESISTÊNCIA ELÉTRICA	41450905000	 41450902600						 41450905000				41450902600	 41450905000		
	47,40€	47,40€						47,40€				47,40€	47,40€		
EXTRATOR FUMOS	 4160429						 41451003202				 414508016				
	152,50€						127,80€				317,80€				
TERMOSTATO SEGURANÇA	110°C PELLET						 412007004				95°C H2O			 41450901100	
	22,00€						22,00€				22,00€				
SONDA FUMOS	 4160469						41450901700		41450905700		 41450901800		 41450901700		41450905700
	52,00€						47,40€		38,10€		41,60€		47,40€		38,10€
QUEIMADOR	 43640815	43640932	43640724	 41401068740		 42041003		413008003	413008003	413008003	41301100201	 413008003			
	126,00€		211,50€ 41401068740 (POLAR - NOVA)	260,00€		169,90€		54,30€	54,30€		62,40€ 41301000101V (BOX THERM 60)	60,10€		54,30€	

MCZ

SALAMANDRAS A PELLETS



	MAGGIE	GIÒ (a partir de maio de 2015)	GIÒ	FACE KAIKA	KAIKA OYSTER
MOTHERBOARD	 41451308300G 116,70€		 41451001200 132,90€		 41451003000A 184,90€
	 41450907900 114,40€				
PAINEL DE CONTROLO					
PRESSOSTATO	 4160482 40,40€			 41451003700 42,80€	
MOTOR REDUTOR	 4160278 104,00€				
VENTILADOR	41451408100 (FRONTAL) 86,70€	 41451408100 86,70€	 41450907800 60,10€	 41451001701 198,80€	
	41451408300 (POSTERIOR) 82,00€				
RESISTÊNCIA ELÉTRICA	 41451209600 47,40€		 41450902600 47,40€		
EXTRATOR FUMOS	 41451003202 127,80€				
TERMOSTATO SEGURANÇA	110°C PELLET		 412007004 22,00€		
SONDA AMBIENTE	 41451405600 20,80		 4160386 23,10€		
SONDA FUMOS	 41451405500 25,40€		 4160239 30,00€		
QUEIMADOR	 413008003 54,30€		 41301000101V 60,10€		

CADEL
SALAMANDRAS A PELLETS

	(2ª versão) 7 KW	(3ª versão) 7 KW	(2ª versão) 8,5 KW	(3ª versão) 8,5 KW	(2ª versão) 7,5 KW	(1ª versão) 9 KW	(2ª versão) 9 KW	(3ª versão) 9 KW	(1ª versão) 6,5 KW	(2ª versão) 6,5 KW
	NICE CRISTAL	NICE 15 A CRISTAL 15 A	DIANA KRISS	DIANA 15 A KRISS 15 A	FAMILY	WALL	WALL	WALL 15 A	CLOE	CLOE
	De 03/07/13 a 20/05/14	De 20/05/14	De 03/07/13 a 20/05/14	De 20/05/14	De 01/01/14	Até 26/09/16	De 26/09/13 até 23/09/14	De 23/09/14	Até 22/07/13	De 22/07/13
Motherboard	 4D14513036 92,20€	 4D14513036A 92,20€	 4D14513036 92,20€	 4D14513036A 92,20€	 4D14513036A 111,70€	 4D14512024 92,20€	 4D14513036 92,20€	 4D14513036A 92,20€	 4D14512024 1117,70€	 4D14513036A 92,20€
Display	 4D14513032 70,00€									
Motor reductor	 41450901600 (3.3 RPM) 105,20€					 4D14513005 (5 RPM) 121,70€	 41450901600 (3.3 RPM) 105,20€	 4D14512001 (2,5 RPM) 106,70€	 4160278 (1,5 RPM) 104,00€	
Resistência elétrica	 4D14513002 35,60€									
Extrator de fumos e encoder	 4D145140150 127,50€	 4D14512028 190,00€					 4D145140150 127,50€		 41451209300 22,20€	
Termostato segurança	 4D14513006 22,20€	 4D14513051 31,70€					 4D14513006 22,20€			
Sonda fumos	 4D14513059 40,60€	 4D14513038 40,00€	 4D145150090 27,80€	 4D14513038 40,00€	 4D145150090 27,80€	 4D14513038 40,00€				
Sonda ambiente	 4D14513037 33,90€	 4D14513017 30,60€	 4D14513037 33,90€	 4D14513017 30,60€	 4D14513037 33,90€					
Ventilador ambiente	 4D14513004 55,60€	 4D14513004 55,60€	 4D14513069 57,80€	 4D14513054 102,20€	 4D14513004 55,60€					
Pressostato	 4D14513009 46,10€									
Queimador + grelha	 4D24015419061 92,20€	 4D24014524061 82,80€	 4D24015419061 92,20€	 4D24014524061 82,80€	 4D2401316004 90,00€	 4D2401303719 88,30€	 4D14014603061 86,70€	 4D2401302618 46,10€		
	 4D13012005 16,70€					 4D13012005 16,70€				

CADEL

SALAMANDRAS A PELLETS

	5,5 KW	8,5 KW	(1ª versão) 12,6 KW	(2ª Versão) 12,7 KW	9 KW	10,5 KW	9 KW	8 KW
	RONDÔ	TECNA EVO	VENUS	VENUS PLUS	SFERA SFERA PLUS	DOGE PLUS SIRE PLUS	LEAN PLUS	EOLO
			Até 25/06/13	De 25/06/13				
Motherboard	 4D14513036A		 4D14512024		 4D14513064			 4D14513064A
	92,20€		111,70€		137,80€			137,80€
Display	 4D14513032 70,00€							
Motor redutor	 4160278 (1,5 RPM) 104,00€	 41450901600 (3,3 RPM) 105,20€	 4D14513005 (5 RPM) 121,70€			 41450901600 (3,3 RPM) 105,20€		
Resistência elétrica	 4D14513002 35,60€							
Extrator de fumos + encoder	 4D145140150 127,50€		 4D14512028 190,00€		 4D145140150 127,50€		 4D14512028 190,00€	
	 41451209300 22,20€				 41451209300 22,20€			
Termostato segurança silo	 4D14513006 22,20€		 4D14513051 31,70€		 4D14513006 22,20€		 4D14513051 31,70€	
Sonda de fumos	 4D14513059 40,60€				 4D145150090 27,80€			
Sonda ambiente	 4D14513037 33,90€				 4D14513017 30,60€			
Ventilador ambiente	 4D14513004 55,60€		 4D14513054 102,20€		 4D145140010 (canalizável) 81,70€		 4D14513085 169,40€	
					 4D14513054 102,20€			
Pressostato	 4D14513009 46,10€							
Queimador + grelha	 41301000101V 60,10€	 4D24014521061 95,60€	 4D2401309106 69,40€		 4D13013001 54,30€	 4D14014603061 86,70€	 4D2401317838 53,90	
		 4D13012005 16,70€			 4D13012005 16,70€			

CADEL		SALAMANDRAS A PELLETS - HYDRO		
	11,6 KW	15 KW	21 KW	
	IBIS 11	AQUOS 15 IBIS 15	AQUOS 22 IBIS 22	
Motherboard				
	41451200500 196,40€			
Display				
	4D1451303300 101,70€			
Motor reductor				
	41450901600 (3,3 RPM) 105,20€			
Resistência elétrica				
	41450905000 47,40€			
Extrator fumos				
	4D145140150 127,50€	414508016 317,80€		
Termostato segurança				
	412007004 22,00€			
Termostato Segurança H2O				
	41450901100 22,00€			

CADEL		SALAMANDRAS A PELLETS - HYDRO	
	11,6 KW	15 KW	21 KW
	IBIS 11	AQUOS 15 IBIS 15	AQUOS 22 IBIS 22
Sonda fumos			
	4160239 30,00€		
Sonda ambiente			
	4160386 23,80€		
Sensor H2O			
	41450901200 28,90€		
Ventilador ambiente	X		
			41451000300 58,90€
Pressostato			
	414508040 42,20€		
Bomba circuladora			
	41501500100 238,80€		
Queimador			
	4D13013001 54,30€		
Suporte turbuladores			
	(x 2) 41400914740 26,60€/ u.n		
Turbulad ores		41400914540 (X 4) (AQUOS 15 - 22) 45,10€/ u.n	
		41200903100 (X 4) (IBIS 15 - 22) 28.90€/ u.n	
	(x 4) 41200903100	41200903100 (X 4) (IBIS 15 - 22) 28.90€/ u.n	
	28.90€/ u.n	28.90€/ u.n	

SALAMANDRAS

CÉRAFONTE (388107)



Vidro (LxHxP) 490x263x4 mm	00001304998	112.00€
Defletor	10131388103053	70.20€
Placa decorativa	10160388103053	164.00€
Para lenha frontal	10306388103053	23.40€
Para lenha lateral (u.n)	10267388103053	20.90€
Porta	12831388107053	153.60€
Grelha (direita)	10368388103053	80.00€
Grelha (esquerda)	10369388103053	80.00€
Puxador	12839388107053	9.70€
Gaveta de cinzas	13316996167096	42.20€

SILINDA (388114)



Vidro	00001307760	377.60€
Defletor	10131388114053	59.30€
Placa decorativa	13906388114053	92.90€
Porta	12861388114053	191.70€
Grelha (direita)	10262388114053	42.90€
Grelha (esquerda)	10261388114053	42.90€
Puxador	18148388114098	107.10€
Gaveta de cinzas	13315388114096	70.80€

ÉQUIRRE (389130)



Vidro (LxHxP) 603x390x4 mm	00001307478	159.00€
Defletor	10131389130053	79.10€
Porta	12861389130188	235.30€
Para lenha	10306389130053	50.00€
Grelha	10214389130053	53.30€
Puxador	15635389130098188	14.30€
Gaveta de cinzas	13316389130053	35.70€

CALINA (388115)



Vidro (LxHxP) 525x273x4 mm	00001308398	155.10€
Porta	12831388115053	290.00€
Puxador	12839388115053	11.00€

CALI (388129)			
	Vidro (LxHxP) 525x273x4 mm	00001308398	155.10€
	Porta	12831388115053	290.00€
	Puxador	12839388115053	11,00€

PETIT CUBE (388134)			
	Vidro (LxHxP) 313x333x4 mm	00001307902	76,00€
	Defletor	10131388112053	54.20€
	Porta	12831388112053	196.20€
	Para lenha	10306388112053	21.50€
	Grelha (direita)	10262388112053	44.20€
	Grelha (esquerda)	10261388112053	44.20€
	Puxador	12878388112098	26.60€

CUBE (388117)			
	Vidro (LxHxP) 460x273x4 mm	00001308433	68.00€
	Porta	12831388116053	156.40€
	Puxador	12839388116098	15.20€
	Gaveta de cinzas	13315314496	41.40€

PETIT CARVIN (366102)			
	Vidro (LxHxP) 329x529x4 mm	00001307864	119.70€
	Defletor	20131366102001	70.90€
	Para lenha	10306366102001	58.60€
	Porta	12861366102053	214.30€

CARVIN (366101)			
	Vidro (LxHxP) 380x590x4 mm	00001307196	175.60€
	Defletor	10131366101053	92.60€
	Para lenha	10306366101000	61.40€

REVIN (366149)			
	Vidro (LxHxP) 529x329x4 mm	00001307864	119.70€
	Defletor	20131366102001	70.90€
	Para lenha	10306366102001	58.60€
	Grelha	20214315501	132.60€
	Puxador	12878366412098	43.90€
	Gaveta de cinzas	13315327596	60.70€

GIVET (388110)			
	Defletor	10131388110053	70.20€
	Porta	12831388110053	129.40€
	Placa decorativa	10160388103053	164.10€
	Para lenha	10306388103053	23.40€
	Para lenha lateral (u.n)	10267388103053	20.90€
	Grelha drt.	10368388103053	80.00€
	Grelha esq.	10369388103053	80.00€
	Puxador	12839388107053	9.70€
	Gaveta de cinzas	13316996167096	42.20€

OVALIA (388119)			
	Vidro (LxHxP) 530x350x4 mm	00001308394	100.40€
	Defletor	10131388108053	83.20€
	Porta	12831388118053	250.60€
	Placa decorativa	10160388108053	82.40€
	Para lenha	10306388108053	54.90€
	Puxador	18148388108053	30.20€
	Gaveta de cinzas	13315326096	77.00€

ECLIPSE (388118)			
	Vidro (LxHxP) 530x350x4 mm	00001308394	100.40€
	Defletor	10131388108053	83.20€
	Porta	12831388118053	250.60€
	Placa decorativa	10160388108053	82.40€
	Para lenha	10306388108053	54.90€
	Puxador	18148388118087	94.80€
	Gaveta de cinzas	13315326096	77.00€

GRAND CHINON (362114)			
	Vidro (LxHxP) 295x480x4mm	00001304676	114.80€
	Defletor	10131362101000	70.70€
	Porta	12861362114053	229.80€
	Placa decorativa (u.n)	20164363102053	87.70€
	Para lenha	10306362114000	33.80€
	Grelha dt.	10368363101000	107.40€
	Grelha esq.	10369363101000	107.40€
	Puxador	12839388116098	15.20€
	Gaveta de cinzas	13315326096	77.00€

SIRÉNA (388124)			
	Vidro	00001307760	377.60€
	Defletor	10131388114053	59.30€
	Porta	12861388114053	191.70€
	Placa decorativa	13906388114053	92.90€
	Grelha dt.	10262388114053	42.90€
	Grelha esq.	10261388114053	42.90€
	Puxador	18148388114098	107.10€
	Gaveta de cinzas	13315388114096	70.80€

FONTEVAL (389143)			
	Vidro (LxHxP) 240x435x4 mm	00001305235	82.80€
	Defletor	10131389140053	157.40€
	Porta	12861326053	73.60€
	Para lenha	10306310100	21.40€
	Placa decorativa	14112389140053	17.10€
	Grelha dt.	20368389140053	93.60€
	Grelha esq.	20369389140053	93.60€
	Puxador	12839324201	10.80€
	Gaveta de cinzas	13315326096	77.00€

MADRAS (389104)

	Vidro (LxHxP) 313x333x4 mm	00001307902	76.00€
	Porta	12831996145053	110.10€
	Para lenhas	10306362101000	60.00€
	Placa decorativa	14112996145053	15.70€
	Puxador	12839996145098	20.20€
	Gaveta de cinzas	1 3316 369101 97 13316369101096	38.20€

CHEVANNES (364120)

	Vidro (LxHxP) 410x435x4 mm	00001307564	158.10€
	Defletor	10131364101000	69.40€
	Porta	12831364120053	271.30€
	Placa decorativa drt.	20162660108001	41.80€
	Placa decorativa esq.	20163660108001	44.00€
	Grelha drt.	20368362101001	27.60€
	Grelha esq.	20369362101001	27.60€
	Puxador	12839364120098	43.10€
	Gaveta de cinzas	13315326096	77.00€

JÉODE (388111) | GALEY MURAL (388102)

	Vidro (ØxP) 344x4 mm	00001308288	93.70€
	Defletor	20131388102053	50.90€
	Porta	12861388102053	85.40€
	Grelha posterior	10216388102053	36.60€
	Grelha pivotante	10227388102053	51.10€
	Puxador	18148388111098	29.30€
	Gaveta de cinzas	13316388102053	37.70€

LUXOR III (389149) | LUXOR IV (389147)

	Vidro frontal (LxHxP) 529x328x4 mm	00001307906	178.60€
	Vidro lateral (LxHxP) 529x288x4 mm	00001307905	121.70€
	Defletor	10131389113053	61.40€
	Porta	12831389113053	164.30€
	Grelha	10367996111053	128.80€
	Para lenha frontal	10306996057001	29.00€
	Para lenha direito	10266996057001	16.20€
	Para lenha esquerdo	10265996057001	16.20€
	Puxador	15635389113087	27.10€
	Gaveta de cinzas	13316315800	30.30€

MENSAY (373148) | MÉRAPI 2 (373126)

	Vidro (LxHxP) 528x838x4 mm	00001307947	453.10€
	Defletor	30131366101053	92.60€
	Porta	22861660126053	213.30€
	Grelha dt.	20209660125053	89.30€
	Grelha esq.	20208660125053	89.30€
	Para lenha	10306660125053	61.60€
	Placa decorativa dt.	12402660125053	151.40€
	Placa decorativa esq.	12404660125053	151.40€
	Puxador	12878660126098	99.40€
	Gaveta de cinzas	13316660125096	36.10€

AUMALE (374104)

	Vidro (LxHxP) 336x590x4 mm	00001307707	139.30€
	Defletor	CP014503	177.60€
	Porta	CP013920	254.10€
	Grelha dt.	CP013922	61.50€
	Grelha esq.	CP013921	61.50€
	Puxador	CP013923	23.70€
	Gaveta de cinzas	CP012542	85.60€

FONTMONT (389144)

	Vidro (LxHxP) 410x435x4 mm	00001307564	158.10€
	Defletor	10131660106001	45.10€
	Porta	22861364101053	84.70€
	Grelha dt.	40368310100	41.40€
	Grelha esq.	40369310100	41.40€
	Para lenha	10306310100	21.40€
	Placa decorativa	14112389140053	17.10€
	Puxador	12878389143098	53.20€
	Gaveta de cinzas	13315326096	77.00€

PETIT GODIN (33720A)


	Porta	12861372081	127.10€
	Grelha	10218373600	67.70€
	Grelha frontal	10221372053	31,00€
	Gaveta de cinzas	13315372000	28.50€

RECUPERADORES DE CALOR

INSERT (6660125) INSERT (6660126)			
	Vidro (6660125)	18690660125000	338.60€
	Vidro (6660126)	00001307947	453.10€
	Defletor	30131366101053	92.60€
	Para lenha	10306660125053	61.60€
	Fachada	32101660125053	103.40€
	Porta	12861660125053	107.70€
	Grelha dt.	20209660125053	89.30€
	Grelha esq.	20208660125053	89.30€
	Puxador	12878660125098	35.20€
	Gaveta de cinzas	13316660125053	37.10€

INSERT CT 1 (CT 1)			
	Vidro	CP4338	201.80€
	Defletor	CP6461	94.80€
	Para lenha	CP013905	66.40€
	Porta	CP013904	241.00€
	Placa decorativa	CP013906	153.30€
	Grelha	CP6466	56.30€
	Puxador	CP1359	48.00€
	Gaveta de cinzas	CP6470	31.70€

Peças de substituição - Bomba de calor AQUA 300



	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD.	PREÇO
1	Compressor	97C10025	1	999,00€ + IVA
2	Torneiras/Passadores	97E00025	2	64,00€ + IVA
3	Pressostato de alta	97E00030	1	64,00€ + IVA
4	Pressostato de baixa	97E00035	1	64,00€ + IVA
5	Válvula de 4 vias	979Z0045	1	85,00€ + IVA
6	Válvula de expansão eletrónica	979Z0050	1	251,00€ + IVA
7	Permutador alhetado	979Z0055	1	312,00€ + IVA
8	Pega externa	91E20484	1	14,00€ + IVA
9	Resistência elétrica integrada	4000461	1	21,00€ + IVA
10	Ânodo	4000210	1	14,00€ + IVA
11	Controlador	95320025	1	284,00€ + IVA
12	Condensador de marcha	979Z0060	1	64,00€ + IVA
13	Transformador	979Z0065	1	64,00€ + IVA
14	Cobertura plástica frontal	9611G140	1	33,00€ + IVA
15	Placa eletrónica	979Z0071	1	147,00€ + IVA
16	Condensador do motor do ventilador	979Z0061	1	64,00€ + IVA
17	Ventilador	979Z0062	1	64,00€ + IVA
18	Motor do ventilador	979Z0063	1	135,00€ + IVA
19	Cobertura plástica superior	961G135	1	99,00€ + IVA
X	Sensor de temperatura (inferior)	979Z0064	1	64,00€ + IVA
X	Sensor de temperatura (superior/permutador/aspiração)	979Z0066	3	64,00€ + IVA
X	Sensor de temperatura ambiente	979Z0067	1	64,00€ + IVA
X	Cabo de ligação da resistência elétrica	979Z0069	1	64,00€ + IVA
X	Cabo de alimentação	979Z0070	1	64,00€ + IVA
X	Termostato de segurança	979Z0072	1	64,00€ + IVA
X	Sensor de temperatura solar (T6) / recirculação	979Z0068	1	71,00€ + IVA
X	Fluxostato	979Z0075	1	95,00€ + IVA



CONDIÇÕES GERAIS

TERMOS DE GARANTIA

Sempre que os equipamentos forem utilizados em condições normais e para os fins a que foram concebidos, se encontrem corretamente instalados de acordo com as normas em vigor e instruções de uso, estão garantidos contra defeitos de fabrico em conformidade com os certificados que acompanham cada produto e pelo prazo nestes estabelecidos.

Garantimos o produto, exclusivamente contra anomalias provenientes do material ou defeito de fabrico. Como Garantia entenda-se, a reparação ou substituição das peças reconhecidas com defeito.

A troca completa do equipamento, não pode ser efetuada em situação alguma sem prévio aviso e autorização do fabricante, ou do nosso Serviço de Assistência Técnica. Todos os trabalhos de deslocação, transporte, substituição e outros não se encontram abrangidos pelas condições de garantia.

Sempre que solicitado o Serviço Após Venda para reparação, verificação ou manutenção e se detete alguma anomalia, defeito de instalação, má utilização ou falta de espaço para efetuar a assistência, o SAV reserva o direito de não efetuar a mesma até que os problemas tenham sido identificados e corrigidos pelo instalador. Será também cobrada a importância correspondente a uma deslocação fora da garantia.

O talão de compra/fatura, deverá ser sempre disponibilizada, para que o nosso departamento de SAV verifique a validade da garantia e possa dar seguimento ao processo de reparação. Para solicitar a avaliação ou arranque, deve ser efectuada uma marcação prévia entre as 72 a 120 horas de antecedência junto do nosso SAV (sav@chamilar.pt).

A Chamilar/Fabricante, não assume danos ou outros prejuízos provocados a pessoas ou bens em resultado de acidentes que não resultem do equipamento como unidade individual ou defeito de fabrico.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) As peças e componentes que necessitem de ser substituídas por desgaste normal causado pelo uso do equipamento e em contacto directo com o fogo, mesmo que o processo de desgaste aconteça antes do fim do prazo de garantia.
- b) As anomalias causadas por uma instalação incorreta, má utilização do equipamento, falta de manutenção e limpeza, manuseamento por pessoal não qualificado, funcionamento em condições inadequadas.
- c) Os estragos causados pelo transporte, manuseamento, armazenamento ou permanência do equipamento durante a sua instalação.
- d) A queima de combustíveis não apropriados ou não aconselhados no manual de utilização referente ao equipamento.
- e) Negligência do consumidor por falta ou incorreta manutenção do equipamento.

CONSELHOS ÚTEIS:

Sempre que surja alguma dúvida sobre o correto funcionamento do equipamento, deve ler atentamente o manual de instruções que acompanha o equipamento. O nosso SAV estará ao seu dispor para mais esclarecimentos.

TERMOS DE GARANTIA

1º - Reservamos o direito de aceitar devoluções, apenas quando justificadas, no prazo de **8 dias** a contar da data da entrega da mercadoria, e sujeitas à desvalorização mínima de 15%;

2º - Não se aceita qualquer devolução sem prévia autorização do serviço, sempre com os portes pagos pelo cliente;

3º - Só serão aceites devoluções se as mercadorias estiverem acondicionadas nas embalagens originais e em perfeito estado. Caso se verifiquem anomalias, falta de peças ou material danificado, reservamos o direito de proceder a outra desvalorização do produto que poderá chegar até aos 50%, de acordo com a gravidade da situação, ou simplesmente não autorizar a devolução.

4º - Não serão aceites devoluções de material sujeito a encomenda especial (excepto por defeito de fabrico e sempre que dentro dos prazos de garantia).

5º - Excluimos da responsabilidade de assistência técnica presencial a produtos que sejam instalados fora de Portugal Continental. Nestes casos, apenas disponibilizamos as peças que estejam abrangidas pela garantia contratual do fabricante.

CONSELHOS ÚTEIS:

1 - Ler atentamente o manual de utilização no qual são dadas as instruções de instalação e utilização.

2 - Para pedidos de assistência técnica, manutenção e aquisição de peças de substituição, deve dirigir-se ao Departamento AT mais próximo, ou enviar um email para: sav@chamilar.pt

3 - Para a instalação, respeitar as normas em vigor na matéria no local, região ou país.

4 - Todos os equipamentos devem ser instalados por técnicos, especializados nas áreas de aquecimento central, ar condicionado, painéis solares térmicos, sistemas a lenha, sistemas a pellet ou energia solar. Não nos responsabilizamos por danos causados devido a falhas de instalação, sem cumprir as regras de instalação recomendadas pelo fabricante e ler os manuais de instalação e utilização de cada equipamento. Recomendamos, expressamente, para que todos os parceiros façam formação técnica específica à instalação de cada equipamento.

Estaremos ao seu dispor, para outras dúvidas e esclarecimentos.

sav@chamilar.pt

A comercialização dos nossos produtos, rege-se pelas normas legais, pelas presentes Condições Gerais de Venda e pelas tabelas de preço e descontos em vigor.

Fornecimento:

- 1- O âmbito do fornecimento é determinado pela confirmação da encomenda "Chamilar", por escrito.
- 2 - Quaisquer alterações ou adiantamentos à encomenda só serão válidos depois de aceites pela "Chamilar", por escrito.
- 3 - Devoluções e reclamações:
 - a) Só se aceitam devoluções quando justificáveis e no prazo de 8 dias a contar da data de entrega da mercadoria.
 - b) Não são aceites devoluções sem conhecimento prévio do departamento comercial e gerência.
- 4 - Prazos de entrega:
 - a) Prazo de entrega começa a contar a partir da confirmação da encomenda pela "Chamilar".
 - b) Para os produtos que se encontrem em ruptura de stock, o prazo de entrega previsto é de 3 a 4 semanas.
 - c) Os prazos de entrega não são vinculativos e poderão ser prorrogados por motivos alheios à "Chamilar".
 - d) Não obstante a "Chamilar" enveredar todos os esforços para cumprir prazos, não pode ser responsável por qualquer atraso verificado à qual seja alheia.

5 - Transporte:

- a) A "Chamilar" oferece o serviço de transporte em encomendas iguais ou superiores a 500,00€. Caso a encomenda não atinga este valor, o cliente fica responsável pelo pagamento do custo do respectivo transporte.
- b) O transporte dos consumíveis será feito gratuitamente pela "Chamilar" em encomendas iguais ou superiores a 250,00€.
- c) O transporte de mercadoria faz-se sempre por conta e risco do cliente mesmo quando a "Chamilar" for encarregada de efectuar a expedição.
- d) O cliente tem obrigação de examinar a mercadoria no momento da entrega, e caso não coloque qualquer reserva no documento de entrega, considerar-se-á que a mercadoria estava em bom estado.

6 - Desistência dos pedidos: Se o cliente anular injustificadamente um pedido, a "Chamilar" terá, sem prejuízo de qualquer outros direitos que lhe possam corresponder, direito a solicitar 50% do valor do pedido, por danos e prejuízos.

7 - Por preço entende-se o valor do material pronto a sair das nossas instalações.

8 - As tabelas podem ser alteradas sem aviso prévio, podendo o cliente solicitar sempre o preço actualizado.

Instalação:

- 9 - Não são da responsabilidade da "Chamilar" quaisquer danos ou mal funcionamento que resultem da construção onde o equipamento for instalado, entre os quais: gastos de deslocação; transporte; mão-de-obra; embalagem; desmontagem, consequentes do mau manuseamento e conservação dos equipamentos ou resultantes de operações de garantia.
- 10- A "Chamilar" não se responsabiliza pela instalação que não corresponda às indicações de montagem do fabricante, e não obedecendo às normas CE. Todo o produto deve ser instalado por pessoa competente e habilitada, profissionalmente para o efeito (Aquecimento Central, Energia Solar, etc.).

Condições de pagamento:

o pagamento deverá ser efetuado através de cheque pré-datado no ato da entrega da mercadoria, para a data de vencimento da fatura, aos motoristas da Chamilar ou à transportadora.

11 - Os pagamentos deverão ser efectuados líquidos e de acordo com as condições da factura, no domicílio da "Chamilar" ou noutro local indicado por esta.

12 - Caso o cliente não pague o(s) valor(es) em dívida no prazo indicado na factura, ficará obrigado, segundo a directiva nº 200/35/CE do parlamento Europeu e do conselho 29/06/2000 ao pagamento de juros legais de mora. A taxa de juro será a aplicada pelo Banco Central Europeu na sua mais recente operação de re-financiamento, efectuada antes do primeiro dia de janeiro ou julho, consoante se esteja no primeiro ou segundo semestre, acrescido 7 pontos percentuais.

13 - Decorrerão por conta do cliente todos e quaisquer encargos bancários ou outros respeitantes às transferências.

14 - A mercadoria será propriedade da "Chamilar", ficando o cliente investido da responsabilidade de fiel depositário do material fornecido, até ao pagamento integral das obrigações que assumiu.

15 - Os descontos financeiros não referidos nas facturas só serão aceites após acordo por escrito da "Chamilar".

16 - Em qualquer factura fica sem efeito o desconto comercial incluído caso as condições de pagamento previamente aprovadas não sejam integralmente cumpridas.

17 - Sempre que não for possível solucionar por acordo entre as partes qualquer litígio suscitado, fica expresso que o foro competente será a comarca de Viseu, com expressa renúncia de qualquer outra.

18 - A "Chamilar" reserva o direito de em qualquer momento, cancelar os fornecimentos, nomeadamente nos casos em que os limites de créditos, valor ou prazos de pagamento sejam ultrapassados. Este limite de crédito é estabelecido unicamente pela "Chamilar", sem que este tenha de o justificar. Com esta suspensão a "Chamilar", não incorre em responsabilidade alguma, que daí possa surgir.

19 - O comprador declara que foi informado de todas as características do equipamento vendido, nomeadamente instalação e funcionamento, bem como preços e condições de pagamento.

Taxa de IVA: Aos preços constantes da tabela acresce IVA à taxa legal em vigor para os diferentes tipos de produtos.



OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA OBRIGATÓRIAS

Componentes e Periodicidade	Diário	Semanal	Mensal	Anual
Limpeza da câmara da gaveta de cinzas.	X			
Limpeza da câmara da câmara de combustão.		X		
Limpeza da câmara do vidro da porta.		X		
Verificação do regulador de combustão (se presente).		X		
Limpeza da conduta de fumos e revisão das juntas de união.			X	
Verificação das juntas de vedação da porta.				X
Verificação do controlo do arranque da bomba circuladora.				X
Inspeção da bomba circuladora.				X
Verificação da válvula de descarga térmica (se aplicável).				X
Verificação dos dispositivos de segurança				X
Verificação do circuito hidráulico (instalação em circuito fechado)				X
Verificação da pré-carga do vaso de expansão (instalação em circuito fechado).				X

- O não cumprimento destes procedimentos de manutenção e limpeza anula a garantia do equipamento.
- A utilização de lenha com índice de humidade superior a 20% pode aumentar a frequência destes procedimentos.
- Estas indicações não dispensam a leitura atenta e do cumprimento rigoroso das instruções descritas no manual de instruções que segue junto com o equipamento.
- Para o bom funcionamento de caldeiras e salamandras a pellets aconselhamos pellets certificados. (norma EN 14961-2)
- Caso o cliente não use pellets certificados, corre o risco de perder a garantia do equipamento do fabricante bem como do representante nacional.

MCZ



BURNiT



CADEL

skantherm®

CARBEL 

AQUALIUS®

 **FLAMEPLUS**

Skyworth



www.chamilar.com



excelência '09
excelência '10
excelência '11



PME lide
desde 2008